

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/ԱԽ-44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29                 | General Max           | General Max         | GM-S12000 | General Max            | Օդորակիչ գրասենյակի համար սպիտակ գույնի, պատին ամրացվող, ներքին և արտաքին բլոկներով (սպլիտ համակարգ), 12000 BTU: Կառավարումը հեռակառավարման վահանակով՝ հանձնարարված ջերմաստիճանի ճշգրիտ ապահովմամբ, ածխային ֆիլտր՝ օդի ֆիլտրացման համար, աշխատանքային մակերեսը՝ 40 քմ, Օդորակիչի աշխատանքի արտաքին միջավայրի ջերմաստիճանները՝ առնվազն -7°C-ից + 43°C, ներքին ընդհանուր՝ ներքին բլոկի ձայնի մակարդակը առավելագույնը՝ 39 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>դցբ: Հովացման գազի տեսակը՝ R 410A, միաֆազ, հովհարի արագության կարգավորում, օդի ուղղությունը փոխելու հնարավորություն, սառույցի հալման ռեժիմ: Աշխատանքային ռեժիմը՝ հիմնական ռեժիմը հովացում/տաքացում, հովհարի լրացուցիչ ռեժիմ, ավտոմատ գոլորշիացման ռեժիմ, չորացման ռեժիմ: Հզորությունը հովացման ռեժիմում՝ նվազագույնը 1060 Վտ: Հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը 1025 Վտ: Փոփոխական հոսանքի սնուցումը՝ 220-240Վ, 50-60Հց: Էլեկտրական հոսանքին (համաշխարհային չափանիշներին համապատասխան C,F խրոցներով) միացվող համապահասխան լար: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օրացուցային օր: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի մատակարարումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը, ինչպես նաև տեղադրումը անհրաժեշտ խողովակներով և</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>սարքավորումներով (ներառյալ՝ համապատասխան չափերի կախիչներ) մեքենա-աշտարակով /автомашка/ կատարվում է մատակարարի հաշվին և միջոցներով (սույն պարբերությունում շարադրված պարտադիր պահանջները վերաբերվում է նաև երաշխիքային սպասարկման դեպքերին): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ЛАГА 1820» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ԱԽ-44  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка     | наименование<br>производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29         | General Max               | General Max   | GM-S12000 | General Max                   | Օդորակիչ գրասենյակի համար<br>սպիտակ գույնի, պատին<br>ամրացվող, ներքին և արտաքին<br>բլոկներով (սպլիտ համակարգ),<br>12000 BTU: Կառավարումը<br>հեռակառավարման վահանակով՝<br>հանձնարարված ջերմաստիճանի<br>ճշգրիտ ապահովմամբ, ածխային<br>ֆիլտր՝ օդի ֆիլտրացման համար,<br>աշխատանքային մակերեսը՝ 40 քմ,<br>Օդորակիչի աշխատանքի արտաքին<br>միջավայրի ջերմաստիճանները՝<br>առնվազն -7°C-ից + 43°C, ներքին<br>ընդհանուր՝ ներքին բլոկի ձայնի<br>մակարդակը առավելագույնը՝ 39 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>դցբ: Հովացման գազի տեսակը՝ R 410A, միաֆազ, հովհարի արագության կարգավորում, օդի ուղղությունը փոխելու հնարավորություն, սառույցի հալման ռեժիմ: Աշխատանքային ռեժիմը՝ հիմնական ռեժիմը հովացում/տաքացում, հովհարի լրացուցիչ ռեժիմ, ավտոմատ գոլորշիացման ռեժիմ, չորացման ռեժիմ: Հզորությունը հովացման ռեժիմում՝ նվազագույնը 1060 Վտ: Հզորությունը տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը 1025 Վտ: Փոփոխական հոսանքի սնուցումը՝ 220-240Վ, 50-60Հց: Էլեկտրական հոսանքին (համաշխարհային չափանիշներին համապատասխան C,F խրոցներով) միացվող համապահասխան լար: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 365 օրացուցային օր: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի մատակարարումը (պահանջված հասցեով) և բեռնաթափումը, ինչպես նաև տեղադրումը անհրաժեշտ խողովակներով և</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>սարքավորումներով (ներառյալ՝ համապատասխան չափերի կախիչներ) մեքենա-աշտարակով /автомашка/ կատարվում է մատակարարի հաշվին և միջոցներով (սույն պարբերությունում շարադրված պարտադիր պահանջները վերաբերվում է նաև երաշխիքային սպասարկման դեպքերին): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|