

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳԿ-26/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Գրասեղան` 1600 x 800 x 750մմ (երկ x լայն x բարձ) չափերի, պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստության լամինացված դեսպեյց, սեղանի բոլոր եզրերը պետք է պատված լինեն MDF գոգավոր պրոֆիլով և պտուտակով ամրացված լինեն, մնացած եզրերը պետք է պատված լինի համապատասխան առնվազն 0,4 մմ PVC-ով: Տումբան` 400 x 600 x 650մմ (երկ x լայն x բարձ) չափերի, պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստության լամինացված դեսպեյց, եզրերը պետք է պատված լինի համապատասխան առնվազն 0,4 մմ PVC-ով, պետք է ունենա 3 հավասարաչափ շարժական դարակներ` համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակներով և բարձր որակի արտադրությամբ ուղղորդիչներով, վերևի դարակը փականով: Սեղանի երեսի և տումբայի արանքում պետք է դրվի 550 x 350 x 64 մմ (երկ x լայն x բարձ) չափերի, 18մմ հաստությամբ դեսպեյց պատրաստված ներս ընկած դետալ: Դիմադիր` 1200 x 700 x 730 մմ (երկ x լայն x բարձ) չափերի, պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստության լամինացված դեսպեյց, սեղանի բոլոր եզրերը պետք է պատված լինեն MDF գոգավոր պրոֆիլով, մնացած եզրերը պետք է պատված լինի համապատասխան առնվազն 0,4 մմ PVC-ով: Կողադիր` 1000 x 450 x 600 մմ (երկ x լայն x բարձ) չափերի, պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստության լամինացված դեսպեյց, եզրերը պետք է պատված լինի համապատասխան առնվազն 0,4 մմ PVC-ով, պետք է բաժանված լինի 2 մասի` 500 x 450 x 600 մմ (երկ x լայն x բարձ) չափերի: Աջ հատվածում պետք է ունենա մեկ դուռ և լինի բարձրորակ փականով, իսկ ներսի հատվածում մեկ դարակաշարարով բաժանված լինի 2 մասի: Ձախ հատվածում պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ` համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակներով, փականով և բարձր որակի արտադրության</p>

ուղղորդիչներով: Կողադիրը պետք է լինի շարժական 4 անիվների վրա: (Տես կից ֆայլով նկար 1, նկար 2) Բոլոր չափումների թույլատրելի շեղումը  $\pm 2$  մմ: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխել նորով: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը պետք է իրականացվի վաճառողի կողմից:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳԿ-26/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Գրասեղան` 1600 x 800 x 750մմ (երկ x լայն x բարձ) չափերի, պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստության լամինացված դեսպեյց, սեղանի բոլոր եզրերը պետք է պատված լինեն MDF գոգավոր պրոֆիլով և պտուտակով ամրացված լինեն, մնացած եզրերը պետք է պատված լինի համապատասխան առնվազն 0,4 մմ PVC-ով: Տումբան` 400 x 600 x 650մմ (երկ x լայն x բարձ) չափերի, պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստության լամինացված դեսպեյց, եզրերը պետք է պատված լինի համապատասխան առնվազն 0,4 մմ PVC-ով, պետք է ունենա 3 հավասարաչափ շարժական դարակներ` համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակներով և բարձր որակի արտադրությամբ ուղղորդիչներով, վերևի դարակը փականով: Սեղանի երեսի և տումբայի արանքում պետք է դրվի 550 x 350 x 64 մմ (երկ x լայն x բարձ) չափերի, 18մմ հաստությամբ դեսպեյց պատրաստված ներս ընկած դետալ: Դիմադիր` 1200 x 700 x 730 մմ (երկ x լայն x բարձ) չափերի, պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստության լամինացված դեսպեյց, սեղանի բոլոր եզրերը պետք է պատված լինեն MDF գոգավոր պրոֆիլով, մնացած եզրերը պետք է պատված լինի համապատասխան առնվազն 0,4 մմ PVC-ով: Կողադիր` 1000 x 450 x 600 մմ (երկ x լայն x բարձ) չափերի, պետք է պատրաստված լինի 18մմ հաստության լամինացված դեսպեյց, եզրերը պետք է պատված լինի համապատասխան առնվազն 0,4 մմ PVC-ով, պետք է բաժանված լինի 2 մասի` 500 x 450 x 600 մմ (երկ x լայն x բարձ) չափերի: Աջ հատվածում պետք է ունենա մեկ դուռ և լինի բարձրորակ փականով, իսկ ներսի հատվածում մեկ դարակաշարարով բաժանված լինի 2 մասի: Ձախ հատվածում պետք է ունենա 3 շարժական դարակներ` համապատասխան բարձր որակի մետաղյա բռնակներով, փականով և բարձր որակի արտադրության</p>

ուղղորդիչներով: Կողադիրը պետք է լինի շարժական 4 անիվների վրա: (Տես կից ֆայլով նկար 1, նկար 2) Բոլոր չափումների թույլատրելի շեղումը  $\pm 2$  մմ: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխել նորով: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը պետք է իրականացվի վաճառողի կողմից: