# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«ՊՐՈՖՍՈԼ» ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 155 | PVR | VD40 | PVR | Անվանական արտադրողականությունը (50 Հց)՝ 40 (խմ/ժ)։ Առավելագույն ճնշումը՝ ≤ 150 (մբար) և ≤ 15000 (Պասկալ)։ Շարժիչի հզորությունը՝ /Պտտման արագություն (50 Հց˜3)՝ 1.25-1500 (Կվտ-րոպ-1)։ Շարժիչի հզորությունը՝ /Պտտման արագություն (50 Հց˜1)՝ առնվազն 1.25-1500 (Կվտ-րոպ-1)։ Աղմուկի մակարդակը (50 Հց)՝ 67 dB (A)։ Էլեկտրաշարժիչի բնութագրերը՝ (˜3)՝ 400 Վ և (˜1)՝ 230 Վ։ Վակումային պոմպի մուտքային միացումը՝առնվազն 3/4" GAS։ Չափսերը՝ (ԵրկարությունxԼայնությունxԲարձրություն) մմ՝ 579x256x258։ Ընդհանուր քաշը՝ 36 կգ։ Մուտքի ֆիլտր F 84 1" 1/4 թղթե տարր առնվազն 5 միկրոն։ Ցինկապատված 3/4˝-1˝1/4 չափսի փոքրացված ծծակ։ Թուջե արմունկ 1˝ 1/4 M.F։ Առկա վակուումային համակարգին ինտեգրման հնարավորություն։ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են տեղադրումը, կարգավորումները, օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, շահագործման հանձնումը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ՝ 18 ամիս: Սարքը տեղադրելուց հետո բերվելու է վերջնական (լիարժեք) աշխատանքային վիճակի: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО ПРОФСОЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦЃЦПЗР-2026/16-22-ЬПРՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 155 | PVR | VD40 | PVR | Номинальная производительность (50 Гц): 40 (м³/ч). Максимальное давление: ≤ 150 (мбар) и ≤ 15000 (Паскаль). Мощность двигателя: / Скорость (50 Гц): 1,25-1500 (кВт·мин). Мощность двигателя: / Скорость (50 Гц): не менее 1,25-1500 (кВт·мин). Уровень шума (50 Гц): 67 дБ (A). Технические характеристики двигателя: (˜3): 400 В и (˜1): 230 В. Входное соединение вакуумного насоса: не менее 3/4" GAS. Габариты: (Длина x Ширина x Высота) мм: 579 x 256 x 258. Общий вес: 36 кг. Входной фильтр F 84 1" 1/4 бумажный элемент, не менее 5 микрон. Оцинкованный переходник 3/4"-1"1/4. Чугунный патрубок 1" 1/4 M.F. Возможность интеграции в существующую вакуумную систему. В стоимость предложения входит установка, настройка, ознакомление с методом эксплуатации, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ввод в эксплуатацию. Гарантийный срок с даты установки: 18 месяцев. После установки устройство будет приведено в рабочее состояние. |