

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԱԶԻՍ ԿՈՄՊՅՈՒՏԵՐ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Grandstream	Grandstream	Grandstreamm	Grandstream	Ներքին և արտաքին հեռախոսային հաղորդակցության ապահովման համար նախատեսված միասնական IP հեռախոսակապի համակարգ, որը պետք է ներառի IP հեռախոսներ, DECT անլար հեռախոսակապի ենթահամակարգ, աշխատանքային կայան, տվյալների պահպանման միջոցներ, ինչպես նաև համակարգի լիարժեք աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր օժանդակ նյութերը և ծառայությունները: Համակարգը պետք է ապահովի ներքին բաժանորդների միջև անխափան կապ, արտաքին

					հեռախոսային ցանցերի հետ ինտեգրում, զանգերի կենտրոնացված կառավարում, զանգերի ծայնագրում, ծայնային հաղորդագրությունների պահպանում, աշխատակիցների շարժական կապ և համակարգի կենտրոնացված կառավարում մեկ միասնական միջավայրից: 1. ՍՏԱՆԴԱՐՏ IP ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐ Համակարգը պետք է ներառի 28 (քսանութ) հատ IP հեռախոս: Յուրաքանչյուր սարքը պետք է ապահովի. առնվազն 2 SIP հաշիվ, առնվազն 2 հեռախոսային գիծ, HD Voice (Բարձր հստակության ձայն), լիարժեք երկկողմանի բարձրախոսային կապ (Full Duplex Speakerphone), արձագանքի վերացում (Echo Cancellation) և աղմուկի նվազեցում (Noise Reduction) տեխնոլոգիաներով ապահովված բարձրորակ ձայնային հաղորդակցություն, 2 Ethernet պորտ, PoE սնուցման աջակցություն, հեռախոսագիրք՝ առնվազն 2000 գրառում, զանգերի պահում, զանգերի փոխանցում, վերահասցեավորում, եռակողմ
--	--	--	--	--	--

					կոնֆերանս կապ և Web Configuration Interface: 2. ՂԵԿԱՎԱՐԱԿԱՆ / ՕՊԵՐԱՏՈՐԱԿԱՆ IP ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐ Համակարգը պետք է ներառի 3 (երեք) հատ բարձրակարգ IP հեռախոս: Յուրաքանչյուր սարքը պետք է ապահովի. առնվազն 6 SIP հաշիվ, առնվազն 6 գիծ, գունավոր LCD էկրան՝ ոչ պակաս, քան 4.3", Bluetooth, Gigabit Ethernet պորտեր, PoE սնուցում, առնվազն 24 ծրագրավորվող ստեղներ, HD Audio, 5 և ավելի մասնակիցների կոնֆերանս կապ, BLF ֆունկցիա և Headset աջակցություն: 3. DECT ԱՆԼԱՐ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ DECT Բազային Կայան - Քանակ՝ 2 հատ: Յուրաքանչյուր բազային կայան պետք է ապահովի. մինչև 20 SIP հաշիվ, մինչև 20 հեռախոսային գիծ, HD Voice (Բարձր հստակության ձայն), լիարժեք երկկողմանի բարձրախոսային կապ (Full Duplex Speakerphone), DECT Encryption (DECT կոդավորված (գաղտնագրված) կապ), TR-069 հեռավար կառավարման և կարգաբերման աջակցություն, Ավտոմատ կարգաբերում (Auto
--	--	--	--	--	---

						Provisioning), Push-to-Talk (PTT) գործառնություն, աշակցություն, Սպասող հաղորդագրության ցուցիչ (Message Waiting Indicator), Չանգի փոխանցում (Call Transfer), Չանգերի վերահասցեավորում (Call Forward), «Չանհանգստացնել» (Do Not Disturb) ռեժիմ, Եռակողմ կոնֆերանսային կապ (3-Way Conference): DECT Անլար Հեռախոս - Քանակ՝ 6 հատ: Յուրաքանչյուր սարքը պետք է ապահովի. DECT տեխնոլոգիա, գունավոր TFT Էկրան, առնվազն 1.8" Էկրան, HD Audio, Full Duplex Speakerphone, մինչև 400 մ կապ բաց տարածքում, մինչև 50 մ կապ փակ տարածքում, առնվազն 50 ժամ խոսակցության ռեժիմ, առնվազն 500 ժամ սպասման ռեժիմ, 20 SIP հաշիվների աշակցություն, 20 գծերի աշակցություն, DECT կոդավորված կապ: 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ Համակարգը պետք է ներառի 1 (մեկ) հատ աշխատանքային համակարգիչ, որը նախատեսված կլինի IP հեռախոսակապի համակարգի կառավարման, մոնիթորինգի,
--	--	--	--	--	--	--

				ամրակներ, սնուցման պարագաներ, մոնտաժային նյութեր: 7. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում, համակարգի ծրագրավորում, համարակալման պլանի ստեղծում, SIP օպերատորի ինտեգրում, գանգերի ձայնագրման կարգավորում, համակարգի ամբողջական փորձարկում, շահագործման հանձնում, պատասխանատու աշխատակիցների ուսուցում, տեխնիկական փաստաթղթերի տրամադրում: Բոլոր սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, համապատասխանեն CE, FCC, RoHS կամ համարժեք միջազգային ստանդարտներին և ունենան առնվազն 12 ամսվա երաշխիք: Համակարգը պետք է հանձնվի ամբողջությամբ աշխատունակ վիճակում՝ որպես միասնական և կենտրոնացված կառավարվող IP հեռախոսակապի համակարգ:
--	--	--	--	---

