

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Romana	ЗАО ЗИСО	Խաղասարքի չափսերը . կլինեն . 5200x4000x4100մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը . պատրաստված կլինի մետաղական խողովակներով` ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը . Ներկված կլինեն պոլիմերային եմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը . Ներկված կլինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված կլինեն բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը . փակված կլինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները . կլինեն ցինկապատ: Տեղադրումն . իրականացվի բետոնացման միջոցով: Տանիքը . բաղկացած կլինի երկու տիպի չորս կողերից . 780x860 մմ և 770x860 մմ չափսերով, որոնք պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից` . 15 մմ հաստությամբ, և երկու տեսակի չորս թեքություններից . 920x1000 մմ և 850x860 մմ չափսերով, որոնք պատրաստված են խոնավակայուն FSF նրբատախտակից . 9 մմ հաստությամբ: Տանիքի կողիկներն ու լանջերը . միացված կլինեն միմյանց`

օգտագործելով անկյունային շրջանակներ և պտուտակավոր միացումներ:
Տանիքը . կլինի երկգույն: Տանիքի չափսերը . կլինեն . 1500*1500*900 մմ:
Պլատֆորմը . բաղկացած կլինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից:
Հատակը . պատրաստված կլինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և
մաշվածության դիմադրությամբ, հակասայթաքող ծածկով: Նրբատախտակի
հաստությունը . կլինի . 15 մմ: Հատակը . կլինի . 900*900մմ, անկյուններից
կտրված հատվածներով: Տախտակամածը . ամրացվի շրջանակի վրա՝
օգտագործելով . ութ պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը . կլինեն .
900*900 մմ: Աստիճանների չափերը . կլինեն . 900*950*2000մմ:
Աստիճանների ճաղերը . պատրաստված կլինեն . 32*2 մմ չափսերով և .
1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: . ամրացվեն . 18մմ
հաստությամբ խոնավակայուն նրբատախտակից ադամանդածև կողային
վահանակներ պարուրածև միացումների միջոցով: Կողմերը կունենան .
երեք դեկորատիվ ձվաձեւ բացվածք՝ . 60*350 մմ չափսերով: Կողային
պատերի ընդհանուր չափսերը . կլինեն . 670*1900 մմ: Մեկ աստիճանի
չափսը . կլինի . 150*600 մմ, . պատրաստված կլինի բարձր ջրի և
մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, . 15 մմ
հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Զայլերը . ամրացվեն մետաղական
փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը .
պատրաստված կլինեն մետաղական թիթեղից՝ . 2 մմ հաստությամբ,
փակագծերի երկարությունը . կլինի . 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝
. 100 մմ: Փակագծերը . ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով
պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով,
հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի
մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար . տեղադրվի . 65*600 մմ
չափսերի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրով և
մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, հակասայթաքող
ծածկով: Նրբատախտակի հաստությունը 18 մմ. Է: Սղարանի թեքությունը .
պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ

հաստությամբ և . 490*3000 մմ չափսերով: Լանջի ստորին մասում պողպատե թերթիկը . ծավալած կլինի 60 մմ-. կորության շառավղով մինչև . 85 մմ խորություն: Լանջը կունենա . 2200 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և . 400 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը . կլինի . $r=450$ մմ: Լոգարիթմական հատվածի անկյունը . կլինի երեսունյոթ աստիճան: Սղարանի թեքությունը . ապահովված կլինի խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված հենարաններով` . 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը . ամրացվի երեսպատման տախտակներով, որոնք . ամրացվեն սղարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: . 2700 մմ երկարությամբ և . 50 մմ բարձրությամբ շրիշակները . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից` . 9 մմ հաստությամբ: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար . ամրացվեն սղարանի կողքերին . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի կողքերը . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից` . 18 մմ հաստությամբ, 2900 մմ երկարությամբ և . 220 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը . բարձրանան թեքության մակարդակից . 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 500\*2500\*1600 մմ: Խաղասարքի հենաձողները . պատրաստված կլինեն պողպատե խողովակից` . 75 մմ տրամագծով և . 2 մմ պատի հաստությամբ, յուրա.ջյուր 150 մմ օղակաձև ակոսներով` խաղասարքի տարրերը ըստ բարձրության ճշգրիտ տեղադրման համար: Ակոսները . կիրառվեն սառը գլանվածքով: Դրանք օգտագործվում են սեղմակներն ամրացնելու համար պողպատե երկու կիսամրիչի տեսքով` ծածկված պլաստմասսայով, որոնք իրար ձգվում են պտուտակներով: Սանդուղքը . բաղկացած կլինի . 2000 մմ երկարությամբ պողպատե ուղղահայաց սյուներից, որոնք պատրաստված են . 75 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, որի պատի հաստությունը . 2 մմ է: Սյուները . միմյանց միացվեն . 25 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից

պատրաստված երեք խաչածողերով: Խաչածողերի երկու ծայրերը . սեղմվեն
 տրամագծով կիսով չափ և եռակցվեն սյուների միջև ամրացման պարագծի
 երկայնքով: Խաչածողերի առանցքների միջև հեռավորությունը . կլինի . 300
 մմ: Սյուների ծայրից մինչև ստորին խաչածողի առանցքը . կլինի 900 մմ:
 Ուղղահայաց սյուների միջև հեռավորությունը . կլինի . 830 մմ:
 Հենածողների վերին ծայրերը . ծածկված կլինեն պլաստիկ խցաններով:
 Կողային ճառագայթները կունենան 1170 մմ-. երկարություն և
 պատրաստված կլինեն . $33 \times 2,8$ մմ չափսերով մետաղական խողովակից:
 597 մմ-. խաչածողերը . պատրաստված կլինեն . $25 \times 2,8$ մմ չափսերով
 մետաղական խողովակից: Խաչածողերի ծայրերը . սեղմվեն տրամագծի
 կեսին, ծայրեր., . 25 հեռավորության վրա և եռակցվեն դրանց ուղղահայաց
 հարակից երկու ճառագայթների պարագծի երկայնքով, խաչածողերի
 առանցքների միջև 300 մմ-. հեռավորության վրա: Փակագծերը . կլինեն «П»
 տառի տեսքով թեքված մետաղյա խողովակ՝ . $33 \times 2,8$ մմ չափսերով և . 1300
 մմ երկարությամբ, կողային մասերի առանցքների միջև հեռավորությունը .
 կլինի 900 մմ, ճկման շառավիղը՝ . 75 մմ, ճկման անկյունը՝ 90 աստիճան:
 Կցամասի կողային մասերի երկու ծայրերում, ծայրեր., . 13 մմ
 հեռավորության վրա, . կլինի 11 մմ տրամագծով մեկ միջանցք՝ ճյուղի
 պարուրակային միացման միջոցով հետագա տեղադրման համար:
 Ձեռքերով առաջ գնալու ձողերի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 930×1600 մմ:
 Այն . միացված կլինի սյուներին՝ օգտագործելով թեքություններ և
 պտուտակավոր միացումներ: Արգելապատնեշը . տեղադրված կլինի օձաձև
 դիտահորի և շրջանաձև դիտահորի կողքից անվտանգ մուտք գործելու
 համար և իրենից ներկայացնի ± 780 մմ երկարությամբ խաչածող, որը
 պատրաստված է . 33 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ հաստությամբ
 մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրեր., . 13 մմ
 հեռավորության վրա, . կլինեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք
 հետագայում ամրացվում են . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից
 պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках			արգելապատճենը ամրացվում է բարդ սյունին: Երկու պողպատե կիսախեցիների տեսքով ճյուղը ձգվում է պտուտակներով անհրաժեշտ բարձրության վրա, ինչին նպաստում են դարակի վրա ակոսները, որոնք գտնվում են որոշակի ընդմիջումներով: 753+-1 մմ երկու սյուն . պատրաստված կլինի . 21 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից: Սյուների վերին մասերը . եռակցվեն հարակից խաչածողի պարագծի երկայնքով: Սյուների ստորին մասերը . ամրացվեն հարթակի շրջանակին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара
---	--	--	---

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-