

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Romana	ЗАО ЗИСО	Խաղասարքի չափսերը . կլինեն . 4200x4000x4100մմ (Երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը . պատրաստված կլինի մետաղական խողովակներով` ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը . ներկված կլինեն բորձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված կլինեն բորձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը . փակված կլինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները . կլինեն ցինկապատ: Տեղադրումն . իրականացվի բետոնացման միջոցով: Տանիքը . կլինի .դվող կառույց` տեղադրված համալիրի 4 հենաձողերի վրա: Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողային հատվածները (4 հատ), որոնք գտնվում են միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, . պատրաստված կլինեն . 2 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Կողերը . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF Նրբատախտակից` . 15 մմ հաստությամբ: Կողերը (4 հատ) . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն

FSF նրբատախտակից՝ . 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը . ներկված կլինեն եղանակային պայմաններին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր, որոնք պատրաստված են . 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից:

Հավաքված տանիքի չափսերը պետք կլինեն . 1500x1500x900 մմ:

Պլատֆորմը . բաղկացած կլինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից:

Հատակը . պատրաստված կլինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, . 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը . կլինի . 900*900մմ, անկյուններից կտրված հատվածներով: Տախտակամածը . ամրացվի շրջանակի վրա՝ օգտագործելով . ութ պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը . կլինեն . 900*900 մմ: Աստիճանների չափերը . կլինեն . 830*950*2000մմ:

Աստիճանների ճաղերը . պատրաստված կլինեն . 32*2 մմ չափսերով և . 1500 մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից (բացված վիճակում): . ամրացվեն . 18մմ հաստությամբ խոնավակայուն նրբատախտակից ադամանդաձև կողային վահանակներ պարուրած և միացումների միջոցով:

Կողմերը կունենան երեք դեկորատիվ օվալ անցք՝ . 60*300 մմ չափսերով: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափսերը պետք կլինեն . 900*1800 մմ: Մեկ աստիճանի չափսը . կլինի . 150*600 մմ, . պատրաստված կլինի բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, . 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը . ամրացվեն մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը . պատրաստված կլինեն մետաղական թիթեղից՝ . 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը . կլինի . 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ . 100 մմ: Փակագծերը . ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար . տեղադրվի . 65*600 մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության

դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, . 18 մմ հաստությամբ
 հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է աստիճանների միջև բացվածքը:
 Սղարանի թեքությունը . պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ
 թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և . 2400*450 մմ չափսերով: Սղարանը
 կունենա . 1500 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և . 500 մմ
 երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև . $r=450$ մմ ճկման
 շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, լանջը .
 թեքված կլինի 60 մմ-. կորության շառավղով: Սղարանի սահող հատվածում
 կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար .
 ամրացվեն սղարանի կողքերին . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական
 թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի 1-ին և 2-րդ կողմերը .
 պատրաստված կլինեն HDPE պլաստիկից, . 19 մմ հաստությամբ և միմյանց
 հետ կապված կլինեն . 19 մմ հաստությամբ HDPE պլաստիկից
 պատրաստված ծածկով: Սղարանի ընդհանուր չափերը . կլինեն .
 550*1900*1300 մմ: Արգելապատնեշը . նախատեսված կլինի ապահովելու,
 որ երեխաները կարողանան ապահով մուտք գործել սղարան:
 Արգելապատնեշը . բաղկացած կլինի պաշտպանիչ հորիզոնական
 սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»:
 Արգելապատնեշի շրջանակը . բաղկացած կլինի խաչածողից (հորիզոնական
 պաշտպանիչ կանգառ) . 750 մմ երկարությամբ՝ պատրաստված . 33*2,8 մմ
 չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրեր.,
 . 13 մմ հեռավորության վրա, . կլինեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր,
 որոնք հետագայում ամրացվում են . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական
 թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի
 օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Խաչածողի
 ներքևի մասում . 50մմ երկարությամբ երկու մետաղական ականջներ .
 եռակցվեն պիտանի պարագծի երկայնքով, հետագա ամրացման համար,
 օգտագործելով արգելապատնեշի նրբատախտակի ներդիրների
 անկյունային փակագծերը, որոնք նույնպես . ամրացվեն հարթակի

շրջանակին: . 780 մմ բարձրությամբ և . 85 մմ լայնությամբ ներդիրները . պատրաստված կլինեն ջրակայուն նրբատախտակի FSF-ից՝ . 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին . ամրացվեն անջրանցիկ նրբատախտակից FSF-ից . 15 մմ հաստությամբ պաշտպանիչ «այտեր»: Արգելապատնեշի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը . թեքված կլինի սղարանի անկյունին համապատասխան և . ամրացվի սղարանի կողային կառուցվածքին: Նրբատախտակի արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 340*950 մմ: Պարուրածև սղարանը . բաղկացած կլինի պտուտակային սղարանից, որի վրա կա հենարան և շրջանակ: Սղարանը կունենա մեկնարկային տարածք, սահող ժապավեն և արգելակման գոտի: Այն . պատրաստված կլինի էկոլոգիապես մաքուր պոլիմերային նյութերից, որոնք դիմացկուն են քայքայումից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և ծածկված են գել լաքով՝ բարձրորակ հարթ սահող մակերես ստանալու համար: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սղարանի մեկնարկային հատվածը . հագեցած կլինի . 700 մմ բարձրությամբ պաշտպանիչ կողային էկրաններով: Սղարանի մտնելուց առաջ . տեղադրվի անվտանգության արգելապատնեշ՝ անվտանգ սահումն ապահովելու համար: Սղարանի պրոֆիլը . կլինի օվալ, իսկ կողմի բարձրությունը սղարանի ներքևից . կլինի . 180 մմ: Լոգարիթմական հատվածի լայնությունը . կլինի . 550 մմ: Սղարանի պտուտակի տրամագիծը . կլինի . 1200 մմ: Սղարանի ներքին հատվածը . ամրացվի . 75*2 մմ չափսերով և . 1600 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից պատրաստված հենարանին: Վերին ծայրը . ծածկված կլինի պլաստիկ խցանով: Ներքևի մասում, սղարանի տակ, . կցվի շրջանակ, որը բաղկացած է . 700 մմ երկարությամբ երկու ուղղահայաց խաչածողից և եռակցված դրանց վրա ներդիրի վերին ծայրերից 40 մմ հեռավորության վրա, պատրաստված . 40*25*2 մմ չափի մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Շրջանակը . տեղադրվի սղարանի տակ և միացված կլինի դրան՝ օգտագործելով պարուրակային կապեր: Շրջանակի խաչածողերի ստորին հատվածները . փորված կլինեն: FSF նրբատախտակից

			պատրաստված կողային պատը պետք կլինի . 15 մմ հաստությամբ: Կողքի պատը կունենա . 650*750 մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում . կատարվի ուղղահայաց ձվաձև անցք` . 80*300 մմ չափսերով, վերևում և ներքևում . 40 մմ կլորացման շառավղով: Հաշվիչը . բաղկացած կլինի աշ և ծախ կողմերից, երեսուն օղակներից: Աջ կողմը . բաղկացած կլինի արգելակից և երեք խաչաձողից: 700 մմ-. ձողերը . պատրաստված կլինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցք` միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: 660 մմ-. խաչաձողեր . պատրաստված կլինեն . 18*1.5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Մի կողմից խաչաձողի ծալերը . մտնում դարակի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և երակցվեն տեղադրման պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչաձողերը . միացված կլինեն ծախ կողմում պարուրակային կապերով: Ձախ կողմի վահանակը, . 700 մմ, . պատրաստված կլինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցքեր` միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Յուրա.չյուր կողային վահանակի սյուների վրա երկու ներդիր . եռակցվեն միացման պարագծի երկայնքով միմյանց., . 600 մմ հեռավորության վրա, 55 մմ երկարությամբ, պատրաստված 32 մմ-. տրամագծով մետաղական խողովակից: . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կիսաթեքերը տեղադրվում են ներդիրների մեջ և ամրացվում խողովակի մեջ` օգտագործելով պարուրակային միացում: Երկրորդ կիսաճյուղի օգնությամբ թղթադրամի դարակները ամրացվում են համալիրի դարակաշարերին: սեղմակ երկու պողպատե կիսակցակների տեսքով, որոնք ամրացված են պտուտակներով անհրաժեշտ բարձրության վրա, ինչը հեշտացնում է դարակի վրա ակոսները: Յուրա.չյուր ձողի վրա . կլինի . տասը օղակ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում:
«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ЕЛДН.02P-26/274 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара
Номер лота			предлагаемый товар
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	