

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                  | Romana              | ЗАО ЗИСО               | <p>Խաղասարքի չափսերը . կլինեն . 4300x2000x4000մմ<br/>(երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը . պատրաստված<br/>կլինի մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված<br/>ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից,<br/>արգելապատնեշներից, տանիքից: Մետաղական մասերը . ներկված կլինեն<br/>պոլիմերային փոշե եմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում<br/>համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար:</p> <p>Նրբատախտակի մասերը . ներկված կլինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով<br/>ներկով և . լաքապատվեն բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը . ստեղծի ամուր<br/>պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները . փակված<br/>կլինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով,<br/>խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները .<br/>ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների<br/>բետոնացմամբ: Տանիքի չափերը . կլինեն . 900*1400*850 մմ: Տանիքի<br/>լանջերը . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ . 9</p> |

մմ հաստությամբ և կլինեն ուղղանկյուն՝ ճառագայթային ստորին ծայրով, 2800 մմ- . շառավղով: Թեքահարթակի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 880\*900 մմ: Լանջերը . ամրացվեն միմյանց անկյան տակ մետաղական ամրակների միջոցով: Կողիկները . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ . 15 մմ հաստությամբ: Կողիկների չափսերը . կլինեն . 1420\*850 մմ: Տանիքի կողիկներն ու լանջերը . միացված կլինեն միմյանց՝ օգտագործելով անկյունային ամրակներ և պտուտակավոր միացումներ: Համալիրը . բաղկացած կլինի հիմքից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը . պատրաստված կլինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, . 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակն իրենից ներկայացնում է 900\*900 մմ (+-10 մմ) քառակուսի՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը . ամրացվի շրջանակին . ութ պտուտակավոր միացումներով: Հիմքի չափերը . կլինեն . 900 \* 900 մմ: Աստիճանների չափերը . կլինեն 900\*955\*2010 մմ (+-20 մմ): Աստիճանների բազրիքը . պատրաստված կլինի . 32 \* 2 մմ չափսերով և . 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: . 18 մմ հաստությամբ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերը . ամրացվեն վանդակապատերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: . 60 \* 350 մմ չափսերով երեք դեկորատիվ օվալ անցք . տեղադրվեն կողային պատերի մեջ: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 900\*1800 մմ: 150\*610 մմ չգերազանցող չափսերը . պատրաստված կլինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, . 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Աստիճանները . ամրացվեն մետաղական խողովակների վրա պարուրած և միացումների միջոցով: Խողովակները . պատրաստված կլինեն մետաղաթիթեղից՝ . 2 մմ հաստությամբ, երկարությունը՝ . 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ . 100 մմ: Խողովակները . ամրացվեն աստիճանների կողքերին պտուտակաձև միացումների միջոցով: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի

և մարմնի մասերի խցանման դեպքերից խուսափելու համար, . 65 \* 600 մմ  
 չափսերով ուղղահայաց տախտակ . տեղադրվի . 18 մմ հաստությամբ  
 հակասայթաքող ծածկ՝ ծածկելով աստիճանների միջև բացվածքը և  
 պատրաստված կլինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրով և մաշվածության  
 դիմադրությամբ: Սղարանի թեքությունը . պատրաստված կլինի  
 չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և . 480 \* 3000  
 մմ չափսերով: Լանջի ստորին մասում պողպատե թերթիկը . թեքվի 60 մմ-  
 կորության շառավղով: Լանջին . կլինեն . 2200 մմ երկարությամբ սահող  
 հատված և . 650 մմ երկարությամբ արգելակող հատված, որոնց միջև  
 ճկման շառավիղը . կլինի .  $r = 450$  մմ: Լոգարիթմական հատվածի  
 թեքության անկյունը . կլինի երեսուկյոթ աստիճան: Սղարանի  
 երկարությունը . կլինի . 1000 մմ է: Թեքահարթակի ընդհանուր չափերը .  
 կլինեն . 480 \* 2400 \* 1450 մմ: Սղարանի ամրության համար վերևի մասից  
 այն . ամրացվի շրիշակներով, որը . պտուտակավոր ամրացումներով  
 միանա սղարանին: Շրիշակը . պատրաստված կլինի խոնավության  
 դիմացկուն նրբատախտակից FSF-ից: Սղարանի սահելու հատվածի տակ  
 ամրացվում է . 9 մմ (1650x300 մմ) հաստությամբ նրբատախտակի  
 հենարան, իսկ կառուցվածքային կոշտություն ստեղծելու համար սղարանի  
 կողքերին . ամրացվեն 10 կապեր՝ պատրաստված մետաղական թիթեղից, .  
 2,5 մմ հաստություն «P» տեսքով և մեկ կապ (ծայրահեղ) . 4,0 մմ  
 հաստությամբ թերթիկից: Սղարանի կողքերը . պատրաստված կլինեն  
 խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ . 18 մմ հաստությամբ, 2900 մմ  
 երկարությամբ և . 500 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը . բարձրանան  
 թեքության մակարդակից . 150 մմ-ով: Հիմքի հենասյուները . 1880 մմ  
 երկարությամբ, 1850 մմ- . պատրաստված կլինի . 25 \* 2,8 մմ չափսերով  
 մետաղական խողովակից: 25 մմ բարձրության վրա գտնվող սյունի վերին  
 մասը . սեղմված կլինի տրամագծի կեսին և եռակցվի կցամասի պարագծի  
 երկայնքով դեպի մեջտեղի մասը: 2-ը Ս-աձև խողովակ է, որի երկարությունը  
 . 1305 մմ է, կլինի . 75 մմ: Կեռերը 1-ը . պատրաստված կլինեն . 20 \* 2,8 մմ

չափսերով մետաղական խողովակից: 1-ը . կլինի Ս-աձև խողովակ, որի երկարությունը . կլինի . 880 մմ, 1-ին փակագծի կենտրոնական մասի երկարությունը . կլինի . 325 մմ, կողային մասերի երկարությունը . կլինի . 330 մմ, երկարությունը միջև: կողային մասերի առանցքները . կլինեն 300 մմ, շառավիղը . կլինի . 50 մմ: 1-ի փակագծերի ծայրերը . սեղմվեն մինչև կիսով չափ տրամագիծը փակագծի վերջից 25 մմ հեռավորության վրա և եռակցվեն կենտրոնական սյունին համապատասխան պարագծի երկայնքով նույն հարթության վրա, սյան հակառակ կողմերում: 2-ի և 1-ի վերին հատվածի առանցքը չ. գերազանցի 300 մմ: Կամարը 780մմ երկարությամբ խաչաձև խողովակ է՝ պատրաստված . 33,5 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրեր., . 13 մմ հեռավորության վրա, . տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով: հաստությունը . 2,5 մմ, որով կամարը ամրացվում է համալիրի հիմքին: Հաշվիչները . բաղկացած կլինեն աջ և ձախ կողային պատերից, երեսուն օղակներից, ստորին և վերին ձողերից: Աջ կողային պատը . բաղկացած կլինի հենաձողից և երեք խաչաձողից: 840 մմ-. երկարությամբ հենաձողը . պատրաստված կլինի  $40 * 25 * 2$  մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք ոչ միջանցք՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: 660 մմ-. երկարությամբ խաչաձողերը . պատրաստված կլինեն .  $18 * 1,5$  մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի ծայրերը, մի կողմից, . տեղադրվեն հենաձողի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և եռակցվեն համապատասխան պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչաձողերը . ամրացվեն պարուրակային կապերով ձախ կողային պատին: 840 մմ-. երկարությամբ ձախ կողային պատը . պատրաստված կլինի  $40 * 25 * 2$  մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցքեր միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Սյուների միջև . ամրացվեն ստորին և վերին սալերը, որոնք պատրաստված են խոնավության դիմացկուն

|                                               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках |               |                            | <p> <b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ<br/>предлагаемого товара</b> </p> <p>             նրբատախտակից, . 15 մմ հաստությամբ: Արգելապատնեշը տեղադրված է տեղում երեխաների անվտանգության համար և . բաղկացած կլինի FSF նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերից . 15 մմ հաստությամբ: Կողքի պատը կունենա . 680 * 755 մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում կողային պատի վերին մասից 155 մմ հեռավորության վրա . կատարվի ուղղահայաց ձվաձեւ անցք՝ . 80 * 300 մմ չափսերով, թեքության շառավղով վերևից և ներքևից . 40 մմ: Արգելապատնեշը նախատեսված է երեխաների սղարանի վրա ապահով անցման համար: Այն բաղկացած կլինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «պատերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը .           </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Номер лота                                    | товарный знак | наименование производителя | <p> <b>Предлагаемый товар</b> </p> <p>             սահմանափակիչ)՝ . 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված . 25 * 2.8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրեր.,           </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                                             | -             | -                          | <p>             . 13 մմ հեռավորության վրա, . տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու           </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                               |               |                            | <p>             անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված կողքերին պարուրակային միացման միջոցով:           </p> <p>             Արգելապատնեշը տեղադրված է խաղային համալիրի վրա անվտանգ մոտքի համար և իրենից ներկայացնում է 780 մմ երկարությամբ խաչաձող՝ պատրաստված . 33,5 մմ տրամագծով և 33,5 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրեր., . 13 մմ հեռավորության վրա, . տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղներ պարուրակային միացման միջոցով: Թիթեղների հաստությունը . 2,5 մմ, որով պատնեշը ամրացվում է համալիրի հիմքին: Արգելապատնեշը դեկորատիվ է: .           </p> <p>             բաղկացած կլինի խաչաձողից և տպագիր նրբատախտակի վահանակից: 780մմ երկարությամբ խաչաձողերը . պատրաստված կլինեն . 32 մմ տրամագծով և . 2,0 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրեր., . 13 մմ հեռավորության վրա, . տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են           </p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>մետաղական թիթեղից պատրաստված պարուրակային միացման միջոցով:<br/>Հաստությունը . 2,5 մմ, որով պատնեշը ամրացվում է համալիրի<br/>հիմքին:Արգելապատնեշը տեղադրվում է տեղամասից տեղ անվտանգ<br/>անցման համար, երբ դրանց մակարդակները փոխվում են և . բաղկացած<br/>կլինի FSF նրբատախտակից` . 15 մմ հաստությամբ: Թիթեղը կունենա .<br/>710*295 մմ չափսեր: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն<br/>իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված<br/>հասցեում:</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|