

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ . 1800x1050x1200մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Բացօթյա մարզասարքերը կունենան կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ստեղծում բացօթյա սպորտի համար: Մարզասարքը կունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից, հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար մարզասարքը . նախագծված և արտադրված կլինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը . ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը . կլինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը . զերծ կլինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը . կլորացված կլինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորուրթյան . շառավիղը . կլինի 3 մմ.: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը . պաշտպանված կլինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով

Նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . ծածկված կլինեն հակազանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները . ցինկապատ կլինեն: Յուրա.չյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, . հագեցած կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը . պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, սահմանափակումների և օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի շրջանակը . բաղկացած կլինի երկու հարթակից, չորս խողովակից և երկու պլատֆորմից: Պլատֆորմները . պատրաստված կլինեն 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո . կլինեն 220x145 մմ.: Պլատֆորմը կունենա անցքեր կենտրոնական 151 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը . արված կլինեն . 30 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ . 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը . կլինի . 45 մմ: Հարթակները . միացված կլինեն . 100 մմ տրամագծով և . 3 մմ հաստությամբ ուղղահայաց խողովակներին: Ուղղահայաց խողովակներին . եռակցված կլինեն . 75 մմ տրամագծով և . 2 մմ հաստությամբ երկու լայնակի խողովակներ: Բեռը շրջանակին կցելու համար, . 25 մմ տրամագծով պողպատե ձողից պատրաստված երկու պլատֆորմեր ուղղահայաց . եռակցված կլինեն վերին խաչածև խողովակի մեջ: Նաև խողովակի վերին մասում մի ծայրում պետք տեղադրված կլինի ռետինե կափույր՝ . 50 մմ տրամագծով և . 50 մմ բարձրությամբ, որը կծառայի որպես սահմանափակող բեռը վերին դիրք բարձրացնելիս և կմեղմացնի հնարավոր ազդեցությունները մարզասարքի վրա վարժության ժամանակ: Մյուս խողովակի ծայրը . փակված կլինի խցանով: Մարզասարքի

կարգավորվող բեռը . կլինի . 130 մմ տրամագծով և . 3 մմ հաստությամբ խողովակ, որի մեջ կշարժվի անիվների վրա ձուլված պողպատե բեռը, որը թույլ կտա փոխել մարզասարքի ծանրաբեռնվածությունը՝ փոխելով կինետիկական դիագրամի թելերը: Կարգավորվող բեռի կողային մակերևույթի վրա . կլինի բեռի սանդղակ, որի երկայնքով ամրացնողը շարժվում է . 20 տեղերի որոշակի դիրքեր՝ կոշտորեն կապված ներքին ձուլված պողպատի բեռի հետ: Կողպեքը հանվում է ֆիքսված դիրքից՝ բարձրացնելով բռնակը, որի վրա կա պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլան, բեռը տեղափոխում են պահանջվող բեռին համապատասխանող պահանջվող դիրք, բռնակն ազատում և դիրքն ամրացնում: Մարզասարքի ստենդը . բաղկացած կլինի հարթակից, խողովակից և եզրից: Պլատֆորմը . պատրաստված կլինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո . կլինեն . 220x140 մմ: Պլատֆորմը կունենա երկու անցք 151 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Պլատֆորմի առջևի վերին մակերևույթի անցքերը . արված կլինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք կլինի . 45 մմ: Մարզասարքի բեռի հենարանը . կլինի չորս խողովակներից բաղկացած կառուցվածք, ուղղահայաց խողովակի արտաքին տրամագիծը՝ . 105մմ 3 մմ հաստությամբ, մնացածը՝ . 75 մմ 2 մմ և 3,5 մմ հաստությամբ, նախազգուշական նշանները . գամված կլինեն ուղղահայաց խողովակի կողքերին, իսկ վերին մասում . կլինի դարակ, որը . պատրաստված կլինի մետաղյա թիթեղից՝ 50x4 չափերով և 7 մմ հաստությամբ, որը տեղադրվում է՝ մեղմացնելու մարզասարքի ազդեցությունը բեռը իջեցնելիս: Խաչածև խողովակի ծայրին . եռակցված կլինի առանցքակալի հավաքման համար նախատեսված առանցք: Նստատեղը կառույց է, որը . բաղկացած կլինի երկու պլաստիկ նստատեղերից, երկու HDPE բռնակներից, երկու պոլիմերային ծակոցով հակասայթաքող գլաններից և նստատեղի

		շրջանակից: Նստատեղի շրջանակը . կլինի եռակցված կոնստրուկցիա՝ բաղկացած երեք խողովակներից, թեքված թերթիկից, կողոսկրից և եզրից: . 8 մմ հաստությամբ կողոսկրը . միացնի . 75 մմ արտաքին տրամագծով և . 2 մմ հաստությամբ ուղղահայաց խողովակը, . 4 մմ հաստությամբ կռացած թերթիկը և . 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված եզրը, որը . թեքված կլինի շառավիղով, որպեսզի ամուր տեղավորվի վարժասարքի հենաձողերին: Ուղղահայաց խողովակի վերին ծայրին . եռակցված կլինի . 75 մմ արտաքին տրամագծով և . 2 մմ հաստությամբ հորիզոնական խողովակ, որի վրա . դրված կլինեն գլանափաթեթներ՝ ծայրերը փակված պլաստիկ խցաններով: Ձողը . կլինի եռակցված կառույց՝ բաղկացած է երկու կրող հավաքույթներից և . 33 մմ տրամագծով և . 3,2 մմ հաստությամբ խողովակից: Հանգույցներում . տեղադրված կլինեն առանցքակալներ: Առանցքակալի արտաքին տրամագծի նստատեղի չափը . կլինի . 30 մմ: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները . կլինեն . 10 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք՝ . 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծոված վիճակում . կլինի . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը . կլինի 18 մմ.: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պետվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-26/274 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
6	-	-	-