

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ . 1400x500x1600մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն) Մարզասարքը . ամրացվի անկեռներով կոնկրետ բետոնային հիմքի, շրջանակի վրա: Անվտանգությունն ապահովելու համար անկեռների պտուտակների անցքերը . փակված կլինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը . կլինի հակաձանդալային: Մարզասարքի շարժվող տարրերը . զերծ կլինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյուններն ու եզրերը . կլինեն կլորացված: Ցցված տարրերի կորության . շառավիղը . կլինի . 3 մմ: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը . պաշտպանված կլինեն պլաստիկ խցաններով կամ ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով `ապահովելով կառուցվածքի  անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե  այդպիսիք կան, . փակվեն պլաստիկ հակաձանդալային խցաններով:  Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . փոշենեկված կլինեն `գործարանում թխելու եղանակով, որը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերների պտուտակները . ցինկապատ կլինեն: Յուրա.չյուր մարզասարք, համաձայն

ГОСТ Р 57538-2017 -ի, . հազեցած կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը . պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների, օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին:

Մարգասարքի ստենդը . բաղկացած կլինի հարթակից և շերտավոր պատյանից: Ամբողջ պատյանը միմյանց հետ . կապված կլինի պողպատից 6x12 գամերով: Հարթակը . պատրաստված կլինի . 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից: Պլատֆորմի չափերը . կլինեն . 700x250մմ:

Պլատֆորմը կունենա անցքեր: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը . արված կլինեն . 30 մմ տրամագծով, ներքևի մակերևույթի անցքերը` 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը . կլինի . 125 մմ-ից, որը . բաղկացած կլինի . 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից` թեքված դեպի վեր` ապահովելով պտտումը և թեքումը մեկ մասից, թեքված կողերի բարձրությունը . կլինի . 80մմ: Կողային հատվածները կունենան 10 մմ անցք` մարմնի հարթակին միանալու համար: Հարթակին . ամրացված կլինի պատյան, որը բաղկացած է պատերից, մետաղյա շիթերից և փականներից: Պատերը . պատրաստված կլինեն մետաղյա թիթեղից` . 2,5 մմ հաստությամբ: Մետաղական շիթը կունենա նստատեղին ամրացնելու անցքեր: Կանգնակի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 700x260x1500 մմ: Բռնակը պետք պատրաստված կլինի մետաղական խողովակից և թիթեղից: Բռնակի հիմքը . կլինի խողովակ` առնվազը 45մմ տրամագծով, . 3մմ պատի հաստությամբ և . 750մմ երկարությամբ: Խողովակը . թեքված է L-աձև: Առաջին ուղիղ հատվածը կունենա . 80 մմ երկարություն և թեքություն . 90 աստիճանի անկյան տակ: Խողովակը կունենա . 9 մմ տրամագծով անցքեր ամրացման համար:

Բռնակին . եռակցված կլինի . 140x100 մմ չափսերով եզր, որը . պատրաստված կլինի . 6 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից:

Կցաշուրթը կունենա 4 անցք . 120 մմ և 80 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Բռնակի ընդհանուր չափսերը . կլինեն . 700x210x230

մմ: Բռնակը . հագեցած կլինի երկարակյաց պլաստիկից պատրաստված բարձիկից, կլորացված ծայրերով, որը ներսից ամրացված է . 4 մմ հաստությամբ երկու երկայնական և հինգ լայնակի կարծրացուցիչներով: Առջևի մակերեսը . կլինի հարթ և արմունկի համար ունենա երգոնոմիկ խորացում: Թեւատակերի չափսերը . կլինեն . 260x80x30: 4 M8 պտուտակները . ձուլված կլինեն կարծրացուցիչների մեջ . 160 մմ միջառանցքային հեռավորության վրա և բարձիկի կողային մակերեսից մինչև պտուտակի առանցքը` . 20 մմ հեռավորության վրա: Երկու բռնակի հատվածների ծայրերը . ծածկված կլինեն պլաստիկ բռնակներով: . 25 մմ տրամագծով խողովակի վրա տեղադրելու համար պահանջվում է . 130 մմ չափսերով և դուրս եկած մասի երկայնքով . 45 մմ տրամագծով պլաստիկ բռնակ: Պլաստիկ բռնակը ձեռքի համար կունենա կայուն դիրք: Բռնակի ներքին տրամագիծը . կլինի . 25 մմ` պատրաստված . 125 մմ խորության վրա: . 45 մմ տրամագծով ելուստի տեսքով բռնակի վերին հատվածը կունենա . 3 մմ կլորացման շառավիղ: Մարգասարքի նստատեղը . պատրաստված կլինի պլաստմասից, կլորացված անկյուններով և կտրված սեղանաձև եզրերով: Նստատեղերի չափերը . կլինեն . 260x330 մմ, . 24 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս . կլինի . 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը` . 3 մմ: Նստատեղի առջևի մակերեսը կունենա 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, որը թույլ կտա օգտատիրոջը հարմարավետ և կայուն դիրքով նստել մարգասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը . ներառի 4 M8 պտուտակ, որոնք ներկառուցված են նստատեղի կառուցվածքի մեջ` ձուլման մեթոդով: Նստատեղի հետևի կողմում . կլինեն . 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Անկեռների պտուտակը . կլինի 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակ, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով, . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Անկեռի պտուտակի ճկման շառավիղը . կլինի . 15մմ: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը

				մեկ տարի է:
--	--	--	--	-------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-26/274 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
12	-	-	-