ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/54 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ)	ISO 13485 CE Mark	Three-Function Electric Hospital Bed	Tianjin Kangli Medical Appliance Co., Ltd.	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ) Մահճակալի հիմք-շրջանակը պատրաստված է պողպատից և պատված բարձրորակ փոշեներկով, ինչն ապահովում է որակյալ և երկարաժամկետ պաշտպանություն արտաքին ազդեցություններից, ինչպես նաև կայունություն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ Պողպատի հաստությունը 1,2 մմ Էլեկտրական մահճակալ. 3 գործառույթ Գործառույթը (ներկա ֆունկցիաներից)՝ մեջքի հատվածի բարձրացում, բարձրության

						կարգավորում, մահճակալի գլխի/ոտքի հատվածի կարգավորում Հեռակառավարման վահանակից մեկ կոճակով ՍԹՎ (սիրտ-թոքային վերակենդանացում) դիրքի բերելու գործառույթի առկայություն Մահճակալի ընդհանուր չափը՝ Ե / Լ 2180x980մմ, շեղումը 3% Մահճակալի ներքնակային հիմքի չափը՝ Ե / Լ 2000x850 մմ, շեղումը 3% 4 սեկցիաների առկայություն Մեջքի հատվածի կարգավորումը 0-75° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը 0-20° միջակայքում Բարձրության կարգավորումը (հատակից մինչև ներքնակային հիմք)՝ 470-610 մմ միջակայքում Մահճակալի հիմնական մասի վրա կիրառված է բարձրորակ ածխածնային պողպատ, ամբողջ մակերեսը մշակված է հակակոռոզիոն էմալային ներկով՝ հակաբակտերիալ փոշուց Հանգիստ և ամուր էլեկտրական շարժիչները ապահովում են հուսալի շահագործում, աշխատանքի ընթացքում ցածր աղմուկ Մահճակալը տեղադրված կլինի 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա

					Կենտրոնական արգելակային համակարգ Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում ABS գլուխ / ոտքի պանելներ, հանվող Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի Հեռակառավարման վահանակի (լարային) առկայություն Կաթիլային շտատիվի առկայություն Քաշի բեռը՝ 250 կգ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Կունենա ներքնակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, ընդհանուր չափը Ե / L / Բ՝ 1925x820x100 մմ, շեղումը 3%, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար, կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ) Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO 13485 2. CE Mark

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Авакимян Инвест в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ)	ISO 13485 CE Mark	-Three-Function Electric Hospital Bed	Tianjin Kangli Medical Appliance Co., Ltd.	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (էլեկտրական մահճակալ) Մահճակալի հիմք-շրջանակը պատրաստված է պողպատից և պատված բարձրորակ փոշեներկով, ինչն ապահովում է որակյալ և երկարաժամկետ պաշտպանություն արտաքին ազդեցություններից, ինչպես նաև կայունություն ախտահանիչ միջոցների նկատմամբ Պողպատի հաստությունը 1,2 մմ Էլեկտրական մահճակալ. 3 գործառույթ Գործառույթը (ներկա ֆունկցիաներից)՝ մեջքի հատվածի բարձրացում, բարձրության

						կարգավորում, մահճակալի գլխի/ոտքի հատվածի կարգավորում Հեռակառավարման վահանակից մեկ կոճակով ՍԹՎ (սիրտ-թոքային վերակենդանացում) դիրքի բերելու գործառույթի առկայություն Մահճակալի ընդհանուր չափը՝ Ե / Լ 2180x980մմ, շեղումը 3% Մահճակալի ներքնակային հիմքի չափը՝ Ե / Լ 2000x850 մմ, շեղումը 3% 4 սեկցիաների առկայություն Մեջքի հատվածի կարգավորումը 0-75° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը 0-20° միջակայքում Բարձրության կարգավորումը (հատակից մինչև ներքնակային հիմք)՝ 470-610 մմ միջակայքում Մահճակալի հիմնական մասի վրա կիրառված է բարձրորակ ածխածնային պողպատ, ամբողջ մակերեսը մշակված է հակակոռոզիոն էմալային ներկով՝ հակաբակտերիալ փոշուց Հանգիստ և ամուր էլեկտրական շարժիչները ապահովում են հուսալի շահագործում, աշխատանքի ընթացքում ցածր աղմուկ Մահճակալը տեղադրված կլինի 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա

					Կենտրոնական արգելակային համակարգ Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում ABS գլուխ / ոտքի պանելներ, հանվող Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի Հեռակառավարման վահանակի (լարային) առկայություն Կաթիլային շտատիվի առկայություն Քաշի բեռը՝ 250 կգ Էլեկտրոսնուցում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Կունենա ներքնակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, ընդհանուր չափը Ե / L / Բ՝ 1925x820x100 մմ, շեղումը 3%, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար, կողային ծալովի բազրիքներ (զույգ) Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ 1. ISO 13485 2. CE Mark