

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱԿԻՄՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար	ISO 13485	Medical Patient Transport Stretcher Trolley	Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd	Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար Ընդհանուր չափ (Ե x L)՝ 1900x540mm մմ, շեղում 3% Բարձրության կարգաբերում 620-880 մմ միջակայքում Շրջանակը՝ մետաղական Պատգարակը տեղափողվող է Սպիտակեղենի համար նախատեսված զամբյուղով Բարձրությունը կարգավորվող Կողային ռելսեր՝ ծալվող կողային ռելսերի առկայություն Արգելակման համակարգով Վերևում ֆիքսված փափուկ լվացվող պաստառապատմամբ, հրակայուն Անիվներ՝ չորս անձայն անիվներ,

					տրամագիծը՝ 125 մմ Բեռնման հզորությունը՝ 150 կգ Թիկունքի հատվածի կարգավորումը՝ 0-55° միջակայքում Լրակազմ և պարագաներ Ներերակային կաթիլային շտատիվով Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Նոր Է, չօգտագործված Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ. ISO 13485
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԱՎԱԿԻՍՅԱՆՍ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար	ISO 13485	Medical Patient Transport Stretcher Trolley	Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd	Պացիենտի սայլակ հիվանդների տեղափոխման համար Ընդհանուր չափ (Ե x Լ)՝ 1900x540mm մմ, շեղում 3% Բարձրության կարգաբերում 620-880 մմ միջակայքում Շրջանակը՝ մետաղական Պատգարակը տեղափողվող Է Սպիտակեղենի համար նախատեսված զամբյուղով Բարձրությունը կարգավորվող Կողային ռելսեր՝ ծալվող կողային ռելսերի առկայություն Արգելակման համակարգով Վերևում ֆիքսված փափուկ լվացվող պաստառապատմամբ, հրակայուն Անիվներ՝ չորս անձայն անիվներ,

					տրամագիծը՝ 125 մմ Բեռնման հզորությունը՝ 150 կգ Թիկունքի հատվածի կարգավորումը՝ 0-55° միջակայքում Լրակազմ և պարագաներ Ներերակային կաթիլային շտատիվով Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Տեղադրում Նոր Է, չօգտագործված Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ. ISO 13485
--	--	--	--	--	---