

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ1 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Տեքստիլ 1 ՍՊԸ	Բաճկոն՝ անթև (ժիլետ) օֆիսային ՀՀ ԱԱԾ օֆիսային (շտաբային) հանդերձանքի կտորի գունավորմամբ (մուգ փիրուզականաչավուն), ռիպստոպ տեսակի երեսացույով՝ 235 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 44 % բուրդ, 54 % պոլիէսթեր և 2% լաիկրա մանրաթելերից բաղադրությամբ ջրարտազատող նյութով ներծծված (ցանկալի է նաև, հրակայուն նյութերով ներծծված) գործվածքից: Գործվածքի բաղադրությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը՝ համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը՝ լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Աստառացուն շեղանկյուն կարվածքով (8սմ*8սմ զուգահեռ կարերով) մշակվում է ոչ պակաս 90 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ

				արհեստական գործվածքից: Բաճկոնի ներդիրը մշակվում է մգդակարված 200 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Բաճկոնը ներքևի եզրից մինչև օձիքի վերին եզրը կոճկվում է պաշտպանական կանաչ՝ համապատասխան գույնի, կենտրոնական շղթայով (գլխիկները ամուր, դիմացկուն A դասի , տրակտոր տեսակի № 6) , որի վրայից, ներքին եզրից մինչև օձիքի ներքին եզրը մշակված է երկկողմանի սեպածև եզրերով 7-7,5 սմ լայնության կափույր, (ներսից սոսնձակտորով ամրացված), որը ներսամասից՝ գաղտնի կոճկվածքով, կոճկվում է իրարից հավասարաչափ հեռավորության վրա մշակված 5 հատ մետաղական կոճգամներով (գլխիկը՝ 15մմ տրամագծով, YIK կամ YKK): Բաճկոնի կափույրի վրա վերևից 15-ից 16 սմ դեպի ներքև ամրացվում է կամրջակի միջով անցնող 4,5-ից 4,7 սմ լայնությամբ և 11-ից 13 սմ երկարությամբ պատա՝ կոչման տարբերանշանի՝ ուսադիրի անցկացման համար: Պատայի ներքևի ծայրը սեպածև, որը եզրաշերտին ամրանում է կպչուն ժապավենով: Կոչման տարբերանշանները ասեղնագործվում են ըստ Պատվիրատուի կողմից ներկայացված համապատասխան քանակներով կոչումների : Բաճկոնի օձիքը զարդակարված է շեղանկյուն կարերով, ներսից երեսպատված է խիտ ֆլիսե, համապատասխան գունավորմամբ կտորով, օձիքի բարձրությունը մեջտեղում 8-9 սմ է, եզրերում՝ 10-11 սմ լայնությամբ: Օձիքի վերին հատվածում առկա է շղթայի գլխիկը փակող 2,5սմ*4,0սմ պաշտպանիչ գրպանիկ: Ախլակների վրա պետք է տեղադրված լինի 8.5-9,0 սմ երկարությամբ
--	--	--	--	--

				և 5,1-5,3 սմ լայնությամբ երեսացուի գործվածքից կարված ասեղնագործ ուսադիրներ՝ հանովի օղագոտի: Կրծքամասի աջ և ձախ գրպանների կափույրների վերևից՝ գրպանների լայնությանը համաչափ, մշակվում է 2.5×12.5 սմ չափսերի կաշուն ժապավեններ կրծքանշանների փակցման համար: Կրծքանշաններ՝ ՀՀ ԱԱԾ, ՍԱՀՄԱՆԱՊԱՀ ՉՈՐՔԵՐ, ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՉՈՐՔԵՐ, Ա ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ և արյան կարգի գրվածքներով (ըստ Պատվիրատույի պահանջի): Օծիքի և բաճկոնի թիկնամասի միացման կարում, ներսի կողմից մշակված է ամուր կախիչ: Առաջամասում մշակված են վրադիր չորս գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից երկուսը կրծքամասում, իսկ երկուսը՝ կողային մասերում: Կափույրների և գրպանների ներքին եզրերը թեք մշակված: Կրծքամասի ձևավոր գրպանների լայնությունը 15 սմ, երկարությունը 17 սմ կափույրի հետ միասին, կափույրի լայնությունը 6սմ, գրպանները տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց շղթայից աջ և ձախ 6 սմ հեռավորության վրա: Ձախ գրպանին վրակարված է ևս մեկ փականով գրպանիկ: Առաջամասի վերին զույգ գրպանների կափույրները և ստորին գրպանների կափույրները ամրանում են փակ գաղտնի կոճկվածքով, 15մմ տրամագծով մետաղական զույգ կոճգամներով: Առաջամասի կողային, ձևավոր վրադիր գրպանների լայնությունը 18,5 սմ, երկարությունը 21 սմ՝ կափույրի հետ միասին, կափույրի լայնությունը 7 սմ: Կողային գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ստորին եզրից 2,5-3,0 սմ բարձրության վրա, գրպանները տեղակայված են
--	--	--	--	---

				կենտրոնական ուղղահայաց շղթայից աջ և ձախ 6 սմ հեռավորության վրա: Առաջամասի կողային վրադիր գրպանները՝ կողքից և վերևից մուտքերով են: Կափույրները և վրադիր գրպանների եզրերը զարդակարված են 0,7սմ լայնությամբ: Կողքի զարդակարերը վրակարված են 0,1 սմ կարի լայնությամբ: Բաճկոնի աստառին ձախ և աջ կրծքամասերում երեսացուի կտորով, մշակված են 15սմ*17սմ չափսի ծոցագրպաններ, որոնցից ձախը կոճկվում է կոճակ օղակով, իսկ աջը՝ շղթայով: Բաճկոնի ուսագոտիների եզրերը (բերանը) ծալված և վրակարված են, ծալման լայնությունը պատրաստի վիճակում՝ 1,5-2,0 սմ: Գոտկատեղում մշակված են, 2,5 սմ լայնությամբ և 10սմ երկարությամբ ներկարված էլաստիկ ժապավեններ՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար: Թիկունքամասի ստորին հատվածը իջվածքով է, դեպի ներքև մշակված է 3,5-4,5 սմ-ով ավելին, քան առաջամասի բարձրությունը, հաշվարկված ուսակարերից: Բաճկոնի ներսի կողմից՝ կողակարին փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի և համազգեստի լվացման և խնամքի վերաբերյալ գրվածքներով և սիմվոլներով պիտակ (կամ պիտակներ) : Պիտակի վրա նշվում է նաև պայմանագրի կողը, արտադրող և/կամ մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Փաթեթավորումը՝ տեսականին պոլիէթիլենային ամուր պարկերով կամ եռաշերտ սովաբաթղթե արկղերով՝ յուրաքանչյուրում 10 հատ, տեսականու ամեն հատը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկիկներով:
--	--	--	--	---

				Կրծքանշանները առանձին- առանձին փաթեթավորված: Մեծ պարկերը կամ արկղերը պիտակավորված, պիտակի չափսը՝ 10սմ*15սմ , պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող և մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման կամ մատակարարման ամիսն ու տարեթիվը: Պոլիէթիլենային փակ պարկիկների մեջ պետք լինի պիտակ, որի վրա նշված լինի չափս-հասակային տվյալները, արտադրող և մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Բոլոր չափսերի թույլատրելի շեղումը 3%: Փիլետի արտադրին տեսքը՝ համաձայն տեխնիկական հատկանիշների: Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նմուշի: Չափս հասակային (42/2 - 74/6), (չափսերի եմոցիանալնային կուրտկա-безрукавка (жилет) офисная. Из лицевой ткани (лицевой ткани) XS - 5XL) և կոշիկային (սերժանտական) (сердечной формы Национальной службы безопасности РА (темно-бирюзового цвета) с рипстоп-облицовкой, плотностью 235 г/м², состоит из 44% шерсти, 54% полиэстера и 2% лайкры, прошитая водоотталкивающим материалом (желательно также пропитанная огнестойким материалом). Состав ткани соответствует ГОСТ 4659-79, ISO 1833-2001, плотность ткани — согласно ГОСТ 3811-72, устойчивость краски к стирке, воде, поту и сухому трению — согласно ГОСТ 9733-83, не менее 4-х баллов. Подкладка изготавливается с диагональными швами (параллельные двойные швы размером 8 см x 8 см), прорабатывается искусственной тканью с поверхностной плотностью не менее 90 г/м².
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Տեղանիշի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳԾ-ՏՆԿ-ԷԱԶԱՊԶԲ-26/26-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
4	ООО Текстиль1	ООО Текстиль1	ООО Текстиль1	Куртка-безрукавка (жилет) офисная. Из лицевой ткани (лицевой ткани) XS - 5XL) և կոշիկային (սերժանտական) (сердечной формы Национальной службы безопасности РА (темно-бирюзового цвета) с рипстоп-облицовкой, плотностью 235 г/м², состоит из 44% шерсти, 54% полиэстера и 2% лайкры, прошитая водоотталкивающим материалом (желательно также пропитанная огнестойким материалом). Состав ткани соответствует ГОСТ 4659-79, ISO 1833-2001, плотность ткани — согласно ГОСТ 3811-72, устойчивость краски к стирке, воде, поту и сухому трению — согласно ГОСТ 9733-83, не менее 4-х баллов. Подкладка изготавливается с диагональными швами (параллельные двойные швы размером 8 см x 8 см), прорабатывается искусственной тканью с поверхностной плотностью не менее 90 г/м².

				Прокладка куртки изготавливается из синтепона с плотностью 200 г/м². Куртка застегивается от нижнего края до верхнего края воротника с помощью защитной зеленой центральной молнии соответствующего цвета (головки молнии прочные, стойкие, класса А, тракторного типа № 6), на которой с внутренней стороны до внутреннего края воротника проработан двусторонний клапан с клиновидными краями, шириной 7-7,5 см (укрепленного с внутренней стороны проклеенным материалом). Молния скрытая и застегивается на металлические пуговицы, расположенные на равном расстоянии друг от друга (5 пуговиц, диаметр 15 мм, марки YIK или YKK). На клапане куртки, на расстоянии 15-16 см от верхнего края вниз, закрепляется пата шириной 4,5-4,7 см и длиной 11-13 см, через которую проходит пуговица для закрепления погона с отличием по званию. Нижний край паты имеет клиновидную форму ее край закреплен лентой-липучкой. Знаки различия (звания) вышиваются в соответствии с соответствующими требованиями Заказчика, по представленным количествам. Воротник пиджака проработан косыми швами, изнутри покрыт плотным флисом соответствующего цвета. Высота воротника в центре составляет 8-9 см, а по краям — 10-11 см. В верхней части воротника есть защитный карман размером 2,5 см х 4,0 см для закрытия головки молнии. На ляшках должны быть размещены вышитые погоны из лицевой ткани, длиной 8,5-9,0 см и шириной 5,1-5,3 см, с
--	--	--	--	--

				металлическим кольцом для крепления. С верхних частей карманных клапанов на правом и левом нагрудных карманах, в соответствии с шириной карманов, накладываются ленты-липучки размером 2,5×12,5 см - для крепления эмблем. Нагрудные знаки: СНБ РА, ПОГРАНИЧНЫЕ ВОЙСКА, ВОЙСКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ А и надпись с группой крови (по требованию Заказчика). На шве соединения воротника и спины куртки изнутри выполнена прочная петля-вешалка. На передней части куртки расположены четыре накладных кармана с клапанами, два из которых находятся на груди, а два — по бокам. Внутренние края клапанов и карманов проработаны наискось. Ширина карманов на груди составляет 15 см, длина — 17 см (вместе с клапаном), ширина клапана — 6 см. Карманы расположены на расстоянии 6 см справа и слева от центральной вертикальной застежки-молнии. На левом кармане пришит дополнительный карман с клапаном. Верхние два кармана и нижние карманы закрепляются скрытыми застежками на металлических пуговицах диаметром 15 мм. Ширина боковых декоративных карманов с клапанами на передней части составляет 18,5 см, длина — 21 см (вместе с клапанами), ширина клапанов — 7 см. Боковые карманы расположены на высоте 2,5-3,0 см от нижнего края куртки, на расстоянии 6 см справа и слева от центральной вертикальной застежки-молнии. Боковые карманы имеют раструбы с боковых и верхних сторон. Клапаны
--	--	--	--	--

				и края карманов отделаны декоративными швами шириной 0,7 см. Декоративная отделка по бокам выполнена швом шириной 0,1 см. На подкладке пиджака, на левой и правой стороне груди, из лицевой ткани выполнены карманы размером 15 см x 17 см, из которых левый застегивается пуговицей на петлю, а правый — молнией. Края плечевых ремней куртки (внутренний край) подогнуты и обработаны, ширина подгиба в готовом виде составляет 1,5-2,0 см. На уровне талии предусмотрены эластичные ленты шириной 2,5 см и длиной 10 см, для регулировки размера талии. Нижняя часть спинки куртки удлинена, она на 3,5-4,5 см длиннее передней части – с замером от плечевых швов. С внутренней стороны куртки, на боковом шве, крепится этикетка с указанием размера изделия и роста, а также символами и надписями по уходу и стирке формы (или этикетки). На этикетке также указываются код договора, наименование производителя и/или поставщика, месяц и год производства. Упаковка: ассортимент в прочных полиэтиленовых пакетах или в трехслойных картонных коробках, по 10 единиц в каждой упаковке, при этом каждое изделие помещается в отдельный прозрачный полиэтиленовый пакет. Эмблемы упаковываются отдельно. Большие пакеты или коробки должны быть промаркированы, размер этикетки — 10 см x 15 см. На этикетке должно быть указано: наименование изделия, количество, размеры, наименование производителя и поставщика, а также
--	--	--	--	--

				месяц и год производства или поставки. В полиэтиленовых пакетах должна быть этикетка, на которой указываются данные о размере и росте, наименование производителя и поставщика, а также год производства. Допустимое отклонение по всем размерам — 3%. Внешний вид жилета должен соответствовать образцу, предоставляемому Заказчиком. Ассортимент по размерам и росту (42/2 - 74/6), (по европейской шкале размеров: XS - 5XL), а также по званиям (от сержантского до генерал-майора) будут предоставлены Исполнителю после заключения договора и утверждения 3-х образцов с различными размерными данными, представленных для утверждения в ответственное подразделение.
--	--	--	--	--