

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԶԿ ԷԱՃԱՊԶԲ-ՃՊԴ-26/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	Դռան ճաղավանդակը պետք է պատրաստված լինի առավելագույնը 100 մմ հեռավորությամբ եռակցված մետաղական առնվազն 20մմ/20մմ քառակուսի խողովակներից (ճաղերը պետք է լինեն ուղղահայաց և հորիզոնական), խողովակի պատերի հաստությունը ոչ պակաս 2մմ-ից: Ճաղավանդակի շրջանակը պետք է պատրաստվի առնվազն 20մմ/40մմ քառակուսի խողովակից՝ առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ: Ծխնիների քանակը 2 հատ և մուտքի դռան սարքավորում՝ պողպատե կառուցվածքով առնվազն 2 փականով և (կամ) թվային պաշտպանությամբ: Ճաղավանդակները պետք է փոշեներկվեն հակակոռոզիոն բարձր որակի ներկով: Գույնը նախապես պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ճաղավանդակը պետք է ամրացվի առնվազն 12սմ երկարությամբ անկեռների միջոցով՝ հնարավորության դեպքում կարող է ամրացվել եռակցմամբ: Տեղադրման ժամանակ պատերի վրա առաջացած վնասվածքները պետք է վերացվի մատակարարի կողմից: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրվա ընթացքում: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Յուրաքանչյուր հասցեում չափագրումը, ինչպես նաև ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԲԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՃՊԴ-26/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Դռան ճաղավանդակը պետք է պատրաստված լինի առավելագույնը 100 մմ հեռավորությամբ եռակցված մետաղական առնվազն 20մմ/20մմ քառակուսի խողովակներից (ճաղերը պետք է լինեն ուղղահայաց և հորիզոնական), խողովակի պատերի հաստությունը ոչ պակաս 2մմ-ից: Ճաղավանդակի շրջանակը պետք է պատրաստվի առնվազն 20մմ/40մմ քառակուսի խողովակից՝ առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ: Ծխնիների քանակը 2 հատ և մուտքի դռան սարքավորում՝ պողպատե կառուցվածքով առնվազն 2 փականով և (կամ) թվային պաշտպանությամբ: Ճաղավանդակները պետք է փոշեներկվեն հակակոռոզիոն բարձր որակի ներկով: Գույնը նախապես պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ճաղավանդակը պետք է ամրացվի առնվազն 12սմ երկարությամբ անկեռների միջոցով՝ հնարավորության դեպքում կարող է ամրացվել եռակցմամբ: Տեղադրման ժամանակ պատերի վրա առաջացած վնասվածքները պետք է վերացվի մատակարարի կողմից: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրվա ընթացքում: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Յուրաքանչյուր հասցեում չափագրումը, ինչպես նաև ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: