

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Shenzhen ACwatt Power Co., Ltd	ACwatt	TT200	Shenzhen ACwatt Power Co., Ltd	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) 200կՎԱ ԱՍԱ -ը կրկնակի փոխակերպման առցանց, մաքուր էլքային սինուսոիդալ լարումով, կայուն մուտքի լարման տատանումների նկատմամբ՝ բեռի անընդմեջ սնուցումը ապահովելու նպատակով Է: Փոխարկվում է տարբեր աշխատանքային ռեժիմների միջև առանց էլքային լարման ընդհատման, անխափան սնուցելով բեռը: Իրական ժամանակում ԱՍԱ-ն նախատեսված է բժշկական

սարքավորման/սարքավորումների
 անխափան սնուցումը ապահովելու
 համար: ԱՍԱ-ի մարտկոցների
 համար նախատեսված արկղի
 առկայություն: Մարտկոցները VRLA
 AGM տեխնոլոգիայով
 չսպասարկվող, 10 տարվա
 աշխատանքի համար
 նախատեսված կյանքի
 տևողությամբ են: Մարտկոցների
 քանակը՝ 32 հատ, 200ԱԺ :
 Հզորություն՝ 200կՎԱ: Մոլտք.
 Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ $\pm 1\%$,
 եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում:
 Հաճախականությանը՝ 50/60 Հց :
 Մոլտքային հզորության գործակիցը՝
 0,99: ԵԼԶ. Ելքային լարում՝
 380/400/415Վ $\pm 1\%$, եռաֆազ +
 նեյտրալ + հողանցում: Ընդհանուր
 հարմոնիկ շեղումը՝ $<1\%$ (գծային
 բեռի դեպքում), $<5\%$ (ոչ գծային
 բեռի դեպքում):
 Արդյունավետությունը օնլայն
 ռեժիմում՝ 95% (100% բեռի
 դեպքում) Գերբեռնվածություն՝ 110%
 բեռնվածության դեպքում 60 րոպե /
 125% բեռնվածության դեպքում 10
 րոպե / 150% բեռնվածության
 դեպքում 1 րոպե: Մարտկոցից

					սնուցման ժամանակ հաճախության կայունությունը՝ 50/60Հց Այլ տվյալներ. ԱՍԱ-ն աշխատում է մարտկոցների լարման $\pm 5\%$ շեղման դեպքում: Առաջարկվող անխափան սնուցման սարքը հնարավորություն ունի միաժամանակ զուգահեռ միանալու 4 հատ այլ նմանատիպ ԱՍՍ-ներին: Թվային վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Իրադարձությունների պատմության գրանցման հնարավորություն: Աղմուկի մակարդակը <66 դԲ: ԱՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40°C: ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը՝ ԵxԼxԲ 500x900x1300 մմ ՍՍ-ը համապատասխանում է հետևյալ ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 : Այլ պայմաններ. Մատակարար ընկերությունը հաշվի է առել, որ ԱՍԱ-ն և ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար նախատեսված արկղը պետք է մոնտաժվի առավելագույնը 5-6 մ²
--	--	--	--	--	--

				սենյակում: Լրակազմ և պարագաներ.: Տեղադրում և մեկնարկ : Աշխատակազմի ուսուցում տեղում : Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը նոր, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար : Մոնտաժային կյուբերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար: ԱՍԱ-ի տեղադրման սենյակում համապատասխան եռաֆազ անջատիչի տեղադրում և ԱՍԱ-ից մինչ այդ անջատիչի համապատասխան մալուխի տեղադրում: Երաշխիքը` 24 ամիս: Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO 9001 2. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-1, 3. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-2:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					