

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրեմիում Մաշիների Էյ Էմ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/260 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HOWO	HOWO	SINOTRUK INTERNATIONAL	Սքիպ-լոդեր կոնտեյներային, ճոճաթևով աղբատար մեքենա Արտադրման տարեթիվը -Ոչ շուտ քան 2026թ. Վազքը - Ոչ ավել քան 3000 կմ Անիվային ֆորմուլա - 4*2 Բնապահպանական ստանդարտ Euro - 5 Բեռնատարողություն - Ոչ պակաս 13 տ Ղեկը-ծախ հիդրավլիկ ուժեղացուցիչով Շարժիչի տեսակը -Դիզելային,տուրբո մակափչումով Շարժիչի հզորությունը 330 ձ/ու Աշխատանքային ծավալը -6.87 Լ Առավելագույն ոլորող մոմենտ - 1250 Ն.մ / 1200-1800 պտ/րոպե Փոխանցման տուփի տեսակ -Մեխանիկական կամ ավտոմատ Քարշակի տեսակ - 4×2 Վառելիքի տեսակը - Դիզել Վառելիքի բաքի տարողունակություն- 300 Լ.՝ պատրաստված այլումինից կամ չժանգոտող մետաղից (ներժ): Գույնը- նարնջագույն / ներկի կողը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ Կենտրոնական

				փական: Չափեր՝ Երկարություն x Լայնություն x Բարձրություն (մմ) 7700 x 2550 x 3200 (±150) Դիմացի լուսարձակներ - բարձրորակ, մետաղական պաշտպանիչներով Դիմացի լուսարձակների կարգավորման հնարավորություն Առկայծող փարոսիկներ - 2 հատ դիմացից և 2 հատ ետևից Արգելակային համակարգ. տեսակ - առջևում սկավառակային, հետևում թմբուկային Աշխատանքային արգելակ - երկշրթա օդաճնշական Կայանման արգելակ - զսպանակային Էներգիայի կուտակմամբ Կախոց՝ Առջև - 11 թերթ Հետև - 9+8 թերթ Մարտկոցի հզորությունը - 24վոլտ 180 ամպեր Մեքենան պետք է ունենա օդորակիչ - տաքացման և հովացման հնարավորություն Աուդիո համակարգ Նստատեղերի քանակը - 2+1 հատ Վարորդի նստատեղը - ամորտիզացիոն կարգավորվող, Լրացուցիչ համալրում. Մեքենայի տակից գործարկման/անջատման սարք Մաշվածության ազդանշան ABS Մետաղական բամպեր Սառը կլիմայի համար նախատեսված համալրման փաթեթ Ավտոմեքենայի խցիկի վերնամասում տեղադրված լինի երկու առկայծող փարոսիկներ: Կոնտեյնների տեղադրման հատվածը պետք է համալրված լինի ամբողջական ծածկով՝ նախատեսված աղբի տեղափոխման ժամանակ թափվելու և փոշու տարածման կանխարգելման համար: Ծածկը պետք է լինի գլանային (roll-over), պատրաստված PVC-ծածկապատ պոլիէսթեր գործվածքից, խտությունը՝ ոչ պակաս քան 650 գ/մ², դիմացկուն՝ -25°C ջերմաստիճանին: Ծածկը պետք է ամբողջությամբ ծածկի կոնտեյնների բացվածքը և
--	--	--	--	--

				ապահով կերպով ամրացվի: Ծածկը չպետք է խանգարի skip-loader-ի բեռնման/բեռնաթափման գործընթացին Պետք է դիմանա քամու ճնշմանը մինչև 80-90 կմ/ժ արագության դեպքում: Մեքենան պետք է ունենա. Բանալիներ – ոչ պակաս 2 հատ սովորական ոչ պակաս 2 հատ հեռակառավարմամբ, գործիքների հավաքածու, դամկրատ, վթարային կանգի նշան, պահեստային անվադող անվահեծով, անվադողերի փչման ռետինե խողովակ - առնվազն 20մ: Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 100 000 կմ 1.Ապրանքը համապատասխանում է որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2.Ապրանքը մինչ այդ շահագործման մեջ չի գտնվել, մինչ այդ ենթարկված չի եղել վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չի գտնվում գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 3.Ապրանքի վրա չկան մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: 4.Մեքենան պատվիրատուին կհանձնվի տվյալ պահին յուրերը և ֆիլտրերը նոր փոխված վիճակում: 5.Արտադրողի կողմից կտրամադրվի նշված տեխ. բնութագրերին համապատասխանությունը հավաստող հաստատված փաստաթուղթ: 6. Ընկերությունը պարտավորվում է մեքենաների վերանորոգող վարպետների հետ անցկացնել համապատասխան
--	--	--	--	--

				դասընթացներ՝ նրանց ծանոթացնելով վերանորոգման համար անհրաժեշտ մասնագիտական ուղղություններին: 7.Մատակարարը Հայաստանում պետք է ունենա ներկայացուցչություն և Երևանում կամ Երևանից առավելագույնը 10 կմ հեռավորությամբ սպասարկման կենտրոն: 8.Մատակարարի կողմից կներկայացվեն մատակարարվող ապրանքների շահագործման (այդ թվում՝ մեքենայի շարժիչի և հիդրավլիկ համակարգի համար օգտագործվող յուղերի տեսակը և բնութագիրը՝ ձմեռային և ամառային ժամանակահատվածների համար) ինչպես նաև պահպանման պայմանները: 9.Մատակարարը կտրամադրի նաև մեքենայի վրա օգտագործված բոլոր պահեստամասերի ճշգրիտ կոդերը: 10. Աղբատարները հազեցված է տեսահսկման համակարգով՝ համաձայն մետաղական կոնտեյներներ տեղափոխելու համար աղբատար մեքենաների տեսահսկման համակարգի վերաբերյալ պատվիրատուի կողմից ներկայացվախ պահանջների (այն կցվում է): Մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, պատվիրատուի կողմից մատակարարին տեղեկացնելուց հետո, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում մատակարարը պետք է տրամադրի գրավոր եզրակացություն մեքենայի անսարքությունների պատճառների վերաբերյալ: Մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, մատակարարի կողմից տրված գրավոր եզրակացությունը պատվիրատուի կողմից հաստատելուց հետո,
--	--	--	--	---

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ մատակարարը, առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում, պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցներ՝ անսարքությունները, խափանումները վերացնելու և շահագործմանը պիտանի դարձնելու համար: Վերոնշյալ անսարքությունները, խափանումները չվերացնելու պարագայում պատվիրատուի կողմից կկիրառվի տույժ յուրաքանչյուր կետանց օրվա համար պայմանագրային արժեքի 0.05%-ի չափով: предлагаемого товара
--	--	--	---

ООО «Премииум Машинери Эй ЭМ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦХУТԶԲ-26/260 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				