

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵԳՄԻՔ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/260 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SHACMAN	SHACMAN	Shaanxi Heavy Duty Automobile Co., Ltd.	Սքիպ-լողեր կոնստեյներային, ճոճաթևով աղբատար մեքենա Արտադրման տարեթիվը -2026թ. Վազքը - Ոչ ավել քան 3000 կմ Անիվային ֆորմուլա - 4*2 Բնապահպանական ստանդարտ Euro - 5 Բեռնատարողություն - 13 տ Ղեկը-ձախ հիդրավլիկ ուժեղացուցիչով Շարժիչի տեսակը -Դիզելային,տուրբո մակափչումով Շարժիչի հզորությունը 320 ձ/ու Աշխատանքային ծավալը - 7.8 լ. Առավելագույն ոլորող մոմենտ - 1250 Ն·մ / 1200-1800 պտ/րոպե Փոխանցման տուլի տեսակ -Մեխանիկական Քարշակի տեսակ - 4×2 Վառելիքի տեսակը - Դիզել Վառելիքի բաքի տարողունակություն-300 լ.՝ պատրաստված այլումինից կամ չժանգոտող մետաղից (ներժ): Գույնը- նարնջագույն / ներկի կողը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ Կենտրոնական փական: Չափեր՝ Երկարություն ×

				Լայնություն x Բարձրություն (մմ) 7700 x 2550 x 3200 (±150) Դիմացի լուսարձակներ - բարձրորակ, մետաղական պաշտպանիչներով Դիմացի լուսարձակների կարգավորման հնարավորություն Առկայծող փարոսիկներ - 2 հատ դիմացից և 2 հատ ետևից Արգելակային համակարգ Տեսակ - առջևում սկավառակային, հետևում թմբուկային Աշխատանքային արգելակ - երկշղթա օդաճնշական Կայանման արգելակ - զսպանակային Էներգիայի կուտակմամբ Կախոց՝ Առջև - 11 թերթ Հետև - 9+8 թերթ Մարտկոցի հզորությունը - 24վոլտ 180 ամպեր Մեքենան պետք է ունենա օդորակիչ - տաքացման և հովացման հնարավորություն Աուդիո համակարգ Նստատեղերի քանակը - 2+1 հատ Վարորդի նստատեղը - ամորտիզացիոն կարգավորվող, Լրացուցիչ համալրում Մեքենայի տակից գործարկման/անջատման սարք Մաշվածության ազդանշան ABS Մետաղական բամպեր Սառը կլիմայի համար նախատեսված համալրման փաթեթ Ավտոմեքենայի խցիկի վերնամասում տեղադրված լինի երկու առկայծող փարոսիկներ: Կոնտեյների տեղադրման հատվածը պետք է համալրված լինի ամբողջական ծածկով՝ նախատեսված աղբի տեղափոխման ժամանակ թափվելու և փոշու տարածման կանխարգելման համար: Ծածկը պետք է լինի գլանային (roll-over), պատրաստված PVC-ծածկապատ պոլիէսթեր գործվածքից, խտությունը՝ ոչ պակաս քան 650 գ/մ², դիմացկուն՝ -25°C ջերմաստիճանին: Ծածկը պետք է ամբողջությամբ ծածկի կոնտեյների բացվածքը և ապահով կերպով ամրացվի: Ծածկը չպետք է խանգարի
--	--	--	--	--

				skip-loader-ի բեռնման/բեռնաթափման գործընթացին Պետք է դիմանա քամու ճնշմանը մինչև 80-90 կմ/ժ արագության դեպքում: Մեքենան պետք է ունենա Բանալիներ - ոչ պակաս 2 հատ սովորական ոչ պակաս 2 հատ հեռակառավարմամբ, գործիքների հավաքածու, դամկրատ, վթարային կանգի նշան, պահեստային անվադող անվահեծով, անվադողերի փչման ռետինե խողովակ - առնվազն 20մ: Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 100 000 կմ 1.Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2.Ապրանքը պետք է մինչ այդ չահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 3.Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: 4.Մեքենան պետք է հանձնվի պատվիրատուին տվյալ պահին յուրերը և ֆիլտրերը նոր փոխված վիճակում: 5.Արտադրողի կողմից պետք է տրամադրվի նշված տեխբնութագրերին համապատասխանությունը հավաստող հաստատված փաստաթուղթ: 6. Ընկերությունը պարտավորվում է մեքենաների վերանորոգող վարպետների հետ անցկացնել համապատասխան
--	--	--	--	---

դասընթացներ՝ նրանց ծանոթացնելով վերանորոգման համար անհրաժեշտ մասնագիտական ուղղություններին: 7.Մատակարարը Հայաստանում պետք է ունենա ներկայացուցչություն և Երևանում կամ Երևանից առավելագույնը 10 կմ հեռավորությամբ սպասարկման կենտրոն: 8.Մատակարարի կողմից պետք է ներկայացվեն մատակարարվող ապրանքների շահագործման (այդ թվում՝ մեքենայի շարժիչի և հիդրավլիկ համակարգի համար օգտագործվող յուղերի տեսակը և բնութագիրը՝ ձմեռային և ամառային ժամանակահատվածների համար) ինչպես նաև պահպանման պայմանները: 9.Մատակարարը պետք է տրամադրի նաև մեքենայի վրա օգտագործված բոլոր պահեստամասերի ճշգրիտ կոդերը: 10. Աղբատարները պետք է հագեցված լինեն տեսահսկման համակարգով : Մետաղական կոնտեյներներ տեղափոխելու համար աղբատար մեքենաների տեսահսկման համակարգի պահանջները ներկայացված են կից հավելվածով: Մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, պատվիրատուի կողմից մատակարարին տեղեկացնելուց հետո, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում մատակարարը պետք է տրամադրի գրավոր եզրակացություն մեքենայի անսարքությունների պատճառների վերաբերյալ: Մեքենայի հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, մատակարարի կողմից տրված գրավոր եզրակացությունը պատվիրատուի կողմից հաստատելուց հետո , մատակարարը, առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում,

				պետք է ձեռնարկի անհրաժեշտ միջոցներ՝ անսարքությունները, խափանումները վերացնելու և շահագործմանը պիտանի դարձնելու համար: Վերոնշյալ անսարքությունները, խափանումները չվերացնելու պատագայում պատվիրատուի կողմից կկիրառվի տույժ յուրաքանչյուր կետանց օրվա համար պայմանագրային արժեքի 0.05%-ի չափով:
--	--	--	--	---

предлагаемого товара

ԲԵՉՍԻՔ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/260 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				