

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Հիվանդի մոնիտոր YK-8000C	Periodmed	YK-8000C	xuzhou yongkang electronic science technology co. ltd	Հիվանդի մոնիտոր, Էկրանի չափը 12'' , գունավոր հպումային, LCD առնավազն 800 X 600 պիքսել: Մոնիտորինգի պարամետրերը Ներառում են ` ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2,IBP, TEMP2: S-T սեգմենտի և առիթմիայի վերլուծություն: NIBP ռեժիմում ավելցուկային ճնշումից երկակի պաշտպանություն ԷՍԳ/ համաձայն IEC 60601-2-27:2012 Ուղիները` 3/5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Ցուցադրամն զգայունությունը` Auto, 2.5mm/mV(x0.25), 5 mm/mV(x0.5), 10mm/mV(x1.0), 20mm/mV(x2.0), 40mm/mV(x4.0)

						Sweep Speed (mm/s)՝ 12.5, 25, 50 Թողունակությունը դիագնոստիկ ռեժիմում՝ 0.05-100 Hz Մոնիտորինգ ռեժիմում՝ 0.5-40 Hz Վիրաբուժական ռեժիմում՝ 1-25 Hz Դեֆիբրիլացիայից հետո վերականգնման ժամանակը՝ 5վ Սրտի զարկեր Միջակայք՝ մեծահասակների համար 15-ից 300գ/ր Մանկական կամ նորածիների համար 15-ից 350գ/ր Չարկերի չափման սխալանքը՝ ± 1 գ Ազդանշանային համակարգ Վերևի սահման՝ մեծահասակների համար 16-300գ/ր, մանկական /նորածնային 16-350գ/ր Ներքևի սահման՝ մեծահասակների համար 15-290գ/ր, մանկական /նորածնային 15-340գ/ր RESP Մեթոդը՝ Տրանս-տորակալ բիո- իմպենդանս Միջակայքը՝ Lead RA-LA, RA-LL, LA-RL, LL-RL Ալիքի ուժեղացումը՝ X0.5, x1, x2 Չափման միջակայքը՝ 0-120 rpm, Սկանավորման արագությունը (mm/s)՝ 6.25, 12.5, 25 SPO2 /համաձայն ISO 80601-2-61:2011 Չափման միջակայքը՝ 0-100% Ճշգրտությունը (70-100%) / Մեծահասակ/մանկական - ± 2 %
--	--	--	--	--	--	---

					-Նորածին՝ ± 3 % Չարկերակային պուլսի միջակայքը (bpm) - 25-250 NIBP Մեթոդը՝ Ավտոմատ օսցիլոմետրիկ Գործարկամ ռեժիմները՝ Manual / Auto / շարունակական 100,000 չափման հնարավորությամբ Չափման ինտերվալը ավտոմատ ռեժիմում 1/2 /3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/4 80min (րոպե) Պարամետրներ՝ Systolic, Diastolic, Mean Չափման տևողությունը 20-40 վ Սիստոլիկ միջակայք (mmHg)՝ -Մեծահասակ - 40-270 -Մանկական - 40-200 -Նորածնային - 30-140 Դիաստոլիկ միջակայք (mmHg)՝ -Մեծահասակ - 10-210 -Մանկական - 10-162 -Նորածնային- 10-90 Միջին միջակայք(mmHg)՝ -Մեծահասակ - 20-230 -Մանկական - 20-175 -Նորածնային - 20-100 ունենի ներկառուցված գերճնշումից պաշտպանման համակարգ /սարքավորումով /՝ -Մեծահասակ - 320-330 մմսս -Մանկական- 265-275մմսս -Նորածնային - 160-165մմսս գերճնշումից պաշտպանման համակարգ /ծրագրային /՝ -Մեծահասակ - 300
--	--	--	--	--	---

					մմսս -Մանկական - 240մմսս -Նորածնային - 150մմսս TEMP / համաձայն ISO 80601-2-56:2009 Մեթոդը՝ թերմիստոր Միջակայք ՝ 0-50 °C (32 to 122 °F) Քայլերը ՝ 0,1C Ուղիների քանակը ՝ 2 Պարամետրեր ՝ T1, T2, and TD Աքսետուարներ EՍԳ մալուխ 3 ուղիանի NIBP մանժետ առկայություն՝ մեծահասակների և մանկական SpO2 տվիչ բազմակի օգտագործման Ջերմաստիճանի տվիչ Հոսանքի սնուցման մալուխ Մեկ անգամյա օգտագործման EՍԳ Էլեկտրոդներ (40հատ) Ներկառուցված ջերմային տպիչ, Տպիչի թղթ՝ 10 հատ Տվյալների պահպանում առնվազն Թրենդ՝ 168 Ժամ Ահազանգեր՝ 200 Ֆիզիոլոգիական ահազանգ, 100 տեխնիկական ահազանգ NIBP չափման արդյունքը՝ 1000 խումբ Մարտկոցով աշխատանքի տևողությունը 5 ժամ Համակարգչային ծրագրային ինտերֆեյս՝ առնվազն RJ45, USB Քաշը 2,8 կգ Ապրանքը նոր է և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Объявляю ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2205006-000000000-2026/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					