

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՎՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ինֆուզիոն պոմպ	MedRena	UniFusion VP50 Pro	Shenzhen MedRena Biotech Co., Ltd	Ինֆուզիոն պոմպ Բարձր ճշգրտություն՝ $\pm 5\%$: 4.3" գունավոր հպումային էկրան · Կրկնակի օդային պղպջակների հայտնաբերում · Կրկնակի ճնշման հայտնաբերում · Հակաբոլուս ֆունկցիա · Դեղերի սխալների նվազեցման գործառույթ (DERS) · IP մակարդակ՝ IP34 · առնվազն 9 ժամ մարտկոցի պահուստային ժամանակը Չափսերը՝ 200*130*110 մմ $\pm$ 5%:Քաշը՝ 1.4 կգ, Էկրան՝ 4.3 դյույմ TFT գունավոր հպումային էկրան Ծավլող բռնակի առկայություն Պոմպերը հնարավոր է իրար վրա

						դնել (stackable) Պայծառույուն ` 1-10 մակարդակներ, կարգավորվող Ձայնի մակարդակը` 1-10 մակարդակ, կարգավորվող Ինֆուզիոն դիսփլեյ - մեծ տառատեսակով դիսփլեյ` ինֆուզիոն հիմնական պարամետրերի հստակ երևում են նույնիսկ հեռավորության վրա, ցուցադրվում է հետևյալ տեղեկատվությունը` Համակարգի տեղեկատվություն` IV ապրանքանիշ, IV չափս, Կողաված Էկրանի կարգավիճակ (Lock screen status), ընտրված դեղամիջոցի անվանում, մարտկոցի մնացած հզորություն: Ինֆուզիոն տեղեկատվություն` Արագություն (rate), VTBI, Մնացած ժամանակ, ներարկված ընդհանուր ծավալ, իրական ժամանակում օկկյուզիայի ճնշում, ահազանգեր: Սենսորային Էկրանի կոճակ` մեկնարկ/կանգ, բոլուս/մաքրում, մենյու Ճնշման սոնսոր` վերև և ներքև ճնշման սենսորներ Օդային պղպջակի սենսոր ` վերև և ներքև օդային պղպջակի սենսորներ Դռան փական (door lock) - 2 Դռան սենսոր - 1 Պարամետրեր` Ճշգրտություն`
--	--	--	--	--	--	--

արագությունը՝ 1մ/ժ, Ճշգրտություն՝
 5% Ռեժիմ՝ 8 ինֆուզիոն ռեժիմների
 առկայություն Արագության ռեժիմ
 (rate mode), Ժամանակի ռեժիմ,
 Մարմնի քաշի ռեժիմ, Կաթիլային
 ռեժիմ (drip mode), Դեղորայքի
 գրադարանի ռեժիմ (drug library
 mode), Ramp up/down ռեժիմ,
 Բեռնման դոզայի ռեժիմ (loading
 dose mode), Հաջորդականության
 ռեժիմ (sequence mode) Ինֆուզիոն
 արագություն՝ 0.10-1500 մլ/ժ.,
 Նվազագույն քայլը՝ 0.01 մլ/ժ
 Նվազագույն հոսքի արագության աճ՝
 0.1 մլ/ժ (0.1-99.99մլ/ժ) ; 0.1 մլ/ժ
 (100-999.9 մլ/ժ), 1 մլ/ժ
 (1000-1500մլ/ժ) Կաթիլային ռեժիմի
 միջակայքը՝ 1-500 կաթիլ/ր.
 (կախված խողովակի չափից)
 Բոլուս, ՝ 0.10-1500 մլ/ժ ,
 Նվազագույն քայլը՝ 0.01 մլ/ժ
 Մաքրման արագությունը՝ 1500 մլ/ժ
 KVO արագությունը ՝ 0.00-5.0 մլ/ժ
 Միկրոռեժիմի տիրույթ՝ ճշգրիտ
 ներարկման/ինֆուզիոն
 կառավարում նորածինների համար,
 հատուկ դեղամիջոցներ, փոքր
 դեղաչափերի կիրառում 100-1500
 մլ/ժ VTBI - 0.01-9999.99 մլ,

նվազագույն քայլը՝ 0.01մլ
 Ներարկված ընդհանուր ծավալը՝
 0.00-9999.9 մլ, նվազագույն քայլը՝
 0.01մլ Մարմնի քաշը ՝ 0.1 -300.0 կգ
 Ծավալը (հեղուկի քանակը)՝
 0.01-99999.9 Կոնցենտրացիայի
 միավոր, առնվազն ՝ ng/min, ng/h,
 ng/kg/min, ng/kg/h, ug/min, ug/h,
 ug/kg/min, ug/kg/h, mg/min, mg/h,
 mg/kg/min, mg/kg/h, g/min, g/h,
 g/kg/min, g/kg/h, U/min, U/h,
 U/kg/min, U/kg/h, IU/min, IU/h,
 IU/kg/min, IU/kg/h, KU/min, KU/h
 KU/kg/min, KU/kg/h, IE/min, IE/h,
 IE/kg/min, IE/kg/h, mol/min, mol/h,
 mol/kg/min, mol/kg/h, mmol/min,
 mmol/h, mmol/kg/min, mmol/kg/h,
 kcal/min, kcal/h, kcal/kg/min,
 kcal/kg/h Դոզայի միավոր, ՝ ng/ml,
 ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, IU/ml,
 KU/ml, IE/ml, mol/ml, mmol/ml,
 kcal/ml Ժամանակը՝ 1
 ր.-99Ժամ59րոպո Օդային
 պղպջակների դետեկտորի
 մակարդակ - 7 մակարդակ
 (50սլ-800սլ ընտրովի);
 Հայտնաբերում է առանձին
 պղպջակներ (50 սլ) և կուտակված
 պղպջակներ Օկլուզիայի

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ		հայտնաբերում՝ 1-12 մակարդակ, ընտրովի; միջակայքը՝ 75 մմ ս.ս.-900 մմ ս.ս.; 4 ճնշման միավոր, ընտրովի - mmHg, kPa, PSI, Bar Հակա-բոլուս (Anti bolus) Գրանցումներ - 5000 գրանցում , 2000 դեղերի գրադարան Էկրանի կողպման (screen lock) մեթոդներ, ՝ ձեռքով, ավտոմատ Ավտոմատ կորպուսի ժամանակը՝ 15 ՀԱՆՐԱՅՈՒՄ 12F-2026/43 ըստ վայրկյանից մինչև 30 րոպե՝ ըստ ընտրության: Standby ռեժիմ - միջակայք՝ 00: 01վ -99 ժամ: 59 րոպե
ЛЕВМЕД ООО	в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <	представляет полное описание предлагаемого им товара.			технические характеристики
Номер лота			Предлагаемый товар		Ահազաններ- ՝ պատկեր, ձայն, տեքստ, լույս Սիմացում՝ արտո՝, Բևֆոնեգրոս պոնա Բարդի
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
3	Ինֆուզիոն պոմպ	MedRena	UniFusion VP50 Pro	Shenzhen MedRena Biotech Co., Ltd	հնարավոր է նաև ավելացնել ակադ ճշգրտություն $\pm 5\%$: 4.3 գոլեսավոր մոդուլ (WiFi մոդուլ) USB հաղորդակցության Կրկնակի օդային արկայություն IrDA մոդուլ պղպշակների հայտնաբերում . ավելացնելու հնարավորություն . Կրկնակի ճնշման հայտնաբերում . Relay ավելացնելու . Հակաբոլուս ֆունկցիա . Դեղերի հնարավորություն DERS (Շոգայի սխալների նվազեցման գործառնություն սխալի նվազեցման համակարգ) - (DERS) : IP մակարդակ՝ IP34) - արկայություն DPS (Օպուտիայի առնվազն 9 ժամ մարտկոցի նախա-սիազանգ և ճնշման պահոհմտային ժամանակը անկյան սիազանգներ) . Չափսերը 200*130*110 մմ $\pm$ արկայություն Մարտկոց . արևմտյան 5% : Զաշի 1.4 կգ, Էկրան 4.3 դյույմ 7.4վ, 2500մախ: Լիցքավորման TFT գոլեսավոր հաղորդակցության ժամանակը ոչ պակե, քան 2.5 ժամ Հոսանք՝ AC 100-240V, 50/60Հց Դոմալերը հնարավոր է իրար կրա Որակի վկայականներ՝ CE ,ISO 13485

				ԴԱՍԿԱՆ (stackable) ընկալիչները ընդունելու են 0-10 չափանիշով արժեքներ, հարձակվելով ին փաթեթի վրա և փակարկելով դուռը 2-10 րոպեի սահմանափակ ժամանակահատվածում:
				Ինֆուզիոն դիսփոզիտ - մեծ տառատեսակով դիսփոզիտ՝ ինֆուզիոն հիմնական պարամետրերի հստակ երևում են նույնիսկ հեռավորության վրա, ցուցադրվում է հետևյալ տեղեկատվությունը՝ Համակարգի տեղեկատվություն՝ IV ապրանքանիշ, IV չափս, Կողպված Էկրանի կարգավիճակ (Lock screen status), ընտրված դեղամիջոցի անվանում, մարտկոցի մնացած հզորություն: Ինֆուզիոն տեղեկատվություն՝ Արագություն (rate), VTBI, Մնացած ժամանակ, Ներարկված ընդհանուր ծավալ, Իրական ժամանակում օկկյուզիայի ճնշում, ահազանգեր: Սենսորային Էկրանի կոճակ՝ մեկնարկ/կանգ, բոլոր/մաքրում, մենյու ճնշման սոնսոր՝ վերև և ներքև ճնշման սենսորներ Օդային պղպջակի սենսոր՝ վերև և ներքև օդային պղպջակի սենսորներ Դռան փական (door lock) - 2 Դռան սենսոր - 1 Պարամետրեր՝ Ճշգրտություն՝

արագությունը՝ 1մ/ժ, Ճշգրտություն՝
 5% Ռեժիմ՝ 8 ինֆուզիոն ռեժիմների
 առկայություն Արագության ռեժիմ
 (rate mode), Ժամանակի ռեժիմ,
 Մարմնի քաշի ռեժիմ, Կաթիլային
 ռեժիմ (drip mode), Դեղորայքի
 գրադարանի ռեժիմ (drug library
 mode), Ramp up/down ռեժիմ,
 Բեռնման դոզայի ռեժիմ (loading
 dose mode), Հաջորդականության
 ռեժիմ (sequence mode) Ինֆուզիոն
 արագություն՝ 0.10-1500 մլ/ժ.,
 նվազագույն քայլը՝ 0.01 մլ/ժ
 Նվազագույն հոսքի արագության աճ՝
 0.1 մլ/ժ (0.1-99.99մլ/ժ) ; 0.1 մլ/ժ
 (100-999.9 մլ/ժ), 1 մլ/ժ
 (1000-1500մլ/ժ) Կաթիլային ռեժիմի
 միջակայքը՝ 1-500 կաթիլ/ր.
 (կախված խողովակի չափից)
 Բոլուս, ՝ 0.10-1500 մլ/ժ ,
 նվազագույն քայլը՝ 0.01 մլ/ժ
 Մաքրման արագությունը՝ 1500 մլ/ժ
 KVO արագությունը ՝ 0.00-5.0 մլ/ժ
 Միկրոռեժիմի տիրույթ՝ ճշգրիտ
 ներարկման/ինֆուզիոն
 կառավարում նորածինների համար,
 հատուկ դեղամիջոցներ, փոքր
 դեղաչափերի կիրառում 100-1500
 մլ/ժ VTBI - 0.01-9999.99 մլ,

նվազագույն քայլը՝ 0.01մլ
 Ներարկված ընդհանուր ծավալը՝
 0.00-9999.9 մլ, նվազագույն քայլը՝
 0.01մլ Մարմնի քաշը ՝ 0.1 -300.0 կգ
 Ծավալը (հեղուկի քանակը)՝
 0.01-99999.9 Կոնցենտրացիայի
 միավոր, առնվազն ՝ ng/min, ng/h,
 ng/kg/min, ng/kg/h, ug/min, ug/h,
 ug/kg/min, ug/kg/h, mg/min, mg/h,
 mg/kg/min, mg/kg/h, g/min, g/h,
 g/kg/min, g/kg/h, U/min, U/h,
 U/kg/min, U/kg/h, IU/min, IU/h,
 IU/kg/min, IU/kg/h, KU/min, KU/h
 KU/kg/min, KU/kg/h, IE/min, IE/h,
 IE/kg/min, IE/kg/h, mol/min, mol/h,
 mol/kg/min, mol/kg/h, mmol/min,
 mmol/h, mmol/kg/min, mmol/kg/h,
 kcal/min, kcal/h, kcal/kg/min,
 kcal/kg/h Դոզայի միավոր, ՝ ng/ml,
 ug/ml, mg/ml, g/ml, U/ml, IU/ml,
 KU/ml, IE/ml, mol/ml, mmol/ml,
 kcal/ml Ժամանակը՝ 1
 ր.-99Ժամ59րոպո Օդային
 պղպջակների դետեկտորի
 մակարդակ - 7 մակարդակ
 (50սլ-800սլ ընտրովի);
 Հայտնաբերում է առանձին
 պղպջակներ (50 սլ) և կուտակված
 պղպջակներ Օկլուզիայի

					հայտնաբերում՝ 1-12 մակարդակ, ընտրովի; միջակայքը՝ 75 մմ ս.ս.-900 մմ ս.ս.; 4 ճնշման միավոր, ընտրովի - mmHg, kPa, PSI, Bar Հակա-բոլուս (Anti bolus) Գրանցումներ - 5000 գրանցում , 2000 դեղերի գրադարան Էկրանի կողպման (screen lock) մեթոդներ, ՝ ձեռքով, ավտոմատ Ավտոմատ կողպման ժամանակը՝ 15 վայրկյանից մինչև 30 րոպե՝ ըստ ընտրության: Standby ռեժիմ - միջակայք՝ 00: 01վ -99 ժամ: 59 րոպե Ահազաններ- ՝ պատկեր, ձայն, տեքստ, լույս Միացում՝ լարով , հնարավոր է նաև ավելացնել անլար մոդուլ (WiFi մոդուլ) USB առկայություն IrDA մոդուլ ավելացնելու հնարավորություն Relay ավելացնելու հնարավորություն DERS (Դոզայի սխալի նվազեցման համակարգ) - առկայություն DPS (Օկյուլզիայի նախա-ահազանգ և ճնշման անկման ահազանգեր) - առկայություն Մարտկոց, առնվազն՝ 7.4Վ, 2500մԱհ: Լիցքավորման ժամանակը ոչ ավել, քան՝ 2.5 ժամ Հոսանք՝ AC 100-240Վ, ,50/60Հց Որակի վկայականներ՝ CE ,ISO 13485
--	--	--	--	--	---

					կամ համարժեք Ապրանքը նոր է, և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 12 ամիս
--	--	--	--	--	--