

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՎՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Պերֆուզյոն պոմպ	MedRena	UniFusion SP50 Pro	Shenzhen MedRena Biotech Co., Ltd	Ներարկչային պոմպ Չափսերը 242.5*111*126.5 մմ .Քաշը, 1.7 կգ Էկրան՝ 4.3 դյույմ TFT գունավոր հպումային էկրան Ծալվող բռնակի առկայություն Պոմպերը հնարավոր 1 իրար վրա դնել (stackable) Պայծառույուն ` 1-10 մակարդակներ, կարգավորվող Չայնի մակարդակը՝ 1-10 մակարդակ ,կարգավորվող Ինֆուզիոն դիսփլեյ - մեծ տառատեսակով դիսփլեյ՝ ինֆուզիոն հիմնական պարամետրերի հստակ երևում են նույնիսկ հեռավորության վրա Ցուցադրվում է հետևյալ տեղեկատվությունը՝ Համակարգի

տեղեկատվություն՝ Ներարկչի ապրանքանիշ, Ներարկչի չափս, Կողպած Էկրանի կարգավիճակ (Lock screen status) , Ընտրված դեղամիջոցի անվանում, Մարտկոցի մնացած հզորություն: Ինֆուզիոն տեղեկատվություն՝ Արագություն (rate), VTBI, Մնացած ժամանակ, Ներարկված ընդհանուր ծավալ, Իրական ժամանակում օկկյուզիայի ճնշում, Ահագանգեր: Սենսորային Էկրանի կոճակ՝ Մեկնարկ/կանգ, Բոլուս/Մաքրում, Մենյու

Պարամետրեր՝ Ճշգրտություն- արագությունը 1մլ/ժ, Ճշգրտություն՝ $\pm 2\%$ Մեխանիկական ճշգրտությունը $\pm 1\%$: Ռեժիմ՝ առնվազն 8 ինֆուզիոն ռեժիմներ Արագության ռեժիմ (rate mode), Ժամանակի ռեժիմ, Մարմնի քաշի ռեժիմ, Դեղերի գրադարանի ռեժիմ (drug library mode), Ramp up/down ռեժիմ, Բեռնման դոզայի ռեժիմ (loading dose mode), Հաջորդականության ռեժիմ (sequence mode), TIVA ռեժիմ

Հոսքի արագության միջակայքը՝ առնվազն 0.1-1500 մլ/ժ., Նվազագույն քայլը՝ 0.01 մլ/ժ Հոսքի արագությունը, առնվազն՝ ասեղի

չափսը 2 մլ (0.1-100) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 5 մլ (0.1-150) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 10 մլ (0.1-300) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 20 մլ (0.1-600) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 30 մլ (0.1-900) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 50/60 մլ (0.1-1500) մլ/ժ
 Նվազագույն հոսքի արագության
 բարձրացում/աճ՝ 0.1 մլ/ժ (0.1-99.99
 մլ/ժ) 0.1 մլ/ժ (100-999.9 մլ/ժ) 1 մլ/ժ
 (1000-1500մլ/ժ) Բոլուսի տեսակը՝
 մանուալ, ավտոմատ բոլուս
 Միջակայքը՝ 2 մլ ասեղ (0.11-100)
 մլ/ժ 5 մլ ասեղ (0.11-150) մլ/ժ 10 մլ
 ասեղ (0.11-300) մլ/ժ 20 մլ ասեղ
 (0.11-600) մլ/ժ 30 մլ ասեղ (0.11-900)
 մլ/ժ 50/60 մլ ասեղ (0.11-1500) մլ/ժ
 VTBI ՝ 0. 01-9999.99մլ, նվազագույն
 քայլը՝ 0.01մլ Ներարկված
 ընդհանուր ծավալը, ոչ պակաս,
 քան՝ 0. 00-9999.99մլ, նվազագույն
 քայլը՝ 0.01մլ KVO արագությունը ՝
 0.00-5մլ./ժ Մաքրման արագությունը
 (purge rate) 2 մլ ասեղ ՝ 100 մլ/ժ 5 մլ
 ասեղ ՝ 150 մլ/ժ 10 մլ ասեղ ՝ 300
 մլ/ժ 20 մլ ասեղ ՝ 600 մլ/ժ 30 մլ ասեղ
 ՝ 900 մլ/ժ 50/60 մլ ասեղ՝ 1500 մլ/ժ
 Կոնցենտրացիայի միավոր՝ ng/min,
 ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, ug/min,
 ug/h, ug/kg/min, ug/kg/h, mg/min,

mg/h, mg/kg/min, mg/kg/h, g/min,
 g/h, g/kg/min, g/kg/h, U/min, U/h,
 U/kg/min, U/kg/h, IU/min, IU/h, IU/kg/
 min, IU/kg/h, KU/min, KU/h KU/
 kg/min, KU/kg/h, IE/min, IE/h,
 IE/kg/min, IE/kg/h, mol/min, mol/h,
 mol/kg/ min, mol/kg/h, mmol/min,
 mmol/h, mmol/kg/min, mmol/kg/h,
 kcal/min, kcal/h, kcal/kg/ min,
 kcal/kg/h Դոզայի արագության
 միավոր՝ ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml,
 U/ml, IU/ml, KU/ml, IE/ml, mol/ml,
 mmol/ ml, kcal/ml Միկրոռեծիմի
 տիրույթ՝ նորածինների համար
 ճշգրիտ ներարկման կառավարում,
 հատուկ դեղամիջոցներ, փոքր
 դեղաչափերի կիրառում 2 մլ ասեղ
 ` 100 մլ/ժ 5 մլ ասեղ ` 100-150 մլ/ժ 10
 մլ ասեղ ` 100-300 մլ/ժ 20 մլ ասեղ `
 100-600 մլ/ժ 30 մլ ասեղ ` 100-900
 մլ/ժ 50/60 մլ ասեղ` 100-1500 մլ/ժ
 ժամանակը` 1 րոպե-99ժամ59 րոպո
 Օկլուզիայի հայտնաբերում` 1-12
 մակարդակներ, ընտրովի,
 Միջակայք` 75 մմ ս.ս.-900 մմ ս.ս. , 4
 ճնշման միավոր, ընտրովի - mmHg,
 kPa, PSI, Bar Հակա-բոլուս
 Գրանցումներ - 5 000 գրանցում:
 Բուժման գրանցումներ` 20

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ		բուժումների գրանցումներ: Մեկ սեղմումով բուժման գրանցման ընտրություն՝ ներարկման արագ մեկնարկի համար Դեղի գրադարան՝ 2000 դեղ , Էկրանի կողպման (screen lock) մեթոդներ, ՝ ձեռքով, ավտոմատ, Ավտոմատ կողպման ժամանակը՝ 15 վայրկյանից մինչև 30 րոպե՝ ըստ ընտրության: Standby ժամանակը: 12-2026/43 ինչպես ներքև՝ 00: 01վ - 99 ժամ : 59ր.
ЛЕВМЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом < RU-CO-LEAD-12F-2026/43 > ниже	представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар	Ներարկիչներ՝ կիրառվող	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Ներարկիչների չափսը, արևմտյան տեխնիկական հատկություններ՝ 2/3մլ, 5մլ, 10մլ, 20մլ, 30մլ.,50/60մլ;
4	Պերֆուզիոն պոմպ	MedRena	UniFusion SP50 Pro	Shenzhen MedRena Biotech Co., Ltd	հնարավոր է օգտագործել տարբեր Ներարկչային պոմպ Չափսերը պարամետրների Ներարկիչներ 242.5*111*126.5 մմ . Բաշը, 1.7 կգ Ներարկիչի ճակատային Ֆունկցիայի Էկրան 4.3 դյույմ TFT գունավոր արևադարձային Սիազանգ - ՝ Պատկեր, հպումային Էկրան Օպերող բոնակի ծալն, տեսող, լույս Սիազանգի առկայություն Դոմագերը հնարավոր առկայացն 3 մակարդակներ՝ բարձր, 1-րդանդ վրա դնել (stackable) միջին, ցածր Դոմայի անգործուն Դալտերառնություն 1-10 մակարդակներ, միջակի մասին պիացանգ (Idle կարգավորվող Չափսի մակարդակը՝ Alert)՝ 200պե, 5ր, 10ր, 15ր, 30ր. 1-10 մակարդակ՝;կարգավորվող Սիագույն՝ արդյ USB արկայություն Ինֆուզիոն դիսպոզի - մեծ Սկառ՝ Wifi մոդուլ ավելացնելու տառադարձակով դիսպոզի ինֆուզիոն հնարավորություն IrDA մոդուլ հիմնական պարամետրերի հստակ ավելացնելու հնարավորություն երևում են սովորական հեռավորության Relay ավելացնելու վրա Ֆունկցիոնալ է հեռակալ հնարավորություն DERS (Դոզայի մեղմվածությունը չափավորի սխալի նվազեցման համակարգ)

չափսը 2 մլ (0.1-100) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 5 մլ (0.1-150) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 10 մլ (0.1-300) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 20 մլ (0.1-600) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 30 մլ (0.1-900) մլ/ժ ասեղի
 չափսը 50/60 մլ (0.1-1500) մլ/ժ
 Նվազագույն հոսքի արագության
 բարձրացում/աճ՝ 0.1 մլ/ժ (0.1-99.99
 մլ/ժ) 0.1 մլ/ժ (100-999.9 մլ/ժ) 1 մլ/ժ
 (1000-1500մլ/ժ) Բոլուսի տեսակը՝
 մանուալ, ավտոմատ բոլուս
 Միջակայքը՝ 2 մլ ասեղ (0.11-100)
 մլ/ժ 5 մլ ասեղ (0.11-150) մլ/ժ 10 մլ
 ասեղ (0.11-300) մլ/ժ 20 մլ ասեղ
 (0.11-600) մլ/ժ 30 մլ ասեղ (0.11-900)
 մլ/ժ 50/60 մլ ասեղ (0.11-1500) մլ/ժ
 VTBI ՝ 0. 01-9999.99մլ, նվազագույն
 քայլը՝ 0.01մլ Ներարկված
 ընդհանուր ծավալը, ոչ պակաս,
 քան՝ 0. 00-9999.99մլ, նվազագույն
 քայլը՝ 0.01մլ KVO արագությունը ՝
 0.00-5մլ./ժ Մաքրման արագությունը
 (purge rate) 2 մլ ասեղ ՝ 100 մլ/ժ 5 մլ
 ասեղ ՝ 150 մլ/ժ 10 մլ ասեղ ՝ 300
 մլ/ժ 20 մլ ասեղ ՝ 600 մլ/ժ 30 մլ ասեղ
 ՝ 900 մլ/ժ 50/60 մլ ասեղ՝ 1500 մլ/ժ
 Կոնցենտրացիայի միավոր՝ ng/min,
 ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, ug/min,
 ug/h, ug/kg/min, ug/kg/h, mg/min,

mg/h, mg/kg/min, mg/kg/h, g/min,
 g/h, g/kg/min, g/kg/h, U/min, U/h,
 U/kg/min, U/kg/h, IU/min, IU/h, IU/kg/
 min, IU/kg/h, KU/min, KU/h KU/
 kg/min, KU/kg/h, IE/min, IE/h,
 IE/kg/min, IE/kg/h, mol/min, mol/h,
 mol/kg/ min, mol/kg/h, mmol/min,
 mmol/h, mmol/kg/min, mmol/kg/h,
 kcal/min, kcal/h, kcal/kg/ min,
 kcal/kg/h Դոզայի արագության
 միավոր՝ ng/ml, ug/ml, mg/ml, g/ml,
 U/ml, IU/ml, KU/ml, IE/ml, mol/ml,
 mmol/ ml, kcal/ml Միկրոռեծիմի
 տիրույթ՝ նորածինների համար
 ճշգրիտ ներարկման կառավարում,
 հատուկ դեղամիջոցներ, փոքր
 դեղաչափերի կիրառում 2 մլ ասեղ
 ` 100 մլ/ժ 5 մլ ասեղ ` 100-150 մլ/ժ 10
 մլ ասեղ ` 100-300 մլ/ժ 20 մլ ասեղ `
 100-600 մլ/ժ 30 մլ ասեղ ` 100-900
 մլ/ժ 50/60 մլ ասեղ` 100-1500 մլ/ժ
 ժամանակը` 1 րոպե-99ժամ59 րոպո
 Օկլուզիայի հայտնաբերում` 1-12
 մակարդակներ, ընտրովի,
 Միջակայք` 75 մմ ս.ս.-900 մմ ս.ս. , 4
 ճնշման միավոր, ընտրովի - mmHg,
 kPa, PSI, Bar Հակա-բոլուս
 Գրանցումներ - 5 000 գրանցում:
 Բուժման գրանցումներ` 20

					բուժումների գրանցումներ: Մեկ սեղմումով բուժման գրանցման ընտրություն՝ ներարկման արագ մեկնարկի համար Դեղի գրադարան՝ 2000 դեղ , Էկրանի կողպման (screen lock) մեթոդներ, ՝ ձեռքով, ավտոմատ, Ավտոմատ կողպման ժամանակը՝ 15 վայրկյանից մինչև 30 րոպե՝ ըստ ընտրության: Standy ռեժիմ՝ 00: 01վ - 99 ժամ : 59ր. Ներարկիչներ՝ կիրառվող ներարկիչների չափսը, առնվազն ՝2/3մլ, 5մլ, 10մլ, 20մլ, 30մլ.,50/60մլ; հնարավոր է օգտագործել տարբեր ապրանքանիշների ներարկիչներ Ներարկիչի ճանաչման ֆունկցիայի առկայություն Ահազանգ - ՝ Պատկեր, ձայն, տեքստ, լույս Ահազանգի առնվազն 3 մակարդակներ՝ բարձր, միջին, ցածր Պոմպի անգործուն վիճակի մասին ահազանգ (Idle Alert)՝ 2 րոպե, 5 ր., 10ր., 15ր., 30ր. Միացում՝ լարով USB առկայություն Անլար ՝ Wifi մոդուլ ավելացնելու հնարավորություն IrDA մոդուլ ավելացնելու հնարավորություն Relay ավելացնելու հնարավորություն DERS (Դոզայի սխալի նվազեցման համակարգ)
--	--	--	--	--	--

					DPS (Օկլլուզիայի նախա-ահագանգ և ճնշման անկման ահագանգեր) Մարտկոց, առնվազն՝ 7.4Վ, 2500մԱհ: Աշխատաժամանակը՝ 5 Ժամ, Լիցքավորման ժամանակը 2.5 Ժամ Հոսանք՝ AC 100-240V, 50/60Հց Որակի վկայականներ՝ CE, ISO 13485 :Ապրանքը նոր է ,և չօգտագործված՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 12 ամիս
--	--	--	--	--	--