

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՄԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-95-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը՝ որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը ոչ ավելի 5մգ/դմ3, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C, ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի գանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային

				<p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, Էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ - 10%, իզոբուտիլ սպիրտ - 10%, եռաբուլբիլ սպիրտ - 7%, եթերներ (C5 և ավելի) - 15%, այլ օքսիդիչներ - 10%: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումն ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ.նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Նեիքիս այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» * Մատակարարումը կտրոնային **վառելիքի յուրաքանչյուր խմբաքանակ մատակարարելիս պարտադիր է տվյալ խմբաքանակի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ АРМЕНИЯ" АОЗТ	АИ-95-К5	К5	"РОСНЕФТЬ АРМЕНИЯ" АОЗТ	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число-исследовательский метод: не менее 95; моторный метод: не менее 85, давление насыщенных паров бензина 45-100 кПа, содержание свинца - не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола- не более 1%, плотность: при 15 °С - 720-775 кг/м3, массовая доля серы: не более 10 мг/кг, масса кислорода: не более 2,7%, объемная доля кислорода- не более: метанол-3%, этанол-5%, изопропиловый спирт-10%, изобутиловый

				<p>спирт-10%, триабутиловый спирт-7%, эфиры (C5 и более)-15%, другие оксиды-10%, безопасность: в соответствии с "Техническим регламентом на топливо для двигателей внутреннего сгорания", утвержденным Решением правительства Армении N 1592-Н от 11 ноября 2004г. * Доставка товара осуществляется в купонном режиме. ** При доставке каждой партии топливо партия должна иметь сертификат качества</p>
--	--	--	--	--