

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------|---|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | «ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԱԻ-92-Կ5 | Կ5 | «ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3 -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ /մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2.7%-ից ոչ ավելի, |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>օքսիդիչների ծավալային մասը՝ ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրժիլ սպիրտ-7%, էթերներ (C5 և ավելի)-15% , այլ օքսիդիչներ-10%: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»» Մատակարարումը կտրոնային:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FSQL-ԷԱՃԱՊՁԲ-2021/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | "РОСНЕФТЬ АРМЕНИЯ" АОЗТ | АИ-92-К5 | К5 | "РОСНЕФТЬ АРМЕНИЯ" АОЗТ | Внешний вид: чистый и простой, октановое число, определенное методом испытаний: не менее 91-го, методом двигателя не менее 81-го:, давление насыщенных паров бензина от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5мг/дм, объемная часть бензола не более 1%, плотность: при 15С от 720 до 775 кг/м3, содержание серы не более 10мг/кг, содержание кислорода не более 2,7%, основная масса окислителей не более метанола-3%-ого, этанола-5%-ого, изопропиловый спирт-10%, |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>изобутиловый спирт-10%, трибутиловый спирт-7%, простые эфиры /C5 и более-15%, другие окислители-10%, безопасность, маркировка согласно утвержденному указу Правительства РА N1592-У от 11 ноября 2004г. «Технический регламент о двигателях внутреннего сгорания». Обеспечение купонами, с возможностью использования на всей территории Республики Армения.</p> |
|--|--|--|--|--|---|