

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/Ա-61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դեզեգա	Դեզեգա P-70	Դեզեգա	Դեզեգա	Թթվածնային մեկուսիչ հակազագ DEZEGA, մոդել՝ P-70, արտադրող՝ DEZEGA, որը նախատեսված է շնչառական համակարգը և տեսողությունը պաշտպանելու համար, աշխատում է արտաշնչած օդի վերաշրջանառությամբ՝ թթվածնով հարստանալու փակ շղթայով: Աշխատանքի ժամանակը՝ առնվազն 240 րոպե (4 ժամ՝ համաձայն EN 145 ստանդարտի): Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +60°C: Թույլատրելի հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 95%: Թթվածնի

					մատակարարման համակարգ՝ Թթվածնի համակցված հաստատուն հոսքի մատակարարման արագությունը՝ 1.7 - 1,9 լ/րոպեում կախված օգտագործողի սպառումից: Դիմակի ներսի օդափոխանակությունը՝ առնվազն 80 լ/րոպե: Էլեկտրոնային ձայնային ազդանշան փակ գլանային փականներով աշխատանքի անցնելիս (ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ): Սարքի կառուցվածքը՝ սարքի իրանը պատրաստված է ջերմակայուն նյութից: Սարքի չափսերը՝ 582 (+/-5) × 400 (+/-5) × 175(+/-53) մմ: Սարքի քաշը՝ առավելագույնը՝ 16 կգ: Թթվածնի բալոնի աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազն 19 ՄՊա: Թթվածնի բալոնի նյութը՝ ալյումինե (համապատասխան ISO 7866 ստանդարտին) կամ մետաղակոմպոզիտային (մետաղապլաստ՝ համապատասխան EN 12245), բալոնի փականը պետք է համապատասխանի EN 144 ստանդարտին: Մատակարարման հավաքածուի պարունակությունը՝
--	--	--	--	--	---

						(ստանդարտ մոդուլային հավաքածու) հավաքածուն պետք է ներառի՝ ամրագոտիներ, պանորամային դիմակ (180° դիտման անկյուն) EN 136 ստանդարտին համապատասխան՝ EPDM (Էթիլպռոպիլենային կաուչուկ), թթվածնի բալոն, քիմիական ածխաթթու գազի կլանիչ, ներշնչման և արտաշնչման խողովակներ, թոքերի ճնշման ավտոմատ կարգավորիչ, կափույրներ (ապահովիչային, ներշնչման/արտաշնչման), ճնշման կարգավորման համակարգ, եթե աշխատում է սառույցով ապա ներառի սառույցի տարաներ, ճնշման նվազեցման փական, ճնշման չափիչ, Էլեկտրոնային ձայնային և լուսային մոնիթորինգի համակարգ իր լիցքավորիչով: Էլեկտրոնային ձայնային մոնիթորինգի համակարգը պետք է ունենա նախազգուշացման համակարգ անշարժության, թթվածնի բացակայության, 50 բար մնացորդային ճնշման դեպքում, ինչպես նաև բարձր և ցածր ճնշման արտահոսքի թեստ, CO₂ կլանիչի
--	--	--	--	--	--	--

						վերահսկում: Իրանը և կառուցվածքային բաղադրիչները պետք է պատրաստված լինեն հարվածադիմացկուն, վիբրացիաներին, կոռոզիային և ջերմային ազդեցությանը դիմացկուն նյութերից: Չսպանակներ, ամրակներ և անվտանգության գոտիներ, տեխնիկական տվյալների թերթիկ և շահագործման փաստաթղթեր, գործարանային պիտակավորված փաթեթավորում: Սարքի շահագործման ժամկետը ոչ պակաս 10 տարի: Երաշխիքային պարտավորություններ` արտադրանքի երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի առնվազն մեկ տարի` շահագործման հանձնման օրվանից մինչև երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ավարտը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մատակարարող կազմակերպությունը պարտավորվում է շտկել բոլոր խափանված մասերի և սարքերի անսաքությունները: Երաշխիքային սպասարկումը ներառում է սարքավորումների (ԹՄՀ)
--	--	--	--	--	--	--

					постоянной подачи кислорода должна составлять 1.7 – 1.9 л/мин в зависимости от потребления пользователя. Вентиляция (воздухообмен) внутри маски: Не менее 80 л/мин. Сигнализация: Электронный звуковой сигнал при переходе на работу с закрытыми вентилями баллона (при вдохе и выдохе). Конструкция устройства: Корпус аппарата изготовлен из термостойкого материала. Габаритные размеры аппарата: 582 (+/-5) × 400 (+/-5) × 175(+/-53) мм. Вес аппарата: Не более 16 кг. Рабочее давление в кислородном баллоне: Не менее 19 МПа. Материал кислородного баллона: Алюминиевый (в соответствии со стандартом ISO 7866) или металлокомпозитный (металлопластиковый в соответствии с EN 12245), вентиль баллона должен соответствовать стандартом EN 144. Содержимое комплекта поставки (TMS - стандартный модульный комплект): Системы ремней (подвесная система); Панорамная маска (угол
--	--	--	--	--	--

					обзора 180°) в соответствии со стандартом EN 136, изготовленная из EPDM (этиленпропиленовый каучук); Кислородный баллон; Хемосорбент (поглотитель углекислого газа); Шланги вдоха и выдоха; Легочный автомат; Клапаны (предохранительный, вдоха/выдоха); Система регулирования давления; Контейнеры для льда (если аппарат работает с охлаждением льдом); Редукционный клапан (дыхательный редуктор); Манометр; Электронная система звукового и светового мониторинга с зарядным устройством. Требования к электронной системе мониторинга: Система должна иметь функцию предупреждения при неподвижности пользователя, отсутствии кислорода, остаточном давлении 50 бар. Дополнительные требования к материалам и комплектации: Корпус и структурные компоненты должны быть изготовлены из ударопрочных, виброустойчивых, коррозионностойких и
--	--	--	--	--	--

					термостойких материалов. Наличие пружин, креплений и ремней безопасности. Технический паспорт и эксплуатационная документация. Заводская маркированная упаковка. Срок службы аппарата: Не менее 10 лет. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее одного года с даты ввода в эксплуатацию до окончания срока гарантийного обслуживания. В течение гарантийного срока организация-поставщик обязуется устранять все неисправности вышедших из строя деталей и устройств. Гарантийное обслуживание включает проверку функциональности всех частей и узлов аппарата, замену неисправных устройств/деталей и предоставление сервисной документации. Обслуживание должно осуществляться в сервисном центре авторизованного представителя производителя. Требования к поставке: Оборудование должно поставляться в оригинальной,
--	--	--	--	--	--

					запечатанной и маркированной упаковке. Должен быть приложен сертификат соответствия, выданный производителем. Поставщик должен предварительно согласовать товар с заказчиком, а при поставке осуществить разгрузку товара своими силами. Прилагаемое изображение носит информационный характер.
--	--	--	--	--	--