

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սենիկ Փանոսյան Արմենի Ա/Ձ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Hojjat Safar Khanlou Trading CO	Արտաքին չափսեր 4500 մմ x 1300 մմ x 3500 մմ: Հիմնական կառուցվածքային խողովակները՝ Պողպատե խողովակ՝ Ø114 մմ, 2-2,5 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակների արտաքին ծածկույթը՝ հակակոռոզիոն պոլիմերային փոշեներկում: Պլաստիկ տարրերը պետք է պատրաստված լինեն բարձր ամրության պոլիէթիլենից (LLDPE) ոչ տոքսիկ հումքից, հաստությունը ոչ պակաս, քան 8 մմ: Բոլոր դետալները պետք է դիմացկուն լինեն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների, ջերմաստիճանի տատանումների և մեխանիկական ազդեցության նկատմամբ: Օգտագործման տարիքային խումբ՝ 3-12 տարեկան երեխաների համար: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման եղանակով առնվազն 300 մմ տրամագծով 500 մմ խորությամբ փոսեր մեջ: Նախատեսված է բացօթյա (խաղահրապարակներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, զբոսայգիներ) տարածքների համար: Խաղասարքի բոլոր դետալները պետք է լինեն զուրկ ցանցակացած տեսակի դեֆորմացիաներից: Տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում են մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Ապրանքը տեղադրվելու է Մասիս կայարանի տարածքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Сеник Паносян Армен ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUZ-EUQUQF-26/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	Hojjat Safar Khanlou Trading CO	Внешние размеры: 4500 мм x 1300 мм x 3500 мм. Основные несущие трубы: стальная труба: Ø114 мм, толщина стенки 2-2,5 мм. Внешнее покрытие труб: антикоррозионное полимерное порошковое покрытие. Пластиковые элементы должны быть изготовлены из нетоксичного высокопрочного полиэтилена (LLDPE) толщиной не менее 8 мм. Все детали должны быть устойчивы к ультрафиолетовым лучам, перепадам температуры и механическим воздействиям. Возрастная группа использования: для детей 3-12 лет. Монтаж осуществляется путем бетонирования в отверстия диаметром не менее 300 мм и глубиной 500 мм. Предназначено для использования на открытых площадках (детские площадки, школы, детские сады, парки). Все части игрового устройства должны быть свободны от деформаций решетчатого типа. Транспортировка и монтаж осуществляются поставщиком. Гарантийный срок: 1 год. Изделие будет установлено в районе станции Масис.