

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սենիկ Փանոսյան Արմենի Ա/Ձ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Hojjat Safar Khanlou Trading CO	Ճոճանակի հավաքածուն պետք է նախագծված լինի որպես հենարանային կառուցվածք, որը պատրաստված է լայնակի ձողով միացված ուղղահայաց հենարաններից, որոնցից շղթայական ճոճանակը կախված է կրող հավաքածուների միջոցով: Արտաքին չափսեր երկարություն՝ 3200մմ (+/- 50 մմ) Լայնություն՝ 1400 մմ (+/- 50 մմ) Բարձրություն՝ 2200 մմ (+/- 50 մմ) Ճոճանակները նախատեսված են այգիներում, բակերում և հանրային հանգստի գոտիներում տեղադրելու համար՝ 4-ից 12 տարեկան երեխաների ժամանցային գործունեությունն ապահովելու և ներդաշնակ զարգացումը խթանելու համար: Դրանք կարող են օգտագործվել տարվա բոլոր եղանակներին բոլոր կլիմայական գոտիներում: Դրանք համապատասխանում են ժամանակակից դիզայնի պահանջներին և օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են ԳՕՍՍ ստանդարտներով: Դրանք արտադրվում են ISO 9001-2015 ստանդարտներին համապատասխան: Օգտագործված բոլոր նյութերը հիգիենիկորեն հավաստագրված են և հաստատված են մանկական արտադրանքներում օգտագործելու համար: Արտադրանքը բաղկացած է սյուներից և նստատեղերով ճոճանակից: Մետաղական մասերը պետք է պատված լինեն պոլիմերային փոշե էմալով՝ թխման գործընթացի միջոցով: Փոշե էմալը ունի բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և

		գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Մոնտաժը կատարվում է սյուների բետոնե տեղադրմամբ՝ հողի մեջ՝ առնվազն 600 մմ (+/- 50 մմ) խորությամբ փոսում: Սրանք եռակցված մետաղական կառուցվածք են և բաղկացած են 76 մմ տրամագծով և 3 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Վերին ծողը պետք է պատրաստված լինի ուղիղ, կլոր մետաղական խողովակից՝ առնվազն 60 մմ տրամագծով և առնվազն 3.0 մմ պատի հաստությամբ: Ծածկույթը պետք է լինի ներկ, որը հարմար է բացօթյա օգտագործման համար նախատեսված ստանդարտ վառարաններում չորացման համար, որն ապահովում է ճառագայթման նկատմամբ բարձր դիմադրություն և ժամանակի ընթացքում գույնի ու փայլի փոփոխության նկատմամբ բարձր դիմադրություն: Լայնածև ծողը պետք է ամրացվի սյուներից պտուտակներով: Շղթայի ճոճանակը պետք է տեղադրվի կրող հավաքածուի վրա: Շղթան պետք է լինի եռակցված, կարճ օղակներով շղթա, պատրաստված ցինկապատ A1 դասի պողպատից, որը պատրաստված է դիմադրության եռակցման մեթոդով: Յուրաքանչյուր օղակ պետք է լինի առնվազն 6 մմ հաստությամբ: Շղթայի մակերեսը պետք է զերծ լինի ճաքերից, մաղանման ծակոտկենությունից, թաղանթներից և շերտազատումից: Եռակցման հատվածներում չպետք է լինի միաձուլման, շերտազատման, ծակոտիների, խոռոչների կամ ճաքերի պակաս: Շղթայի երկարությունը՝ 1360 (± 50 մմ), մմ Հավաքված նստատեղի չափսերն են 450 x 200 (± 20 մմ): Տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում են մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Ապրանքը տեղադրվելու է Մասիս կայարանի տարածքում:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Сеник Паносян Армен ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0000-000000000-26/75
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
3	Hojjat Safar Khanlou Trading CO	Конструкция качелей должна представлять собой несущую конструкцию из вертикальных опор, соединенных поперечной балкой, к которой цепные качели подвешиваются с помощью подшипниковых узлов. Внешние размеры: длина: 3200 мм (+/- 50 мм), ширина: 1400 мм (+/- 50 мм), высота: 2200 мм (+/- 50 мм). Качели предназначены для установки в парках, дворах и общественных зонах отдыха с целью организации досуга для детей от 4 до 12 лет и содействия гармоничному развитию. Они могут использоваться в любое время года во всех климатических зонах. Они соответствуют требованиям современного дизайна и безопасности пользователя, установленным ГОСТами. Изготовлены в соответствии со стандартами ISO 9001-2015. Все используемые материалы имеют гигиеническую сертификацию и одобрены для использования в детских изделиях. Изделие состоит из стоек и качелей с сиденьями. Металлические детали покрываются полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль обладает высокой устойчивостью к климатическим условиям и эстетически привлекательным внешним видом. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж должен осуществляться путем бетонирования столбов в грунт в котловане глубиной не менее 600 мм (+/- 50 мм). Они должны представлять собой сварную

		металлическую конструкцию и состоять из трубы диаметром 76 мм и толщиной стенки 3 мм. Верхняя балка должна быть изготовлена из прямой круглой металлической трубы диаметром не менее 60 мм и толщиной стенки не менее 3,0 мм. Покрытие должно представлять собой краску, пригодную для сушки в стандартных печах для наружного применения, которая должна обеспечивать высокую устойчивость к излучению и высокую устойчивость к изменению цвета и блеска с течением времени. Широкая балка должна крепиться к столбам винтами. Цепной маятник должен быть установлен на подшипниковом комплекте. Цепь должна представлять собой сварную короткозвенную цепь из оцинкованной стали марки А1, изготовленную методом контактной сварки. Толщина каждого звена должна составлять не менее 6 мм. Поверхность цепи должна быть свободна от трещин, сетчатой пористости, пленок и расслоений. В сварных соединениях не должно быть дефектов сплавления, расслоений, пор, полостей или трещин. Длина цепи: 1360 (± 50 мм), мм. Размеры собранного сиденья: 450 x 200 (± 20 мм). Транспортировка и установка осуществляются поставщиком. Гарантийный срок: 1 год. Изделие устанавливается на территории станции Масис.
--	--	--