ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/45 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.Կոնքազդրային հոդի տոտոալ էնդոպրոտեզի հավաքածու	1.Կոնքազդրային հոդի տոտոալ էնդոպրոտեզի հավաքածու	Չունլի (Chunli)	Չունլի (Chunli)	1. Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ Նկարագրություն. Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ) կամ վնասվածքի հետևանքով վնասված հոդերի փոխարինման համար նախատեսված ստերիլ, իմպլանտացվող արհեստական կոնքազդրային հոդ, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից. 1. Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ, 2. Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ, 3. Ազդրոսկրի գլխիկ, 4. Քացախափոսային գավաթի ներդիր, 5. Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային, 6. Քացախափոսային

					գավաթ ոչ ցեմենտային 7. Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ։ Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի մողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի մեկ ամբողջական հավաքածու կազմող բաղադրիչների ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ։ Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես. օրթոպեդիկ սողցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով։ Պարտադիր պայման է CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի

						բոլոր չափերի հասանելիությունը: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 9 (ինը) ժամվա ընթացքում: Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ բարձրորակ տիտանի խառնուրդ՝ Ti6Al4V , մակերեսի մշակում՝ shot blasting, microporous titanium coating, որը նպաստում է ոսկրի աճին և կենսաբանական ֆիքսացմանը: Լայնական հատույթը 7 (յոթ) չափ (N9, N10, N11,N12, N13, N14, N15,), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսոթի, դրանք են. 130/ 37,5, 135/38,140/38.5, 145/39, 150/40, 155/41, 160/42 Կոնաձև

					ձևավորում, որն ապահովում է լիցքային բաշխման օպտիմալ ուղին՝ նվազեցնելով տեղում միկրոշարժումները։ Մակերեսային փորոտ քերծված (porous) ծածկույթ՝ մշակված կոմերցիոն մաքուր տիտանի մետաղական հատիկներով։ Սա նպաստում է կենսաբանական ֆիքսացմանը՝ ոսկրի աճի միջոցով։ Ռադիալ շերտավոր կառուցվածք, որը ուղղում է շրջափակում առաջացած լարվածությունը դեպի սեղմման բեռ՝ նվազեցնելով ինտրաօպերատիվ կոտրվածքների ռիսկը։ 2. Ազդրոսկրի գլխիկ Ազդրոսկրի գլխիկ - պատրաստման նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի 28մմ-ից մինչև 36մմ, քայլը ≤ 4մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 20 (քսան) չափ. 22/0, 22/3, 22/6, 22/9, Արտաքին տրամագիծ (մմ)22, 28/-6, 28/-3, 28/0, 28/3, 28/6, 28/9, Արտաքին տրամագիծ (մմ)28, 32/-6, 32/-3, 32/0, 32/3, 32/6, Արտաքին տրամագիծ (մմ) 32, 36/-6, 36/-3, 36/0, 36/3, 36/6, Արտաքին

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					տրամագիծ (մմ)36; 3. Քացախափոսային գավաթի ներդիր պոլիեթիլեն Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը բարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ունի 6 (վեց) չափ: Չափ (մմ), Արտաքին տրամագիծ (մմ), Համատեղելի գլխիկի չափ (մմ) 44/35/28, 46/37/28, 48/39/32, 52/44/36, 56/48/36, 62/52/36; Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը (Porus Ti) տիտան, որն ստացվել է մակերեսի մշակման shot blasting, microporous titanium coating-ի արդյունքում: Ներդիրները (UHMWPE, PE) բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն: Ունի 13 (տասներեք) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք քացախափոսային պտուտակների համար 4. Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային տիտանե

					Չափ (մմ), Արտաքին տրամագիծ (մմ), Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ 46/48, 48/50,50/52, 52/54,54/56,56/58,58/60, Քացախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ 3, 60/62, 62/64, 64/66, 66/68,68/70 5. Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ունի 16 (տասներեք) չափ Դիամետր / երկարություն (մմ), 6/16, 6/20, 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 6/32, 6/33, 6/34, 6/35, 6/36, 6/37, 6/38, 6/39, 6/40, 6/45;