

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻԶՈՄ ՓԲԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/25 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Yealink	Yealink SIP-T27G	Yealink SIP-T27G VoIP հեռախոս Աուդիո հատկություններ HD ձայն, HD հեռախոսի լսափող, HD բարձրախոս, G.722 G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC Full-duplex, Բարձրախոս (hands-free speakerphone) AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Հեռախոսի հնարավորությունները 6 VoIP accounts հնարավորություն Call hold, mute, DND, One-touch speed dial, Թեժ գիծ, զանգի վերահասցեավորում, զանգի սպասում, զանգի փոխանցում, 3-կողմանի կոնֆերանս Direct IP call without SIP proxy; Ring tone selection/import/delete, Set date time manually or automatically, Dial plan XML Browser, action URL/URI, RTCP-XR, Հեռախոսագիրք մինչեւ 1000 գրանցում, սեւ ցուցակ, XML/LDAP հեռակառավարվող հեռախոսագիրք, Խելացի որոնում մեթոդ, Հեռախոսագիրքը ներմուծման / արտահանման հնարավորություն, Չանգերի պատմությունը: զանգահարած/ ընդունած /բաց թողած/փոխանցած, IP-PBX առանձնահատկություններ Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Apperance (BLA) Անանուն զանգի հնարավորություն, Անանուն զանգի մերժում, Չայնային փոստ, զանգը սպասման դնելու

հնարավորություն, call pickup, call recording Էկրանը եւ ցուցանիշները 3.66" 240x120- պիքսել Էկրան լուսավորումով զանգի եւ հաղորդագրության սպասման ցուցիչ LED (MWI - message waiting indication Հաղորդագրության սպասող ցուցանիշ), օգտվողի բազմալեզու մենյու, զանգահարողի համարը և անունը ցույց տալու հնարավորություն, Ֆունկցիան ստեղներ 8 line keys with LED features keys: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone, 6 navigation keys ձայնի կառավարման կոճակները հնտերֆեյս Երկու պորտ 2xRJ45 Ethernet 10/100/1000 Gigabit ցանցի միացման հնարավորություն Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 3, 1xRJ9 (4P4C) handset port 1xRJ9 (4P4C) headset port Այլ հնարավորություններ Պատից կախելու հնարավորություն Արտաքին AC ադապտեր մուտք AC 220V, Ելք DC 5V 1.2A Էներգիայի ծախս (PSU): 1.4-3.0W Էներգիայի ծախս (PoE): 1.7-7.0W Աշխատանքային խոնավությունը - 10~95% Աշխատանքային ջերմաստիճան - 10~50°C Կառավարում Configuration: browser/phone/auto-provision Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy Auto-provision with PnP Zero-sp-touch, TR-069 Phone lock for personal privacy protection Reset to factory, reboot Package tracing export, system log Ցանցային անվտանգության SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) Call server redundancy supported NAT transverse: STUN mode Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode IP assignment: static/DHCP HTTP/HTTPS web server Time and date synchronization using SNTP UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP SRTP for voice Transport Layer Security (TLS) HTTPS certificate manager AES encryption for configuration file Digest authentication using MD5/MD5-sess OpenVPN, IEEE802.1X IPv6 Երաշխիքային ժամկետը` անվճար երաշխիքային սպասարկում 1 /մեկ/ տարի, սպասարկումը` արտադրողի կողմից արտոնագրված սերվիս կենտրոնում:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗАО ЮНИКОМП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2202-100000000-21/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
10			