

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՌՆԻԿ ՄՈՒՐԱԴԻՏԱՆՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄԻ Ա/Զ-Ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                  | Invi                  | Invi                | Invi    | Invi LLC               | CAT6 կարգի մալուխ՝ ներքին տեղադրման: Կառուցվածք՝ 4x2 ոլորված գույգ U/UTP LSZH պատյանով պղնձե մալուխ, նախատեսված կառուցվածքային մալուխային համակարգերի, լոկալ հաշվողական ցանցերի (LAN), շենքային կապի ընդհանուր ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև մագիստրալ և հորիզոնական ենթահամակարգերի կազմակերպման համար:<br>Համապատասխանում է ANSI/TIA-568.2-D ստանդարտին:<br>Հաղորդիչի նյութ՝ 100% մաքուր |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պղինձ (bare copper): Հաղորդիչի դասը՝ Class 1 (solid / միալար): AWG չափ՝ 23 AWG՝ հաղորդիչի տրամագիծ՝ 0.56 – 0.58 մմ (nominal ~0.573 մմ), հաղորդիչի հատույթ՝ ~0.26 մմ²: Ջլեքի մեկուսացում՝ ամուր պոլիէթիլեն (PE), գունային կոդավորում՝ ըստ TIA/EIA-568 ստանդարտի: Արտաքին պատյան՝ LSZH, fire performance՝ CPR Class Eca: NVP (Nominal Velocity of Propagation)՝ <math>\geq 69\%</math>: Ալիքային դիմադրություն՝ <math>100 \pm 10 \Omega</math>: DC դիմադրություն (100 մ, 20°C)՝ <math>\leq 9.5 \Omega</math>: Մեկուսացման դիմադրություն՝ <math>\geq 5000 M\Omega</math>: Դիէլեկտրիկ ամրություն՝ <math>\geq 1000 V</math>: Փոխադարձ ունակություն (100 մ)՝ <math>\leq 5.6 nF</math>: Ունակության համաձայնեցում՝ <math>\leq 160 pF / 100 մ</math>: Հաճախականություն՝ մինչև 250 MHz: Տվյալների փոխանցման արագություն՝ մինչև 1 Gbps (100 մ), մինչև 10 Gbps կարճ հեռավորության վրա (~55 մ): Համատեղելի է IEEE 802.3af, IEEE 802.3at և IEEE 802.3bt PoE ստանդարտների հետ: Մոնտաժման ջերմաստիճան՝ -10°C ... +50°C, շահագործման ջերմաստիճան՝ -20°C</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>... +60°C: Համապատասխանում է<br/>ANSI/TIA-568.2-D և ISO/IEC 11801<br/>Class E ստանդարտներին: Կծիկի<br/>երկարություն՝ 305 մ: Ապրանքների<br/>մատակարարումը, բեռնաթափումը<br/>և տեղափոխումը պատվիրատուի<br/>պահեստ իրականացվում է<br/>մատակարարի կողմից: "</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Лерник Мурадханян Артемович ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |