

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արդմոր Կոնստրակտ» ՍՊԸ-ն ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էներգիայի երկու մակարդակներով և թունելային պատուհանիկով երկոեժիմ զննության ռենտգեն հսկողության սարք. ՉԱՓԱՆԻՇԱՅԻՆ՝ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - պատկերների բազմամակարդակ ձևավորում (4 գույն) - ուղեբեռի նախորդ/հաջորդ առարկայի դիտում - ուղեբեռի հաշվառում - ամսաթվի/ժամանակի ցուցադրում - զննության ցուցիչ - հարթ մոնիտոր ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԱՅԻՆ՝ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ - սև ու սպիտակ գույների առանձնացում - օրգանական և անօրգանական նյութերի առանձնացում - բարձր ներթափանցունակություն - պսևդոգունային (կարծեցյալ գունային) արտացոլում - սահմանների կարգավորվող ամրապնդում - գույների կարգավորվող առանձնացում - կարգավորվող գունային գամմա - կարգավորվող խտություն - դինամիկորեն չընդհատվող մասշտաբացում և համայնապատկերում - ֆիքսված մասշտաբացում (64x) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ երկարությունը՝ 1635 մմ, լայնությունը՝ 800 մմ, բարձրությունը՝ 1185 մմ, երկարության և բարձրության թույլատրելի շեղումը +-10%: Թունելային պատուհանիկի չափսերը 500 մմ (L) x 400 մմ (Բ): Կոնվեյերի արագություն՝ 0,20 մ/վ, Կոնվեյերի բեռնվածություն՝ 150 կգ, քաշը՝ 450 կգ: Համակարգի Էլեկտրասնուցում՝ 120/240 Վ փոփոխական հոսանք $\pm 10\%$: ՌԵՆՏԳԵՆԱՅԻՆ ՃԱՌԳԱՅԹՄԱՆ ԳԵՆԵՐԱՏՈՐ ԵՎ ՊԱՏԿԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Ներթափանցումը պողպատի մեջ՝ 28 մմ (ստանդարտ) Մետաղալարերի հատում՝ 38 AWG (ստանդարտ) Հովացում՝ հերմետիկ կնքված յուղային բաղնիք՝ օդի հովացման հարկադրական համակարգով: Կողմնորոշում՝ ուղղահայաց դեպի վեր: ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ Պահպանման ջերմաստիճանի միջակայք՝ -10° C -ից մինչև 50° C Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ 0° C -ից մինչև 40° C ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ -

ծանուցում նյութի խտության շեմի մասին (DTA) - վտանգավոր նյութերի պրոյեկտավորում պատկերի վրա (TIP) - օպերատորի կառավարման վահանակ - օպերատորի ուսուցման ծրագիր (OTP) - հոսանքի ծախս՝ առավելագույնը 1 կվ/ժ - աղմուկի մակարդակը՝ 55 դբ - ճառագայթման արտահոսք՝ 0.1մ Gy/h (մակերևույթից 5 սմ բարձրության վրա): Ապրանքները նոր են, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումը իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին՝ նախապես Գնորդի հետ համաձայնեցնելով մատակարարման կոնկրետ հասցեն: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АРДМОР КОНСТРАКТ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 77-ЕЦДЦ72Р-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	