ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՆԴԵԿՈՐ ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-72/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ՎԱՆԴԵԿՈՐ	ՎԱՆԴԵԿՈՐ	ՎԱՆԴԵԿՈՐ	ՎԱՆԴԵԿՈՐ ՍՊԸ	Չորացման պահարան:Պահարան-չորանոցը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են ՝ 1000 x 500 x 1400 մմ (L x Խ x Բ): Պահարանը բաժանված է հատևյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)՝ 1000 x 500 x 700 մմ (L x Խ x Բ) երկու բաց դարակաշարերի: Երկու դարակաշարերի վրա իրար զուգահետ գծով բացվում են 200 մմ տրամագծով անցքեր, իրարից հավասարաչափ 100 մմ հեռավորությամբ: Յուրաքանչյուր

					դարակում իրար կողքի տեղադրվում է երկուական 300 x 300 x 240 մմ (L x Խ x Բ) չափսի էմալապատ, կամ նիկելապատ, կամ քրոմապատ մետաղական չորանոց-սկուտեղներ, ափսեների համար նախատեսված վերին դարակով և գավաթների համար նախատեսված ստորին դարակով: Ներքևի դարակի տակ դարակի չափսերով տեղադրված է ջրի կաթիլային արտահոսքի պլաստմասե սկուտեղ, այն շարժական է ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի վերին սկուտեղում կարող է տեղավորել ափսեներ, իսկ կողային աջ և ձախ մասերում կան հարմարեցված մետական կրիչներ՝ պատառաքաղների և բաժակների համար: Խոհանոցի չորանոցում պատառաքաղի և բաժակների համար նախատեսված պահարանները շարժական են ու դուրս եկող: Մետաղական չորանոցի չափսը՝ 500x375x260 մմ (Բ x Խ x L): Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկե եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ

					աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի, որի վրա բացվում են 20 մմ տրամագծով անցքեր, եզրերից և իրարից հավասարաչափ 200 մմ հեռավորությամբ: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 500 x 200 մմ (L x

					Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Հաղթող կազմակերպությունը, համաձայն պայմանագրի՝ համաձայնագրի կնքման օրվանից 3 տարի ժամկետով պետք է իրականանցնի երաշխիքային սպասարկում և անհատույց փոխարինի կամ նորոգի ոչ պատվիրատուի մեղքով ջարդված կամ կոտրված գույքը : Ապրանքի դիմաց վճարումներն իրականացվելու են համայնքի բյուջեից 55 %: Վճարումներն իրականացվելու են Պայմանագրի գործողության շրջանակներում, համայնքային ֆինանսավորման մասով՝ յուրաքանչյուր անգամ փաստացի մատակարարված ապրանքների դիմաց՝ վաճառողի կողմից հաստատված և ներկայացված ընդունման-հանձնման արձանագրությունների

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ВАНДЕКОР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՇՄԿՀՀԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-72/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					

հիման վրա: Ապրանքի դիմաց վճարումներն իրականացվելու են պետական բյուջեից 45 %: (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) Վճարումն իրականացվելու է Պայմանագրի գործողության շրջանակներում, ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորման դիմաց՝ վաճառողի կողմից հաստատված և ներկայացված ընդունման-հանձնման արձանագրության հիման վրա, ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորում ստանալուց հետո: