

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	1. Մատրիցայի տեսակը և չափսը Մեկշերտ բազմամակարդակ CMOS- սենսոր Exmor RS, տիպը՝ 1.0 դյույմ: Բարձր լուսազգայունության, կարդալու արագության և աղմուկի ցածր մակարդակի ապահովում: 2. Մատրիցայի թույլատրելիությունը Էֆեկտիվ պիքսելների քանակը՝ ոչ պակաս, քան 14.0 Մպ: 4K Ֆորմատով նկարահանման ժամանակ բարձր դետալիզացիայի ապահովում: 3. Պատկերի մշակման պրոցեսոր BIONZ XR ներկառուցված արհեստական բանականության (AI processing unit) հատուկ մոդուլով:

					Անհրաժեշտ է օբյեկտների ճանաչման և ավտոմատ կադրավորման (auto-framing) ալգորիթմների աշխատանքի համար: 4. Օբյեկտիվի պարամետրերը Ներկառուցված, օպտիկական զույմ՝ ոչ պակաս, քան 20խ: Ֆոկուսային հեռավորության միջակայքը (35 մմ համարժեքով)՝ 24-480 մմ: Մաքսիմալ դիաֆրագմա՝ f/2.8-f/4.5: Նկարահանման բազմաֆունկցիոնալություն՝ լայն անկյունից մինչև խորը տեւեդիրք: 5. Թվային մեծացում Clear Image Zoom ֆունկցիա՝ ոչ պակաս, քան 30խ (4K-ում) և ոչ պակաս, քան 40խ (Full HD-ում): Կադրի մասշտաբավորում՝ առանց պատկերի որակի տեսանելի կորստի: 6. Ներկառուցված ND-ֆիլտր Էլեկտրոնային փոփոխական ֆիլտր (անընդհատ գործողության՝ 1/4ND-ից մինչև 1/128ND)՝ ավտոմատ կարգավորման ֆունկցիայով Էքսպոզիցիայի սահուն կառավարում՝ առանց դիաֆրագմայի փոփոխության (Sony-ի արտոնագրված տեխնոլոգիա): 7. Ավտոֆոկուսի համակարգ Արագ հիբրիդային ավտոֆոկուս (Fast
--	--	--	--	--	--

Hybrid AF)՝ ՊԻ (AI) միջոցով մարդու սիլուեթի, գլխի և աչքերի ճանաչման ու հետևման հնարավորությամբ Ֆոկուսի ճշգրիտ պահում շարժվող օբյեկտի վրա, Նույնիսկ եթե օբյեկտը շրջվում է կամ կադրում հայտնվում են արգելքներ:

8. Չայնագրման ֆորմատներ և կոդեկներ XAVC S-I, XAVC HS-L, XAVC S-L կոդեկների աջակցում Հետադարձադրական (post-production) ստանդարտների համատեղելիության ապահովում: 9. Կադրերի հաճախականություն և գույն 4K (UHD) ձայնագրում մինչև 59.94p/60p (ստանդարտ) և մինչև 119.88p/120p (High Frame Rate ռեժիմում): Գունային խորությունը՝ 10-bit 4:2:2 4K թույլատրելիությամբ սահուն դանդաղեցված տեսանյութերի (Slow Motion) ստեղծում՝ գույների խորը մշակմամբ: 10. Գունային պրոֆիլներ S-Cinetone, ITU709, 709tone, HLG (Live, Mild) պրոֆիլների առկայություն Sony Cinema Line կինոխցիկների հետ գունային արագ համադրման համար: 11. Կառավարման օրգաններ

					Օբյեկտիվի վրա երկու անկախ օղակների (ֆոկուս/զուլմ) և IRIS-ի ու ND-ֆիլտրի համար երկու առանձին սկավառակների առկայություն Օպերատորի պրոֆեսիոնալ երգոնոմիկա՝ էքսպոզիցիայի և կադրի միաժամանակյա կարգավորման համար: 12. Սթրիմինգ և ցանց Ներկառուցված Wi-Fi (2.4/5 ԳՀց) և Ethernet RJ-45 պորտ, ուղիղ հեռարձակման աջակցում RTMP/RTMPS և SRT արձանագրություններով (protocols) Ցանցում ուղիղ հեռարձակման հնարավորություն հենց տեսախցիկից՝ առանց արտաքին կոդավորիչների (encoders) օգտագործման: 13. Ինտերֆեյսներ (Միակցիչներ) Ելք՝ HDMI (Type-A), ձայնային մուտքեր՝ XLR 3-pin (ոչ պակաս, քան 2 հատ), USB Type-C պորտ, Multi/Micro USB (LANC) հեռակառավարման միակցիչ Չսեղմված 4K ազդանշանի փոխանցում և պրոֆեսիոնալ ձայնային սարքավորումների միացում: 14. Հիշողության քարտերի բնիկներ երկու անկախ բնիկ (slots)՝ CFexpress Type A և SDXC (UHS-II)
--	--	--	--	--	---

[illegible]

Կապում ենք) շարժվող լույսի լույսագրությունները
նույն ժամանակահատվածում կապում ենք
կադրում համապատասխան համակարգերի
հնարավորությամբ ֆորմատներով և
կոդեկներով՝ XAVC S, H.264, H.265 և XAVC
նույն ժամանակահատվածում կապում ենք
Համարում ենք սկզբնական (բացարձակ) և
8. Չափանիշները և ֆորմատները և
կոդեկները՝ XAVC S, H.264, H.265 և XAVC
Կարգավորումները համապատասխան են և
Համարում ենք սկզբնական (բացարձակ) և
59.94p/60p (ստանդարտ) և մինչև
հաճախությունը 1/200 (1/200) և 9.
Համարում ենք սկզբնական (բացարձակ) և
1080i/4K (2160) չափանիշները և
59.94p/60p (ստանդարտ) և մինչև
1 մեգապիքսելի (1080i/4K) և 9.
Համարում ենք սկզբնական (բացարձակ) և
1080i/4K (2160) չափանիշները և
S-Cinetone, LUT 1709 և 1709, HLG
ստանդարտները և ֆորմատները
անկախ ժամանակահատվածում և
Անկախ ժամանակահատվածում և
S-Cinetone, LUT 1709 և 1709, HLG
Կարգավորումները համապատասխան են և
Անկախ ժամանակահատվածում և
ND-Ֆիլտրները և ֆորմատները և
սկզբնական (բացարձակ) և

[illegible]

					լրացուցիչ տեղի հասցեաներում սնունդ ավել, Լիանժան 95 հազար ավա փաթեղ (սնունդ) և հոսանքի ծախս 176 մմ 202 մմ 372 մմ 15. Քաշիկ չափաբան ճեղքող (սնունդ լրացուցիչ համալրումներ) և սնունդ ավել, քաշիկ 95 հազար փաթեղ (սնունդ) և սնունդ
					ավել, քան 176 × 202 × 372 մմ Երկարատև ձեռքով Նկարահանումների ժամանակ շարժումնակության ապահովում