

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	SONY	SONY	MDR-7506	SONY	Փակ տիպի պրոֆեսիոնալ մոնիտորային ականջակալ Կոնստրուկցիան և տեսակը: Լիաջափ (Over-Ear) փակ ակուստիկ տիպի ականջակալ՝ ձայնի բարձր մեկուսացում ապահովելու համար: Գլխակալի կոնստրուկցիան՝ ծավվող՝ տեղափոխման հարմարավետության համար: Ճառագայթիչի (Driver) տեսակը: Դինամիկ, մեմբրանի տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 40 մմ: Հզոր նեոդիմումային մագնիսների օգտագործում՝ ձայնի բարձր դետալիզացիա ապահովելու

				համար: Հաճախականությունների միջակայք: Լայն հաճախականային տիրույթ՝ 10 Հց-ից մինչև 20,000 Հց՝ ծայնային հաճախականությունների ամբողջ սպեկտրի ճշգրիտ վերահսկման համար: Դիմադրություն (Իմպեդանս): Անվանական դիմադրությունը՝ 63 Օմ (ապահովում է համատեղելիություն ինչպես պրոֆեսիոնալ AV միկշերների, այնպես էլ տեսախցիկների ականջակալների ելքերի հետ): Չգայունություն: Ոչ պակաս, քան 106 դԲ/մՎտ: Առավելագույն հզորություն: Մուտքային հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 1000 մՎտ: Մալուխ: Պարուրած (спиральный) բարձր ամրության միակողմանի մալուխ: Երկարությունը ձգված վիճակում՝ ոչ պակաս, քան 3 մետր: Միակցիչներ: Ոսկեգծ 3.5 մմ շտեկեր (mini-jack)՝ լրակազմում հոսալի պարուրակային (резьбовой) 6.3 մմ ադապտերով (jack): Լրակազմ: Ականջակալ, 6.3 մմ պարուրակային ադապտեր, պահպանման համար փափուկ պատյան/պայուսակ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎՊԼԱՎ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	SONY	SONY	MDR-7506	SONY	Փակ տիպի պրոֆեսիոնալ մոնիտորային ականջակալ Կոնստրուկցիան և տեսակը: Լիաջափ (Over-Ear) փակ ակուստիկ տիպի ականջակալ՝ ձայնի բարձր մեկուսացում ապահովելու համար: Գլխակալի կոնստրուկցիան՝ ծավվող՝ տեղափոխման հարմարավետության համար: Ճառագայթիչի (Driver) տեսակը: Դինամիկ, մեմբրանի տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 40 մմ: Հզոր նեոդիմումային մագնիսների օգտագործում՝ ձայնի բարձր դետալիզացիա ապահովելու

				համար: Հաճախականությունների միջակայք: Լայն հաճախականային տիրույթ՝ 10 Հց-ից մինչև 20,000 Հց՝ ծայնային հաճախականությունների ամբողջ սպեկտրի ճշգրիտ վերահսկման համար: Դիմադրություն (Իմպեդանս): Անվանական դիմադրությունը՝ 63 Օմ (ապահովում է համատեղելիություն ինչպես պրոֆեսիոնալ AV միկշերների, այնպես էլ տեսախցիկների ականջակալների ելքերի հետ): Չգայունություն: Ոչ պակաս, քան 106 դԲ/մՎտ: Առավելագույն հզորություն: Մուտքային հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 1000 մՎտ: Մալուխ: Պարուրած (спиральный) բարձր ամրության միակողմանի մալուխ: Երկարությունը ձգված վիճակում՝ ոչ պակաս, քան 3 մետր: Միակցիչներ: Ոսկեգծ 3.5 մմ շտեկեր (mini-jack)՝ լրակազմում հոսալի պարուրակային (резьбовой) 6.3 մմ ադապտերով (jack): Լրակազմ: Ականջակալ, 6.3 մմ պարուրակային ադապտեր, պահպանման համար փափուկ պատյան/պայուսակ:
--	--	--	--	--