

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	--	-	-	-	Փակ տիպի վրադիր (накладные) մոնիտորային ականջակալ Կոնստրուկցիան և տեսակը: Վրադիր (On-Ear) փակ ակուստիկ տիպի ականջակալ՝ արտաքին աղմուկից պաշտպանվելու համար: Ծալվող բաժակային կոնստրուկցիա (բաժակները ծալվում են գլխակալի ներսում)՝ բարձր շարժունակության համար: Ճառագայթիչի (Driver) տեսակը: Դինամիկ, գմբեթաձև մեմբրանի տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 30 մմ: Մագնիսական համակարգ: Ֆերիտային կամ նեոդիմումային մագնիսների

				օգտագործում հավասարակշռված հնչողություն ապահովելու համար: Հաճախականությունների միջակայք: 12 Հց-ից մինչև 22,000 Հց՝ խոսքի և ֆոնային ձայնի հստակ վերարտադրման համար: Դիմադրություն (Իմպեդանս): Անվանական դիմադրությունը՝ 24 Օմ (օպտիմալացված է տեսախցիկների և գոտկատեղի ռադիոընդունիչների փոքր հզորությամբ ելքերի համար): Չգայունություն: Ոչ պակաս, քան 98 դԲ/մՎտ: Մալուխ: Երկկողմանի Y- աձև բարձր ամրության մալուխ: Մալուխի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 1.2 մետր: Միակցիչ: Ոսկեգոծ L- աձև (անկյունային) 3.5 մմ շտեկեր (mini-jack)՝ գոտկատեղի սարքավորումներին միացնելիս մալուխի կոտրվելը կանխելու համար:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎՊԼԱՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	-	-	-	-	Փակ տիպի վրադիր (накладные) մոնիտորային ականջակալ Կոնստրուկցիան և տեսակը: Վրադիր (On-Ear) փակ ակուստիկ տիպի ականջակալ՝ արտաքին աղմուկից պաշտպանվելու համար: Ծավվող բաժակային կոնստրուկցիա (բաժակները ծավվում են գլխակալի ներսում)՝ բարձր շարժունակության համար: Ճառագայթիչի (Driver) տեսակը: Դինամիկ, գմբեթաձև մեմբրանի տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 30 մմ: Մագնիսական համակարգ: Ֆերիտային կամ նեոդիմումային մագնիսների

				օգտագործում հավասարակշռված հնչողություն ապահովելու համար: Հաճախականությունների միջակայք: 12 Հց-ից մինչև 22,000 Հց՝ խոսքի և ֆոնային ձայնի հստակ վերարտադրման համար: Դիմադրություն (Իմպեդանս): Անվանական դիմադրությունը՝ 24 Օմ (օպտիմալացված է տեսախցիկների և գոտկատեղի ռադիոընդունիչների փոքր հզորությամբ ելքերի համար): Չգայունություն: Ոչ պակաս, քան 98 դԲ/մՎտ: Մալուխ: Երկկողմանի Y-աձև բարձր ամրության մալուխ: Մալուխի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան 1.2 մետր: Միակցիչ: Ոսկեգոծ L-աձև (անկյունային) 3.5 մմ շտեկեր (mini-jack)՝ գոտկատեղի սարքավորումներին միացնելիս մալուխի կոտրվելը կանխելու համար:
--	--	--	--	--