

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Ս" ՍՊԸ-ն ԲՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Scitek (China)	ST-H50A	Scitek Global Co. LTD (CHINA)	Երկու սարքը մեկում, հնարավոր է օգտագործել, ընտրելով ռեժիմը սարքի վրա առկա՝ երկու Էկրանների և կոճակների օգնությամբ :Սարքը Նախատեսված է տաք չոր օդով բժշկական նշանակության գործիքների և պարագաների ախտահանման համար, ինչպես նաև միջավայրների աճեցման համար: Ծավալը - 50 և 2 հարթակով Արտաքին չափսերը՝ 690*500*450մմ, շեղումը՝ 3% Ներքին չափսերը - 415*375*345մմ, շեղումը՝ 3% Խցիկի կարկասը՝ չժանգոտվող մետաղից է: Խցիկի դուռը հրակայուն ապակիով, որը հնարավորություն է տալիս տեսնել ստերիլիզացման գործընթացը: Ջերմաստիճանի քայլը՝ $\pm 1,0$ C Ջերմաստիճանային դիապազոնը ինկուբացիոն ռեժիմում՝ RT+5~80,0 C , Ջերմաստիճանային դիապազոնը Չորացման ռեժիմում՝ RT80~250,0 C Ջերմաստիճանային

				տատանումը՝ ինկուբացիոն ռեժիմում՝ ± 0.5 0 C Ջերմաստիճանային տատանումը՝ Չորացման ռեժիմում՝ $\pm 1,0$ C Ժամանակի կարգավորումը՝ 0~999ր տևողությամբ Հզորությունը - ոչ պակաս 900W Սնուցումը - 220V 50Hz
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РҒ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Scitek (China)	ST-H50A	Scitek Global Co. LTD (CHINA)	Երկու սարքը մեկում, հնարավոր է օգտագործել, ընտրելով ռեժիմը սարքի վրա առկա՝ երկու էկրանների և կոճակների օգնությամբ :Սարքը Նախատեսված է տաք չոր օդով բժշկական նշանակության գործիքների և պարագաների ախտահանման համար, ինչպես նաև միջավայրների աճեցման համար: Ծավալը - 50 և 2 հարթակով Արտաքին չափսերը՝ 690*500*450մմ, շեղումը՝ 3% Ներքին չափսերը - 415*375*345մմ, շեղումը՝ 3% Խցիկի կարկասը՝ չժանգոտվող մետաղից է: Խցիկի դուռը հրակայուն ապակիով, որը հնարավորություն է տալիս տեսնել ստերիլիզացման գործընթացը: Ջերմաստիճանի քայլը՝ $\pm 1,0$ C Ջերմաստիճանային դիապազոնը ինկուբացիոն ռեժիմում՝ RT+5~80,0 C , Ջերմաստիճանային դիապազոնը Չորացման ռեժիմում՝RT80~250,0 C Ջերմաստիճանային

				տատանումը՝ ինկուբացիոն ռեժիմում՝ ± 0.5 0 C Ջերմաստիճանային տատանումը՝ Չորացման ռեժիմում՝ $\pm 1,0$ C Ժամանակի կարգավորումը՝ 0~999ր տևողությամբ Հզորությունը - ոչ պակաս 900W Սնուցումը - 220V 50Hz
--	--	--	--	--