

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ԲՏՀՁՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Microtik	Microtik	CRS354-48G-4S+2Q +RM	Microtik	Սարքի տեսակ՝ Կառավարվող ցանցային կոմուտատոր (Managed Switch) Պորտեր 48 × Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) RJ-45 պորտ 4 × SFP+ պորտ (մինչև 10 Gbps) 2 × QSFP+ պորտ (մինչև 40 Gbps) Կատարողականություն Switching capacity՝ առնվազն 300 Gbps Forwarding rate՝ մինչև 235 Mpps Փաթեթների մշակման մեթոդ՝ Store-and-forward Պրոցեսոր և հիշողություն Պրոցեսոր՝ 1 միջուկ պրոցեսոր Պրոցեսորի հաճախականություն՝ մոտ 650 MHz Օպերատիվ հիշողություն առնվազն

				(RAM)՝ 64 MB Ֆլեշ հիշողություն՝ առնվազն 16 MB Օպերացիոն համակարգ ՕՀ՝ RouterOS / SwitchOS Լիցենզիա՝ RouterOS Level 5 Սնուցում Սնուցման մոտք՝ 100-240 V AC Էներգիայի առավելագույն սպառում՝ մոտ 60 W Ֆիզիկական ընտրագրեր Տեղադրում՝ Rackmount (19 դյույմ դարակում տեղադրվող) Չափսեր՝ մոտ 443 × 300 × 44 մմ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ –20°C - +60°C Լրացուցիչ հնարավորություններ VLAN աջակցություն QoS (Quality of Service) Link Aggregation (LACP) Port Mirroring SNMP կառավարման աջակցություն IPv4 և IPv6 աջակցություն Համալրված՝ 15 հատ գիգաբիթ ինտերֆեյսի փոխարկիչ, մանրաթելային միացումների համար, համատեղելի տվյալ սարքի հետ (SFP+ 10Gbit, 300m) Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի MAF (Manufacturer's Authorization Form)
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РSՀԶՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Microtik	Microtik	CRS354-48G-4S+2Q +RM	Microtik	Тип устройства Управляемый сетевой коммутатор (Managed Switch)Порты48 × портов Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) RJ-454 × порта SFP+ (до 10 Gbps)2 × порта QSFP+ (до 40 Gbps)ПроизводительностьКоммутационная способность (Switching capacity) не менее 300 GbpsСкорость пересылки пакетов (Forwarding rate) до 235 MppsМетод коммутации Store-and-forwardПроцессор и памятьПроцессор 1-ядерный процессорЧастота процессора около 650 MHzОперативная память

					(RAM) не менее 64 МВ Флеш-память не менее 16 МВ Операционная система OC RouterOS / SwitchOS Лицензия RouterOS Level 5 Питание Входное напряжение питания 100–240 V АС Максимальная потребляемая мощность около 60 W Физические характеристики Монтаж Rackmount (установка в 19-дюймовую стойку) Размеры около 443 x 300 x 44 мм Рабочая температура от –20°С до +60°С Дополнительные возможности Поддержка VLAN QoS (Quality of Service) Link Aggregation (LACP) Port Mirroring Поддержка управления SNMP Поддержка IPv4 и IPv6 Комплектация В комплекте 15 шт. гигабитных интерфейсных преобразователей для оптоволоконных соединений, совместимых с данным устройством (SFP+ 10Gbit, 300m). При поставке товаров компания-поставщик обязана предоставить форму авторизации производителя (MAF — Manufacturer's Authorization Form).
--	--	--	--	--	--