

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/14-ՀՈԱԿ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի      |                         |                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը   | ապրանքային<br>նշանը     | մակնիշը                 | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                  | թողարկիչ եռաֆազ<br>200Ա | թողարկիչ եռաֆազ<br>200Ա | թողարկիչ եռաֆազ<br>200Ա | EKF, Chint , Eaton:    | Եռաֆազ մագնիսական թողարկիչ<br>(կոնտակտոր) 200Ա Գնման ենթակա<br>ապրանքը պետք է հանդիսանա<br>եռաֆազ մագնիսական թողարկիչ<br>(կոնտակտոր)՝ նախատեսված 50 Հց<br>հաճախականությամբ, 380 Վ կամ<br>400 Վ անվանական<br>աշխատանքային լարմամբ<br>փոփոխական հոսանքի շղթաներում<br>մեծ հզորության Էլեկտրական<br>բեռնվածքների և<br>արդյունաբերական համակարգերի<br>կառավարման համար: Սարքի<br>անվանական աշխատանքային<br>հոսանքը AC-3 շահագործման |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ռեժիմում (մինչև 400 Վ լարման դեպքում) պետք է լինի ոչ պակաս, քան 200 Ա, իսկ մեկուսացման անվանական լարումը՝ ոչ պակաս, քան 1000 Վ: Թողարկիչը պետք է համալրված լինի 3 ուժային կոմուտացվող կոնտակտներով, ինչպես նաև ոչ պակաս, քան 1NO + 1NC (մեկ բաց և մեկ փակ) կոնտակտային խմբով օժանդակ բլոկ-կոնտակտներով՝ ազդանշանային, հեռակառավարման կամ ինքնարգելափակման սխեմաների միացման համար: Կառավարման էլեկտրամագնիսական կոճի անվանական լարումը պետք է կազմի 220 Վ կամ 380 Վ փոփոխական հոսանք: Սարքի կոմուտացիոն (էլեկտրական) մաշվածքակայունությունը AC-3 ռեժիմում պետք է լինի ոչ պակաս, քան 1 միլիոն փոխարկման ցիկլ, իսկ մեխանիկական մաշվածքակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան 10 միլիոն ցիկլ: Ըստ IEC 60529 ստանդարտի՝ ապրանքի պաշտպանության աստիճանը պետք է լինի ոչ պակաս, քան IP20, և այն</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p> պետք է ունենա մոնտաժային<br/> պանելին պտուտակներով հուսալի<br/> ամրացման հնարավորություն:<br/> Սարքի անխափան աշխատային<br/> ջերմաստիճանային տիրույթը պետք<br/> է ներառի <math>-25^{\circ}\text{C}</math>-ից մինչև <math>+50^{\circ}\text{C}</math><br/> միջակայքը: Ապրանքը պետք է<br/> համապատասխանի IEC 60947-4-1<br/> կամ համարժեք միջազգային կամ<br/> ազգային ստանդարտների<br/> պահանջներին, ինչը պետք է<br/> հավաստվի<br/> համապատասխանության<br/> սերտիֆիկատով կամ<br/> հայտարարագրով: Նախընտերլի<br/> մոդելներ են՝ EKF, Chint կամ Eaton: </p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14-ՀՈԱԿ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар      |                         |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование  | товарный знак           | марка                   | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4          | թողարկիչ եռաֆազ<br>200Ա | թողարկիչ եռաֆազ<br>200Ա | թողարկիչ եռաֆազ<br>200Ա | EKF, Chint , Eaton:        | Եռաֆազ մագնիսական թողարկիչ (կոնտակտոր) 200Ա Գնման ենթակա ապրանքը պետք է հանդիսանա եռաֆազ մագնիսական թողարկիչ (կոնտակտոր)՝ նախատեսված 50 Հց հաճախականությամբ, 380 Վ կամ 400 Վ անվանական աշխատանքային լարմամբ փոփոխական հոսանքի շղթաներում մեծ հզորության էլեկտրական բեռնվածքների և արդյունաբերական համակարգերի կառավարման համար: Սարքի անվանական աշխատանքային հոսանքը AC-3 շահագործման |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>ռեժիմում (մինչև 400 Վ լարման դեպքում) պետք է լինի ոչ պակաս, քան 200 Ա, իսկ մեկուսացման անվանական լարումը՝ ոչ պակաս, քան 1000 Վ: Թողարկիչը պետք է համալրված լինի 3 ուժային կոմուտացվող կոնտակտներով, ինչպես նաև ոչ պակաս, քան 1NO + 1NC (մեկ բաց և մեկ փակ) կոնտակտային խմբով օժանդակ բլոկ-կոնտակտներով՝ ազդանշանային, հեռակառավարման կամ ինքնարգելափակման սխեմաների միացման համար: Կառավարման էլեկտրամագնիսական կոճի անվանական լարումը պետք է կազմի 220 Վ կամ 380 Վ փոփոխական հոսանք: Սարքի կոմուտացիոն (էլեկտրական) մաշվածքակայունությունը AC-3 ռեժիմում պետք է լինի ոչ պակաս, քան 1 միլիոն փոխարկման ցիկլ, իսկ մեխանիկական մաշվածքակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան 10 միլիոն ցիկլ: Ըստ IEC 60529 ստանդարտի՝ ապրանքի պաշտպանության աստիճանը պետք է լինի ոչ պակաս, քան IP20, և այն</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p> պետք է ունենա մոնտաժային<br/> պանելին պտուտակներով հուսալի<br/> ամրացման հնարավորություն:<br/> Սարքի անխափան աշխատային<br/> ջերմաստիճանային տիրույթը պետք<br/> է ներառի <math>-25^{\circ}\text{C}</math>-ից մինչև <math>+50^{\circ}\text{C}</math><br/> միջակայքը: Ապրանքը պետք է<br/> համապատասխանի IEC 60947-4-1<br/> կամ համարժեք միջազգային կամ<br/> ազգային ստանդարտների<br/> պահանջներին, ինչը պետք է<br/> հավաստվի<br/> համապատասխանության<br/> սերտիֆիկատով կամ<br/> հայտարարագրով: Նախընտերլի<br/> մոդելներ են՝ EKF, Chint կամ Eaton: </p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|