

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/14-ՀՈԱԿ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Ավտոմատի անջատիչ 200Ա	Ավտոմատի անջատիչ 200Ա	Ավտոմատի անջատիչ 200Ա	EKF, Chint , Eaton:	Ավտոմատ անջատիչ 200Ա անվանական հոսանքով, եռաբևեռ (3P), անվանական աշխատանքային լարումը՝ AC 400Վ (50/60 Հց), մեկուսացման անվանական լարումը՝ ոչ պակաս, քան 800Վ, իմպուլսային դիմացկունության լարումը՝ 8կՎ, կարճ միացման հոսանքների նկատմամբ անվանական սահմանային անջատողունակությունը (I _{cu})՝ ոչ պակաս, քան 36կԱ (կամ 50կԱ՝ ըստ պահանջի), անջատման բնութագիրը (կորը)՝ C կամ D տիպի, կադապարված պատյանով

				կատարմամբ (MCCB), օժտված կարգավորվող կամ չկարգավորվող ջերմամագնիսական պաշտպանության ազդարարիչով, էլեկտրական մաշվածակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան 2 500 ցիկլ, մեխանիկական մաշվածակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան 7 000 ցիկլ, պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս, քան IP40, սեղմակներինը՝ IP20, աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -25°C-ից մինչև +60°C, որը պետք է համապատասխանի IEC 60947-2 միջազգային ստանդարտի պահանջներին, իսկ ապրանքի մատակարարման պահին պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ: Նախընտրելի մոդելներ են՝ EKF, Chint կամ Eaton:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14-ՀՈԱԿ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Ավտոմատի անջատիչ 200Ա	Ավտոմատի անջատիչ 200Ա	Ավտոմատի անջատիչ 200Ա	EKF, Chint , Eaton:	Ավտոմատ անջատիչ 200Ա անվանական հոսանքով, եռաբևեռ (3Փ), անվանական աշխատանքային լարումը՝ AC 400Վ (50/60 Հց), մեկուսացման անվանական լարումը՝ ոչ պակաս, քան 800Վ, իմպուլսային դիմացկունության լարումը՝ 8կՎ, կարճ միացման հոսանքների նկատմամբ անվանական սահմանային անջատողունակությունը (I _{cu})՝ ոչ պակաս, քան 36կԱ (կամ 50կԱ՝ ըստ պահանջի), անջատման բնութագիրը (կորը)՝ C կամ D տիպի, կադապարված պատյանով

				կատարմամբ (MCCB), օժտված կարգավորվող կամ չկարգավորվող ջերմամագնիսական պաշտպանության ազդարարիչով, էլեկտրական մաշվածակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան 2 500 ցիկլ, մեխանիկական մաշվածակայունությունը՝ ոչ պակաս, քան 7 000 ցիկլ, պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս, քան IP40, սեղմակներինը՝ IP20, աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -25°C-ից մինչև +60°C, որը պետք է համապատասխանի IEC 60947-2 միջազգային ստանդարտի պահանջներին, իսկ ապրանքի մատակարարման պահին պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ: Նախընտրելի մոդելներ են՝ EKF, Chint կամ Eaton:
--	--	--	--	---