

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/039 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրբիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» * Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Վառելիքի կտրոնների տեղափոխումն իրականացնում է մատակարարը: ** Տվյալ ապրանքի գնման դեպքում որակի սերտիֆիկատի առկայությունն պարտադիր չէ: *** Կտրոնները պետք է սպասարկվեն ՀՀ ողջ տարածքում:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/039 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число- исследовательский метод: не менее 95; моторный метод: не менее 85, давление насыщенных паров бензина 45 - 100 кПа, содержание свинца - не более 5 мг/дм<sup>3</sup>, объемная доля бензола - не более 1%, плотность: при 15 °С - 720-775 кг/м<sup>3</sup>, массовая доля серы: не более 10 мг/кг, масса кислорода: не более 2,7%, объемная доля кислорода - не более: метанол-3%, этанол - 5%, изопропиловый спирт - 10%, изобутиловый спирт - 10%, триабутиловый спирт - 7%, эфиры (С5 и более) - 15%, другие оксиды - 10%, безопасность: в соответствии с "Техническим регламентом на топливо для двигателей внутреннего сгорания", утвержденным Решением правительства Армении N 1592-Ն от 11 ноября 2004г. *</p> <p>Доставка товара осуществляется в купонном режиме. Передача топливных купонов осуществляется поставщиком. ** В случае покупки данного товара, сертификат качества не требуется. *** Купоны должны обслуживать на всей территории Республики Армения.</p>