ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Դպրոցական կողմնացույց Կողմնացույցը պետք է ցուցադրի հորիզոնի կողմերը, լինի կլոր, ունենա նշանոցային հարմարանքով պտտվող կափարիչ, լիմբ (սանդղակ), մագնիսական սլաք, դիտային հարմարանք (նշանահատիկ և ուղղան), հաշվարկի ցուցիչ (0-360° աստիճանային բաժանումներով) և արգելակ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում Դպրոցական օդերևութա-բանական տեղակայան Դպրոցական օդերևութաբանական

						տեղակայանը պետք է լինի անլար, ունենա ներսի և դրսի ջերմաստիճանն ու խոնավությունը, մթնոլորտային ճնշումը, լույսը, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը, քամու արագությունը և ուղղությունը, ցողի կետը, մթնոլորտային տեղումները չափող ու գրանցող սարքեր, գունավոր մեծ LCD էկրան և ներկառուցված հզորությունների պահպանման գործառույթ: Օդերևույթաբանական դիտարկումների համար նախատեսված ուսուցողական գործիքների հավաքածու՝ դրսի ջերմաչափ (-30 - +65°C), դրսի խոնավաչափ (0-99%RH), տեղումնաչափ (0-9999 մմ), քամու արագաչափ (0-50մ/վ), լուսաչափ (0-400k Lu), ներսի ջերմաչափ (-10 - +60°C), ներսի խոնավաչափ (0-99%RH), մթնոլորտային ճնշումաչափ (300-1100hPa), ցուցադրման վահանակ (5V մշտական հոսանքի աղբյուր), ներսի սենսոր (2*AAA ալկալային մարտկոցներ), դրսի սենսոր (3*AA վերալիցքավորվող մարտկոցներ),

					փոխանցման հեռավորությունը բաց դաշտում՝ 100մ, հաղորդակցության հաճախականություն՝ 433 MHz / 868 MHz / 915 MHz (ընտրովի), արտաքին սենսորի չափման միջակայքը՝ 16 վրկ., ներքին սենսորի չափման միջակայքը՝ 64 վրկ., ազդանշանի տևողությունը 120 վրկ.: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է լրակազմ Կուրվիմետր (քարտեզի հեռաչափ) Կուրվիմետրը պետք է ունենա կիլոմետրով չափման սանդղակ և լինի դյուրակիր մետաղական կառուցվածքով (նյութը՝ ալյումինե խառնուրդ+պլաստիկ+ակրիլ): Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում Մետաղական ճկուն չափերիզ (մետր) Պետք է լինի 20 մետր և ունենա մետրային, սանտիմետրային ու միլիմետրային բաժանումների սանդղակ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում Գլոբալ տեղորոշման համակարգ Գլոբալ տեղորոշման համակարգի սարքը պետք է ունենա 2,2 դյույմանոց արևի լույսից ընթեռնելի գունավոր էկրան՝ 240 x

					320 պիքսելներով: Նախապես բեռնված լինի Topo Active քարտեզներով: Ունենա GPS և GLONASS արբանյակային համակարգերի աջակցություն և 8 ԳԲ ներքին հիշողություն՝ քարտեզներ ներբեռնելու համար, ինչպես նաև միկրո SD քարտի բնիկ: Մարտկոցի տևողությունը լինի մինչև 25 ժամ GPS ռեժիմում՝ ստանդարտ չափի մարտկոցներով: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է Երկրի ֆիզիկական լաբորատոր գլոբուս Ֆիզիկական ռելիեֆային 3D գլոբուս՝ Երկրի ներքին կառուցվածքը ցուցադրող 3D բլոկ դիագրամով: Մասշտաբը 1: 30 000 000, չափը՝ 42 սմ, պլաստիկից, առանցքը լինի մետաղական ձողով: Գլոբուսի վրա նշումներ չլինեն: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Դպրոցական կողմնացույց Կողմնացույցը պետք է ցուցադրի հորիզոնի կողմերը, լինի կլոր, ունենա նշանոցային հարմարանքով պտտվող կափարիչ, լիմբ (սանդղակ), մագնիսական սլաք, դիտային հարմարանք (նշանահատիկ և ուղղան), հաշվարկի ցուցիչ (0-360° աստիճանային բաժանումներով) և արգելակ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում Դպրոցական օդերևութա-բանական տեղակայան Դպրոցական օդերևութաբանական

						տեղակայանը պետք է լինի անլար, ունենա ներսի և դրսի ջերմաստիճանն ու խոնավությունը, մթնոլորտային ճնշումը, լույսը, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը, քամու արագությունը և ուղղությունը, ցողի կետը, մթնոլորտային տեղումները չափող ու գրանցող սարքեր, գունավոր մեծ LCD էկրան և ներկառուցված հզորությունների պահպանման գործառույթ: Օդերևույթաբանական դիտարկումների համար նախատեսված ուսուցողական գործիքների հավաքածու՝ դրսի ջերմաչափ (-30 - +65°C), դրսի խոնավաչափ (0-99%RH), տեղումնաչափ (0-9999 մմ), քամու արագաչափ (0-50մ/վ), լուսաչափ (0-400k Lu), ներսի ջերմաչափ (-10 - +60°C), ներսի խոնավաչափ (0-99%RH), մթնոլորտային ճնշումաչափ (300-1100hPa), ցուցադրման վահանակ (5V մշտական հոսանքի աղբյուր), ներսի սենսոր (2*AAA ալկալային մարտկոցներ), դրսի սենսոր (3*AA վերալիցքավորվող մարտկոցներ),

					փոխանցման հեռավորությունը բաց դաշտում՝ 100մ, հաղորդակցության հաճախականություն՝ 433 MHz / 868 MHz / 915 MHz (ընտրովի), արտաքին սենսորի չափման միջակայքը՝ 16 վրկ., ներքին սենսորի չափման միջակայքը՝ 64 վրկ., ազդանշանի տևողությունը 120 վրկ.: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է լրակազմ Կուրվիմետր (քարտեզի հեռաչափ) Կուրվիմետրը պետք է ունենա կիլոմետրով չափման սանդղակ և լինի դյուրակիր մետաղական կառուցվածքով (նյութը՝ ալյումինե խառնուրդ+պլաստիկ+ակրիլ): Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում Մետաղական ճկուն չափերիզ (մետր) Պետք է լինի 20 մետր և ունենա մետրային, սանտիմետրային ու միլիմետրային բաժանումների սանդղակ: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում Գլոբալ տեղորոշման համակարգ Գլոբալ տեղորոշման համակարգի սարքը պետք է ունենա 2,2 դյույմանոց արևի լույսից ընթեռնելի գունավոր էկրան՝ 240 x

					320 պիքսելներով: Նախապես բեռնված լինի Topo Active քարտեզներով: Ունենա GPS և GLONASS արբանյակային համակարգերի աջակցություն և 8 ԳԲ ներքին հիշողություն՝ քարտեզներ ներբեռնելու համար, ինչպես նաև միկրո SD քարտի բնիկ: Մարտկոցի տևողությունը լինի մինչև 25 ժամ GPS ռեժիմում՝ ստանդարտ չափի մարտկոցներով: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Պահանջվում է Երկրի ֆիզիկական լաբորատոր գլոբուս Ֆիզիկական ռելիեֆային 3D գլոբուս՝ Երկրի ներքին կառուցվածքը ցուցադրող 3D բլոկ դիագրամով: Մասշտաբը 1: 30 000 000, չափը՝ 42 սմ, պլաստիկից, առանցքը լինի մետաղական ձողով: Գլոբուսի վրա նշումներ չլինեն: Արտադրողից երաշխիքային նամակ (MAF) - Չի պահանջվում