

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/333 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՎԵՆԺՈՒԼ ԽԻՆՁՋԱՌ	Ջ-260704	ՎԵՆԺՈՒԼ ԽԻՆՁՋԱՌ ՓԼԵյՋՐԱՈՒՆՊ	Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է ձեռք բերվի և վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում տեղադրվի թվով 3 հատ մանկական խաղասարք: Մանկական խաղասարքը պետք է մատակարարվի համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարին համապատասխան (Նկար № 2), ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի, լինի չօգտագործված: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող Նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Ապրանքի համար պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք: Հավասարակշիռ:

				Չափերը՝ Երկարությունը -2433մմ, Լայնությունը -258մմ, Բարձրությունը – 646մմ Հավասարակշիռը Նախատեսված է այգիներում, բակերում և հանրային հանգստի գոտիներում օգտագործելու համար՝ 4-ից 12 տարեկան երեխաների ժամանցի կազմակերպման և ներդաշնակ զարգացմանը նպաստելու համար: Այն կարող է օգտագործվել տարվա բոլոր եղանակներին բոլոր կլիմայական գոտիներում: Այն համապատասխանում է ժամանակակից դիզայնի չափանիշներին և օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական և ռուսական ԳՕՍՏ չափանիշներով: Այն արտադրվում է ԳՕՍՏ 34614.1 և ԳՕՍՏ 34614.6 ստանդարտներին համապատասխան: Օգտագործված բոլոր նյութերը հիգիենիկորեն հավաստագրված են և հաստատված են մանկական արտադրանքներում օգտագործելու համար: Արտադրանքը պետք է մատակարարվի տվյալների թերթիկով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն դրանց նպատակային օգտագործման, բաղադրիչների, հավաքման հրահանգների, տեղադրման սխեմաների, անվտանգ շահագործման կանոնների և սպասարկման առաջարկությունների վերաբերյալ: Մետաղական մասերը պետք է պատված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ գործարանում թխման մեթոդի միջոցով: Փոշե էմալը ապահովում է բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմանների նկատմամբ և գեղագիտականորեն հաճելի տեսք: Դուրս ցցված ամրակները պետք է ծածկված լինեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային փականներով: Խողովակների ծայրերը
--	--	--	--	--

				պետք է ծածկված լինեն պլաստիկփականներով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով առնվազն 500 մմ խորությամբ: Հենաձողը պետք է բաղկացած լինի խողովակից, առանցքից, բռնակներից և ամրակներից: Այն պետք է պատրաստված լինի առնվազն 57 x 3 մմ չափսերով և առնվազն 2400 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Առանցքի ծայրերը պետք է ունենան 14.5 մմ երկարությամբ և առնվազն 20 մմ տրամագծով եզրեր, որոնք պահում են գլանաձև կրողների ներքին օղակները: Հենաձողի ծայրերը պետք է փակված լինեն պլաստիկ փականներով: Հենաձողին պետք է եռակցվեն 80 x 468 մմ չափսի ծոված պողպատե թերթից պատրաստված և առնվազն 6 մմ հաստությամբ ամրակները: Ամրակը պետք է ունենա վեց անցք, որոնց տրամագիծը չպետք է գերազանցի 10.5 մմ-ը, HPL նստատեղը և մեջքի հենակը ամրացնելու համար: Առնվազն 10.5 մմ տրամագծով անցքեր պետք է նախատեսվեն ճառագայթի վրա՝ եզրից ոչ ավելի, քան 58 մմ հեռավորության վրա, ապա՝ միմյանցից 50 մմ հեռավորության վրա՝ ռետինե բուլֆերը պտուտակավոր միացումներով ամրացնելու համար: Բռնակը բաղկացած է 21.3 x 2.8 մմ չափսերով և 582 մմ երկարությամբ ծոված խողովակից: Հիմքը պետք է բաղկացած լինի երկու սյունից, երկու միացնող մասից և երկու թիթեղից: Առնվազն 1000 մմ երկարությամբ սյուները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 80 x 40 x 2 մմ չափսի մետաղական պրոֆիլային խողովակներից: 60 x 85 մմ չափսի թիթեղները, որոնք պատրաստված են առնվազն
--	--	--	--	--

4 մմ հաստությամբ թիթեղից, պետք է եռակցվեն սյուների ստորին ծայրերին պարագծի երկայնքով: Սյուները պետք է միացված լինեն առնվազն 145 մմ երկարությամբ երկու միացնող մասով, որոնք պատրաստված են 134 x 145 x 4 մմ չափի ծռված պողպատե թիթեղից: Միացնող մասերը պետք է եռակցվեն պարագծի երկայնքով՝ վերին կապիչները սյուների վերին եզրից 175 մմ, իսկ ստորին կապիչները՝ վերին կապիչներից 100 մմ հեռավորության վրա: Սյուների վերին ծայրերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկե կափարիչներով: Սյուների միջև ամրացվում է ճոճանակի առանցք՝ երկու կնքված, յուղված կրողներով (յուղելու կարիք չկա, քանի որ այն արդեն կիրառվում է գործարանում), սյուների վերին եզրից ոչ ավելի, քան 48 մմ հեռավորության վրա: Առանցքը պետք է ամրացվի յուրաքանչյուր սյան երկու պտուտակավոր միացումներով: Նստատեղը պետք է պատրաստված լինի HPL-ից՝ առնվազն 12 մմ հաստությամբ և 301 x 220 մմ չափսերով: Նստատեղը պետք է ամրացվի ճառագայթի հենարանին՝ օգտագործելով չորս պտուտակ: Մեջքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի HPL նյութից՝ առնվազն 12 մմ հաստությամբ և 182 x 220 մմ չափսերով: Նստատեղը պետք է ամրացվի կրող ճառագայթին՝ օգտագործելով երկու պտուտակային միացում: Դեկորատիվ տարրը պետք է պատրաստված լինի HPL-ից՝ առնվազն 12 մմ հաստությամբ և ունենա 320 x 419 մմ չափսեր: Դեկորատիվ տարրը պետք է ամրացվի սյանը երկու ամրակներով և չորս պտուտակներով: Բուժերը պետք է լինի կտրված

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ռետինե օղակ՝ 180 մմ արտաքին տրամագծով, 110 մմ ներքին տրամագծով և 70 մմ լայնությամբ, պատրաստված IRP 66-09 TU 38.1051993-91 նյութից: Բուժերն ունի երկու 8 մմ ամրացման անցք: Բուժերը պետք է ամրացվի նստատեղի տակ գտնվող գերանին՝ ծգտագործելով առնվազն երկու պտուտակավոր միացումներ: Տեղադրումն իրականացվում է վաճառողի կողմից: предлагаемого товара
--	--	--	---

УФЛУЗ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊԶԲ-26/333 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2				