

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Մարիամ Թովմասյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/182 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	CO2 սենսոր	CO2 սենսոր	Ածխածնի երկօքսիդի (CO ₂) սենսորի մոդուլ: 1-ին սենսոր. Չափման միջակայքը՝ 300 - 5,000 ppm CO ₂ : Աշխատանքի սկզբունքը՝ ոչ դիսպերսիվ ինֆրակարմիր (NDIR): Սնուցումը՝ 4.75 - 5.25 Վ DC: Հոսանքի սպառումը՝ ոչ ավել քան, 60 մԱ (մաքսիմալ), մոտ 10 մԱ (միջին): Ճշտությունը՝ ±(50 ppm, ընթերցման սխալանքը ոչ ավելին քան 3%: Ճնշման կախվածությունը՝ մոտ 1% կՊա: Արձագանքի ժամանակը՝ 2 րոպե (ներառյալ դիֆուզիոն ժամանակը): Աշխատանքային պայմանները՝ 0 - 50°C, հարաբերական խոնավությունը՝ 0 - 85% RH (առանց կոնդենսացիայի): Ազդանշանի հաղորդակցման եղանակները՝ UART / I2C/USB: Չափման ինտերվալը՝ ոչ ավելին քան 2 վ: Հաճախային մոդուլիացիայի ելք (PWM output) 1 կՀց՝ 0 - 100% աշխատանքային ցիկլի դեպքում 0 - 5,000 ppm միջակայքի համար, CMOS ելք: Ազդանշանի ելքը՝ CMOS ելք՝ Բարձր > 1,000 ppm, Ցածր < 900 ppm: Չափսերը՝ 32 × 17 × 7.5 մմ, զանգվածը՝ մոտ 3 գ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶ Մարիամ Թովմայան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/182 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	CO2 սենսոր	CO2 սենսոր	Ածխածնի երկօքսիդի (CO ₂) սենսորի մոդուլ: 1-ին սենսոր. Չափման միջակայքը՝ 300 - 5,000 ppm CO ₂ : Աշխատանքի սկզբունքը՝ ոչ դիսպերսիվ ինֆրակարմիր (NDIR): Սնուցումը՝ 4.75 - 5.25 Վ DC: Հոսանքի սպառումը՝ ոչ ավել քան, 60 մԱ (մաքսիմալ), մոտ 10 մԱ (միջին): Ճշտությունը՝ ±(50 ppm, ընթերցման սխալանքը ոչ ավելին քան 3%: Ճնշման կախվածությունը՝ մոտ 1% կՊա: Արձագանքի ժամանակը՝ 2 րոպե (ներառյալ դիֆուզիոն ժամանակը): Աշխատանքային պայմանները՝ 0 - 50°C, հարաբերական խոնավությունը՝ 0 - 85% RH (առանց կոնդենսացիայի): Ազդանշանի հաղորդակցման եղանակները՝ UART / I2C/USB: Չափման ինտերվալը՝ ոչ ավելին քան 2 վ: Հաճախային մոդուլիացիայի ելք (PWM output) 1 կՀց՝ 0 - 100% աշխատանքային ցիկլի դեպքում 0 - 5,000 ppm միջակայքի համար, CMOS ելք: Ազդանշանի ելքը՝ CMOS ելք՝ Բարձր > 1,000 ppm, Ցածր < 900 ppm: Չափսերը՝ 32 x 17 x 7.5 մմ, զանգվածը՝ մոտ 3 գ: