ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Մարիամ Թովմասյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/182 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	Camera	Camera	Սարքի տեսակը. Թվային բևեռացման (պոլյարիզացիոն) տեսախցիկ: Սենսորի տեսակը. CMOS՝ ինտեգրված բևեռացման միկրոֆիլտրերով: Հնարավորություն. Լույսի ինտենսիվության և բևեռացման պարամետրերի միաժամանակյա չափման հնարավորություն: Պատկերի ձևավորում. առնվազն չորս բևեռացման ուղղություններով (0°, 45°, 90°, 135°): Սենսորի թույլատվությունը (կետայնությունը). ոչ պակաս, քան 2464 x 2056: Տվյալների փոխանցման ինտերֆեյս. USB 3.0 կամ ավելի բարձր: Գրանցման մոնոխրոմ (միագույն) ռեժիմի աջակցություն: Պիքսելի չափսը. ոչ ավել, քան 3.5 մկմ: Արտաքին սինխրոնացման / տրիգերի (ձգանի) աջակցություն: Հաշվարկման հնարավորություններ. գծային բևեռացման աստիճան (DoLP), բևեռացման անկյուն (AoLP), SDK-ի կամ ծրագրային ապահովման առկայություն՝ Windows/Linux միջավայրերում աշխատելու համար: Ինտեգրման աջակցություն՝ Python/C++/LabVIEW կամ համանման միջավայրերի հետ: Սնուցում և տվյալների փոխանցում՝ USB-ի միջոցով: Օբյեկտիվների տեղադրման հնարավորություն. ստանդարտ

			արդյունաբերական տիպի (C-mount կամ համարժեք): Մատակարարման հավաքածու (կոմպլեկտ) Բևեռացման տեսախցիկ, միացման մալուխ, ծրագրային ապահովում / SDK, տեխնիկական փաստաթղթեր: Թույլատրվում է համապատասխան համարժեք սարքավորումների մատակարարում, որոնց բնութագրերը չեն զիջում նշվածներին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՁ Մարիամ Թովմասյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/182 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
32	Camera	Camera	Սարքի տեսակը. Թվային բևեռացման (պոլյարիզացիոն) տեսախցիկ: Սենսորի տեսակը. CMOS՝ ինտեգրված բևեռացման միկրոֆիլտրերով: Հնարավորություն. Լույսի ինտենսիվության և բևեռացման պարամետրերի միաժամանակյա չափման հնարավորություն: Պատկերի ձևավորում. առնվազն չորս բևեռացման ուղղություններով (0°, 45°, 90°, 135°): Սենսորի թույլատվությունը (կետայնությունը). ոչ պակաս, քան 2464 x 2056: Տվյալների փոխանցման ինտերֆեյս. USB 3.0 կամ ավելի բարձր: Գրանցման մոնոխրոմ (միագույն) ռեժիմի աջակցություն: Պիքսելի չափսը. ոչ ավել, քան 3.5 մկմ: Արտաքին սինխրոնացման / տրիգերի (ձգանի) աջակցություն: Հաշվարկման հնարավորություններ. գծային բևեռացման աստիճան (DoLP), բևեռացման անկյուն (AoLP), SDK-ի կամ ծրագրային ապահովման առկայություն՝ Windows/Linux միջավայրերում աշխատելու համար: Ինտեգրման աջակցություն՝ Python/C++/LabVIEW կամ համանման միջավայրերի հետ: Սնուցում և տվյալների փոխանցում՝ USB-ի միջոցով: Օբյեկտիվների տեղադրման հնարավորություն. ստանդարտ

			արդյունաբերական տիպի (C-mount կամ համարժեք): Մատակարարման հավաքածու (կոմպլեկտ) Բևեռացման տեսախցիկ, միացման մալուխ, ծրագրային ապահովում / SDK, տեխնիկական փաստաթղթեր: Թույլատրվում է համապատասխան համարժեք սարքավորումների մատակարարում, որոնց բնութագրերը չեն զիջում նշվածներին: