

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄԱ Մեդիքլ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-100/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	Քիմիական քարշիչ պահարան Քանակը և չափերը Ընդհանուր քանակը՝ 6 հատ, 2 տեսակի: Պահարանները պետք է լինի նոր, նույն արտադրողի կոմից, նույն գույնի և նույն բարձրության: Գաբարիտային չափերը (L×Խ×Բ) 1. 1860-1930×750-790×1900-2000մմ երկու շրջանակային 3 հատ 2. 1260-1330×750-790×1900-2000մմ Մեկ շրջանակային 3 հատ Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ ● Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել սարքավորման հավաքումը տեղադրման վայրում, մոնտաժը, կարգաբերումը: • 1-ին չ/բ քարշիչ պահարան երկու շրջանակային մետաղական կամ ալյումինե շրջանակով, փոշիապատ. • 2-րդ չ/բ քարշիչ պահարան մեկ շրջանակային մետաղական կամ ալյումինե շրջանակով, փոշիապատ. • Աշխատանքային մակերեսը պետք է պատրաստված լինի քիմիական ազդեցություններին դիմացկուն չժանգոտվող պողպատից (ներժից): Մակերեսը լինի հարթ, անընդհատ և հեշտ մաքրվող • Լվացարանը պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից Նախատեսված լինի հեղուկների անվտանգ հեռացման համար: Հագեցած լինի կոյուղու ցանցին միացման ճկուն ծալքավոր խողովակով: Բարձրացվող պաշտպանիչ Էկրան պատրաստված լինի թափանցիկ ապակուց, ապահովի սահուն բարձրացում և իջեցում և բարձրացվող ֆիքսվող ցանկացած աշխատանքային դիրքում: • Պահարանի վերին մասում նախատեսված լինի արտածման ճյուղային խողովակ՝ շենքի կենտրոնացված արտածման համակարգին միացնելու համար: • Ունենա օդի հոսքի կարգավորիչ: • Հագեցած լինի օդի արագության կամ օդի հոսքի ցուցիչով (անեմոմետր կամ համարժեք սարք)՝ օդափոխության արդյունավետության մշտական վերահսկման համար: • Աշխատանքային խցիկում տեղադրված լինեն նվազագույնը մեկ լուսատու, որոնք ապահովեն ամբողջ

աշխատանքային մակերեսի հավասարաչափ լուսավորություն: • Լուսավորությունը տեղադրված լինի աշխատանքային խցիկից մեկուսացված հատվածում: • Պետք է տեղադրված լինեն 2 եվրո վարդակ (220 Վ փակ պատյան): • Լույսի անջատիչ: • Էլեկտրական սնուցման մալուխ՝ եվրոպական ստանդարտի խրոցակով: • Ստորին հատվածում նախատեսված լինեն պահեստավորման խցիկներ: • Յուրաքանչյուր խցիկ ունենա առնվազն մեկ դուռ և մեկ դարակ: • Պահարանը հագեցած լինի բարձրությամբ կարգավորվող հենարաններով՝ անհարթ հատակի պայմաններում կայուն տեղադրման համար: • Աշխատանքային մակերեսի վրա տեղադրված լինի հանվող քիմիական ներքնակ: • Ներքնակը պատրաստված լինի քիմիական նյութերի նկատմամբ բարձր դիմադրություն ունեցող նյութից (չժանգոտվող պողպատ կամ պոլիպրոպիլեն):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЦУЦ Штѣрѣ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЕЧ-ЕЦХЦЩР-100/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	