

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                  | STIHL                 | STIHL               | STIHL   | STIHL                  | STIHL HP կամ HUSQVARNA HP երկտակտանի շարժիչի յուղ արտադրված բենզինային խառնուրդով աշխատող STIHL կամ HUSQVARNA տեխնիկայի՝ օդային հովացմամբ շարժիչների համար (բենզասղոց, խոտհնձիչ, բարձահատ, սրսկիչ, թուփ ձևավորող սարքավորումներ, օդամղիչ և այլն), որոնք չահագործվում են երկարաժամկետ՝ բարձր ծանրաբեռնվածություններով:<br>Բաղադրությունը՝ հակամաշվածության հավելումներ, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հակաօքսիդանտ բաղադրիչներ, հակակոռոզիոն հավելումներ, դիսպերսանտներ Բենզինային խառնուրդի բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1:50 (20մլ յուղը 1 լիտր բենզինի):</p> <p>Դասակարգումը ստ հավաստագրերի API TC, JASO FB, ISO L EGB: Բենզինի հետ լիովին խառնելի՝ նստվածք չառաջացնող:</p> <p>Չպետք է պարունակի ծանր մետաղներ, կապար, քլոր կամ վնասակար խառնուրդներ Պետք է ապահովի ցածր ծխահարում և նվազագույն նստվածք Պետք է լինի գործարանային, չվնասված, հերմետիկ փակված հստությունը 15-20 C° -ում՝ 0.86 - 0,88 գ/սմ3</p> <p>սահմաններում: Ջրի մեջ չի լուծվում:</p> <p>Բաշխումը ըստ Օկտանոլ/շուր հարաբերակցության Log Pow = 3: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ »1800C: Բռնկման միջակայքը (ՄԲՍ) - 0.4%, (ՎԲՍ) - 0.6%: Սառեցման բյուրեղացման սկիզբը՝ -24 C°: Օրգանիկ լուծիչների հարաբերական տոկոսը՝ 0.00%: Կինեմատիկական մածուծիկությունը 100C° -ի դեպքում՝ 7.5 -12.6 մմ2/վրկ:</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Փաթեթավորումը գործարանային, պոլիէթիլենային շշով, տարողությունը՝ 1 լիտր, պարտադիր պիտակավորված QR կոդով: Պետք է պարունակի արտադրողի անվանումը, արտադրության ամսաթիվը: Ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ: Պահպանման ժամկետը առնվազն 3 տարի: Շշալցման ամսաթիվը՝ 2025թ 1-րդ կիսամյակից ոչ վաղ (պարտադիր մակնշմամբ) մակնշմամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/53  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1          | STIHL                     | STIHL         | STIHL | STIHL                         | STIHL HP կամ HUSQVARNA HP<br>երկտակտանի շարժիչի յուղ<br>արտադրված բենզինային<br>խառնուրդով աշխատող STIHL կամ<br>HUSQVARNA տեխնիկայի՝ օդային<br>հովացմամբ շարժիչների համար<br>(բենզասղոց, խոտհնձիչ,<br>բարձահատ, սրկիչ, թուփ<br>ձևավորող սարքավորումներ,<br>օդամղիչ և այլն), որոնք<br>շահագործվում են երկարաժամկետ՝<br>բարձր<br>ծանրաբեռնվածություններով:<br>Բաղադրությունը՝<br>հակամաշվածության հավելումներ, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հակաօքսիդանտ բաղադրիչներ, հակակոռոզիոն հավելումներ, դիսպերսանտներ Բենզինային խառնուրդի բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1:50 (20մլ յուղը 1 լիտր բենզինի):</p> <p>Դասակարգումը ստ հավաստագրերի API TC, JASO FB, ISO L EGB: Բենզինի հետ լիովին խառնելի՝ նստվածք չառաջացնող:</p> <p>Չպետք է պարունակի ծանր մետաղներ, կապար, քլոր կամ վնասակար խառնուրդներ Պետք է ապահովի ցածր ծխահարում և նվազագույն նստվածք Պետք է լինի գործարանային, չվնասված, հերմետիկ փակված հստությունը 15-20 C° -ում՝ 0.86 - 0,88 գ/սմ3</p> <p>սահմաններում: Ջրի մեջ չի լուծվում:</p> <p>Բաշխումը ըստ Օկտանոլ/շուր հարաբերակցության Log Pow = 3: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ »1800C: Բռնկման միջակայքը (ՄԲՍ) - 0.4%, (ՎԲՍ) - 0.6%: Սառեցման բյուրեղացման սկիզբը՝ -24 C°: Օրգանիկ լուծիչների հարաբերական տոկոսը՝ 0.00%: Կինեմատիկական մածուծիկությունը 100C° -ի դեպքում՝ 7.5 -12.6 մմ2/վրկ:</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Փաթեթավորումը գործարանային, պոլիէթիլենային շշով, տարողությունը՝ 1 լիտր, պարտադիր պիտակավորված QR կոդով: Պետք է պարունակի արտադրողի անվանումը, արտադրության ամսաթիվը: Ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ: Պահպանման ժամկետը առնվազն 3 տարի: Շշալցման ամսաթիվը՝ 2025թ 1-րդ կիսամյակից ոչ վաղ (պարտադիր մակնշմամբ) մակնշմամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|