

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱԳԱ 1820» ՍՊԸ-ն ԱՐՁՆԻՀ-ԷԱՃ-2026/4 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	24,000 BTU/h հզորության ինվերտորային սպլիտ համակարգի օդորակիչ՝ հովացման և ջեռուցման գործառնություններով: Սպլիտ համակարգ, ինվերտորային, հովացման և ջեռուցման ռեժիմներով: Սնուցում՝ 220-240 Վ/50-60 Հց: Սառեցման հզորություն՝ առնվազն 6.5 կՎտ: Օդի շրջանառություն՝ առնվազն 1,100 մ³/ժ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ հովացման ռեժիմում մինչև առնվազն +43°C, ջեռուցման ռեժիմում մինչև առնվազն -15°C: Էներգաարդյունավետության դաս՝

				հովացում՝ առնվազն A++, ջեռուցում՝ առնվազն A+: Սառնագենտ՝ R32 կամ համարժեք: Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակ՝ ոչ ավելի, քան 32 դԲ, արտաքին բլոկինը՝ ոչ ավելի, քան 69 դԲ: Խողովակաշար՝ տեղադրման դեպքում առնվազն 3 մ՝ առանց լրացուցիչ վճարի: Նոր, չօգտագործված ապրանք՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարը պատասխանատու է սարքավորման տեղափոխման, բեռնաթափման և տեղադրման համար: Մատակարարը պետք է ապահովի ներքին և արտաքին բլոկների ճիշտ տեղադրումը, միացումը, համակարգի աշխատանքային ստուգումը և գործարկումը: Տեղադրման համար նախատեսված 3 մ խողովակաշարը պետք է ներառված լինի մատակարարման/տեղադրման ընդհանուր արժեքում և դրա համար լրացուցիչ վճար չի նախատեսվում: Երաշխիքային ժամկետ 24 ամիս
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ЛАГА 1820» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՐՉԼԻՀ-ԷԱՃ-2026/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	-	24,000 BTU/h հզորության ինվերտորային սպլիտ համակարգի օդորակիչ՝ հովացման և ջեռուցման գործառնություններով: Սպլիտ համակարգ, ինվերտորային, հովացման և ջեռուցման ռեժիմներով: Սնուցում՝ 220-240 Վ/50-60 Հց: Սառեցման հզորություն՝ առնվազն 6.5 կՎտ: Օդի շրջանառություն՝ առնվազն 1,100 մ³/ժ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ հովացման ռեժիմում մինչև առնվազն +43°C, ջեռուցման ռեժիմում մինչև առնվազն -15°C: Էներգաարդյունավետության դաս՝

				հովացում՝ առնվազն A++, ջեռուցում՝ առնվազն A+: Սառնագենտ՝ R32 կամ համարժեք: Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակ՝ ոչ ավելի, քան 32 դԲ, արտաքին բլոկինը՝ ոչ ավելի, քան 69 դԲ: Խողովակաշար՝ տեղադրման դեպքում առնվազն 3 մ՝ առանց լրացուցիչ վճարի: Նոր, չօգտագործված ապրանք՝ գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարը պատասխանատու է սարքավորման տեղափոխման, բեռնաթափման և տեղադրման համար: Մատակարարը պետք է ապահովի ներքին և արտաքին բլոկների ճիշտ տեղադրումը, միացումը, համակարգի աշխատանքային ստուգումը և գործարկումը: Տեղադրման համար նախատեսված 3 մ խողովակաշարը պետք է ներառված լինի մատակարարման/տեղադրման ընդհանուր արժեքում և դրա համար լրացուցիչ վճար չի նախատեսվում: Երաշխիքային ժամկետ 24 ամիս
--	--	--	--	--