ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱՎԻՍՈ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Ա-67 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HIKVISION	HIKVISION	AE-DI5052-G40 PRO /AE-VC243T-ITS/HS-UPS-18D	HIKVISION	Տեսաձայնագրող սարք (Dashcam) Տեսախցիկների քանակ — Առնվազն 5 ալիքով տեսաձայնագրման աջակցություն Առջևի տեսախցիկի կետայնություն — Առնվազն 2880×1620 կամ 1920×1080 պիքսել Հետևի տեսախցիկի կետայնություն — Առնվազն 1920×1080 պիքսել Վիդեո սեղմման ձևաչափ (Compression) — H.264 և H.265 Ձայնագրում — Ներկառուցված խոսափողի և բարձրախոսի առկայություն Աշխարհագրական դիրքորոշում (GPS) — GPS / GLONASS / GALILEO համակարգերի

						աջակցություն Անլար կապ և ինտերֆեյսներ — 4G, Wi-Fi (առնվազն 2.4GHz), Bluetooth աջակցություն SIM քարտի բնիկ — Առնվազն 2 x Nano SIM քարտի տեղադրման հնարավորություն Հիշողություն — Առնվազն 2 x MicroSD քարտի բնիկ՝ յուրաքանչյուրը մինչև 1TB (ներառյալ) ծավալի աջակցմամբ Անվտանգության և օգնության ֆունկցիաներ — ADAS (վարորդի օգնության առաջադեմ համակարգ), DSM (վարորդի վիճակի մոնիտորինգ) և բախման հայտնաբերման ֆունկցիաների առկայություն Դիրքի/շարժման սենսոր — Առնվազն 6-առանցքային G-Sensor Ցանցային միացում — RJ45 ինտերֆեյսի առկայություն Աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայք — -30°C-ից մինչև +70°C Սնուցման լարում — 11.8V ~ 16V / 23.5V ~ 36V միջակայքերում աշխատանքի աջակցություն Էներգիայի սպառում — առավելագույնը 15W Գաբարիտային չափսեր — Առավելագույնը 113 × 71 × 68 մմ

						±5% Քաշ —321 գրամ ±5% Պաշտպանության դաս — Առնվազն IP4X Օպերացիոն համակարգի / Մենյուի լեզուներ — Առնվազն հետևյալ լեզուների աջակցություն՝ անգլերեն և/կամ ռուսերեն լեզուներ Անխափան սնուցման սարք (Mini UPS) Նշանակությունը ընդհանուր պահանջներ — Լիթիումային մարտկոցով աշխատող անխափան սնուցման սարք (Mini UPS) ՝ նախատեսված ցանցային սարքավորումների , տեսահսկման համակարգերի , երթուղիչների (Router) , Wi-Fi սարքերի և PoE սարքերի անխափան սնուցման ապահովման համար : Սարքը պետք է ապահովի միաժամանակ USB, DC և PoE ելքեր: Մուտքային լարման միջակայք — 100 VAC – 240 VAC Մուտքային հաճախականություն — 50/60 Hz ինքնահարմարվող (Self-Adaptive) Ելքային ինտերֆեյսներ — USB ելքեր , DC ելքեր և PoE ելք USB ելքի պարամետրեր — Առնվազն 1 x USB պորտ՝ 5 V DC, առնվազն 2 A հոսանքով DC ելքերի պարամետրեր — Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3 x DC պորտեր՝ հետևյալ

						պարամետրերով. - DC Պորտ 1. 5 V DC, առնվազն 2 A - DC Պորտ 2. 9 V DC, առնվազն 1 A - DC Պորտ 3. 12 V DC, առնվազն 1 A PoE ելքի պարամետրեր — Առնվազն 1 x PoE պորտ՝ 15 V DC / 0.8 A կամ 24 V DC / 0.5 A փոխարկման հնարավորությամբ/աջակցությամբ Մարտկոցի տեսակ — Լիթիումային մարտկոց (Lithium Battery) Մարտկոցի տարողություն — Առնվազն 8000 mAh ընդհանուր տարողություն (կամ 2000 mAh × 4 բջիջներից կազմված) Լիցքավորման ժամանակ — առավելագույնը 2 – 3 ժամ Պաշտպանության համակարգեր — Սարքը պետք է ունենա ամբողջական պաշտպանության համակարգ, ներառյալ՝ գերլիցքավորման , խորը լիցքաթափման , կարճ միացման և գերբեռնվածության պաշտպանություն: LED ցուցիչներ — Սարքը պետք է ունենա LED կարգավիճակի ցուցիչներ առնվազն հետևյալ ռեժիմների համար՝ AC Mode (ցանցային աշխատանք) , Battery Mode / DC Mode (մարտկոցով աշխատանք) և Overloading Mode

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МАВИСО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ՀՀ ԵԿԱ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Ա-67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					(գերբեռնվածություն): Աշխատանքային ջերմաստիճան — 0°C-ից մինչև +40°C Աշխատանքային խոնավություն — 20% – 90% ՝ առանց խտացման (non-condensing) Գաբարիտային չափսեր — Առավելագույնը 160 × 105 × 28 մմ±5% Քաշ —0.4 կգ ±5% Ավտոտրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված HD տեսախցիկ Շշանակություն և ընդհանուր պահանջներ — Արդյունաբերական դասի HD տեսախցիկ՝ նախատեսված տրանսպորտային միջոցներում շահագործման, շարժական տեսահսկման համակարգերի, ավտոհանգրվանների մոնիտորինգի և շարժական տեսաձայնագրիչների հետ համատեղ աշխատանքի համար: Պետք է ապահովի բարձրորակ պատկեր, ցածր լուսավորության պայմաններում աշխատանք և կայուն շահագործում թրթռումների ու ջերմաստիճանային փոփոխությունների պայմաններում: Պատկերի սենսոր — Progressive Scan CMOS սենսոր ՝ շարժվող օբյեկտների պատկերի աղավաղումը

						(motion image aliasing) բացառելու ֆունկցիայով: Կետայնություն — Առնվազն 1280 × 720 (720P) Տեսաելք և ստանդարտ — HD Coaxial Output, TVI ստանդարտի աջակցություն Կադրերի հաճախականություն — Առնվազն 720p @ 25 fps Լուսազգայունություն — Առնվազն 0.1 Lux @(F1.2, AGC ON), իսկ ինֆրակարմիր (IR) լուսավորման դեպքում՝ 0 Lux Գիշերային տեսողություն — Ավտոմատ Day/Night ռեժիմի անցման աջակցություն : Ինֆրակարմիր (IR) լուսավորման առկայություն: IR պարամետրեր — IR հեռավորությունը՝ առնվազն 5 մետր , IR ալիքի երկարությունը՝ 940 nm : Օբյեկտիվի տեսակ — Ֆիքսված ֆոկուսային օբյեկտիվ Ֆոկուսային հեռավորություն — 2.1 մմ (թույլատրելի է ±10% շեղում) Տեսադաշտ (FOV) — Հորիզոնական՝ առնվազն 125° , ուղղահայաց՝ առնվազն 80° , անկյունագծային՝ առնվազն 148°: Լինզայի ամրակ — M12 Պատկերի որակ և ֆունկցիաներ — SNR՝ առնվազն 42 dB : Ավտոմատ էլեկտրոնային

						փակիչ (Electronic Shutter)՝ 1/25 վրկ-ից մինչև 1/30,000 վրկ միջակայքով : Ավտոմատ ուժեղացման կառավարման (AGC) և լուսավորությանը ինքնահարմարվող համակարգի առկայություն: Աուդիո պարամետրեր — Ներկառուցված խոսափողի և աուդիո ելքի աջակցություն : Ներկառուցված բարձրախոս չի պահանջվում: Ինտերֆեյսներ և միացում — Տեսաելք՝ 1 Vpp Composite Output : Միացման տեսակը՝ Aviation Plug կամ BM4F Plug () ՝ Video, Audio, Power, Ground կոնտակտների ապահովմամբ: Սնուցման լարում — 9V – 16V DC միջակայքում աշխատանքի աջակցություն Էներգիայի սպառում — Առավելագույնը 2W Կառուցվածք և պաշտպանություն — Գլանաձև (Cylindrical) կորպուս , պլաստիկ նյութից : Պարտադիր է հակաթրթռումային պաշտպանության (Shock-proof design) առկայությունը: Գաբարիտային չափսեր — Առավելագույնը 61 մմ × 39 մմ × 33 մմ±5% Աշխատանքային

					պայմաններ — Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -40°C-ից մինչև +75°C , աշխատանքային խոնավությունը՝ մինչև 90%: Համատեղելիություն — Լիարժեք համատեղելիություն շարժական տեսաձայնագրիչների, ավտոմեքենաների տեսահսկման համակարգերի և HD TVI ստանդարտի հետ: Երկարացման մալուխ առնվազն 3 մ: Լրացուցիչ պահանջներ: Մատակարարվող սարքը պետք է լինի նոր , չօգտագործված , գործարանային արտադրության: Մատակարարը պետք է տրամադրի տեխնիկական փաստաթղթեր , օգտագործման հրահանգ և երաշխիքային սպասարկում, ինչպես նաև առնվազն 365 օր երաշխիք: Հայտով ներկայացվում է արտադրողի կողմից նամակ-գրություն այն մասին, որ այն նախատեսված է ՀՀ-ում ընդգրկող տարածաշրջանում սպասարկման համար: (ՄԱՖ) Տեսախցիկները պետք է ինտեգրվեն ՆԳՆ-ում գործող կառավարման ՍԻՍ/SYS/ սերվերային համակարգերին :