ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱՎԻՍՈ ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	—	—	—	—	Պրոցեսորը • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ. • Միջուկների քանակը նվազագույնը 20 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 20 • Քեշ նվազագույնը 30 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 5.3 ԳՀց • Արհեստական բանականության արտադրողականությունը (NPU) նվազագույնը 13 TOPS • Պրոցեսորի հզորությունը (TDP) նվազագուլյնը 125 Վտ Օպերատիվ հիշողություն • Օպերատիվ հիշողության ծավալը

					նվազագույնը 16 ԳԲ, DDR5 առնվազն 5600 MT/s • Առնվազն x2 օպերատիվ հիշողության սլոտ Կուտակիչ • SSD կուտակիչ նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալով (M.2 PCIe NVMe) Տեսաքարտ • Ներկառուցված տեսաքարտ Ընդարձակման սլոտեր • Առնվազն x2 M.2 ցանցային քարտի և կուտակիչի համար • Առնվազն x1 ամբողջ երկկարությամբ PCIe x16 սլոթ • Առնվազն x2 ամբողջ երկկարությամբ PCIe x1 սլոթ • Առնվազն x1 SATA 3.0 սլոթ Պորտեր և միակցիչներ Առջևի • Առնվազն x2 USB 3.2 Gen1 (5 Գբ/վ), որից 1-ը՝ Type-C • Առնվազն x2 USB 2.0 Type-A (SmartPower On-ով) • Առնվազն x1 ականջակալ/միկրոֆոն համադրություն Հետևի • Առնվազն x2 USB 2.0 Type-A (SmartPower On-ով) • Առնվազն x2 USB 3.2 Gen1 (5 Գբ/վ) • Առնվազն x1 HDMI 2.1 • Առնվազն x1 RJ-45 • Առնվազն x1 DisplayPort 1.4a • Առնվազն x1 սնուցման միակցիչ Անլար հաղորդակցություն • Առնվազն կրկնակի հաճախականությամբ (առնվազն՝ 2.4 GHz և 5 GHz) Wi-Fi 6 (առնվազն 802.11ax) և Bluetooth

					առնվազն 5.4 համակցված անլար մոդուլ՝ բարձր արագությամբ ինտերնետ կապի և անլար սարքերի միացման համար Ստեղնաշար մկնիկ • USB ստեղնաշար • USB մկնիկ • Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինեն տուփում Սնուցում • Ներքին հոսանքի սնուցման բլոկ (PSU) նվազագույնը 180 Վտ հզորությամբ, Bronze սերտիֆիկացված Հոսանքի սնուցման մալուխ • Եվրոպական ստանդարտի ՕՀ • Ubuntu Քաշը • Քաշը առավելագույնը 7կգ Չափերը • Բարձրություն՝ առավելագույնը 33 սմ, Լայնություն՝ առավելագույնը 16 սմ, Խորություն՝ առավելագունը 30 սմ Համակարգչային մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ՝ ոչ պակաս քան 27 դյույմ Մատրիցա • Վահանակի տեսակը՝ IPS տեխնոլոգիա կամ ավելի լավը • Հարաբերակցությունը՝ 16:9 • Թույլտվությունը՝ ոչ պակաս քան 2560 × 1440 (QHD) • Թարմացման արագություն՝ առնվազն 100 Հg • Արձագանքման ժամանակը՝

					առնվազն 8 մս (GTG, նորմալ), առնվազն 5 մս (GTG, արագ) • Պայծառությունը՝ ոչ պակաս քան 350 cd/m² (տիպային) • Կոնտրաստային հարաբերակցություն՝ առնվազն 1500:1 (տիպային) • Դիտման անկյունները՝ 178° հորիզոնական, 178° ուղղահայաց • Պիքսելների խտությունը՝ ոչ պակաս քան 109 ppi • Գույնային գամմա՝ առնվազն 99% sRGB • Գույնի աջակցություն՝ առնվազն 16.7 միլիոն գույներ • TÜV Rheinland Eye Comfort կամ համարժեք աչքերի պաշտպանության տեխնոլոգիաներ • Հետին լուսավորման տեխնոլոգիա՝ LED Ներկառուցված մուտքերը և միացումները առնվազն՝ • x1 HDMI՝ HDCP 1.4, մինչև 2560 × 1440՝ 100 Հg • x1 DisplayPort 1.4՝ HDCP 1.4, մինչև 2560 × 1440՝ 100 Հg • x1 USB 5 Գբ/վ Type-B upstream • x3 USB 5 Գբ/վ Type-A downstream • x1 USB 5 Գբ/վ Type-C downstream՝ առնվազն 15 Վտ USB էլեկտրամատակարարում • USB-C downstream պորտի միջոցով՝ առնվազն 15 Վտ Սնուցում •

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МАВИСО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом КЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Մուտքային լարում՝ AC 100–240 Վ, 50/60 Հz • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (միացված ռեժիմում)՝ առնվազն 18.8 Վտ • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (մաքսիմում)՝ ոչ ավելի քան 75 Վտ • Էլեկտրաէներգիայի սպառում Standby ռեժիմում՝ ոչ ավելի քան 0.3 Վտ • Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անջատված ռեժիմում)՝ ոչ ավելի քան 0.3 Վտ Արտադրանքը պետք է ունենա հետևյալ տեխնոլոգիաները • Flicker Free և ComfortView Plus / Eye Comfort կամ համապատասխան այլ տեխնոլոգիաներ • Վնասակար կապույտ ճառագայթումը նվազեցնելու տեխնոլոգիա • Anti-glare էկրանի ծածկույթ Կարգավորելիություն և ամրացում • Բարձրության, թեքության, պտտման և առանցքի կարգավորում • Տակդիրի բարձրության կարգավորում՝ առնվազն 150 մմ • Թեքության անկյուն՝ առնվազն -5°-ից 21° • Պտտման անկյուն՝ առնվազն -45°-ից 45° • Պիվոտի անկյուն՝առնվազն -90°-ից 90° • VESA՝ 100 × 100 մմ Տուփում պետք է ներառված լինի • Մոնիտոր

					տակդիրով, DisplayPort մալուխ առնվազն 1.8մ, հոսանքի մալուխ, USB-A-B մալուխ առնվազն 1.8մ, անհրաժեշտ փաստաթղթեր Ստանդարտներ և հավաստագրեր առնվազն՝ • ENERGY STAR 8.0 • EPEAT Gold և EPEAT Climate+ • TCO Certified 10.0 և TCO Certified Edge • RoHS-ին համապատասխան • Arsenic-Free Glass և Mercury-Free՝ վահանակի համար Համակարգիչը և մոնիտորը պետք է լինեն նույն արտադրողինը: Երաշխիքային սպասարկման պայմաններ • Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի: • Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման առնվազն երկու կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնների տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող

					տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։