

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԲՏՀՁՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MikroTik	MikroTik	MikroTik	MikroTik	Սարքի տեսակ՝ Կառավարվող ցանցային կոմուտատոր (Managed Switch) Պորտեր 48 × Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) RJ-45 պորտ 4 × SFP+ պորտ (մինչև 10 Gbps) 2 × QSFP+ պորտ (մինչև 40 Gbps) Կատարողականություն Switching capacity՝ առնվազն 300 Gbps Forwarding rate՝ մինչև 235 Mpps Փաթեթների մշակման մեթոդ՝ Store-and-forward Պրոցեսոր և հիշողություն Պրոցեսոր՝ 1 միջուկ պրոցեսոր Պրոցեսորի հաճախականություն՝ մոտ 650 MHz Օպերատիվ հիշողություն առնվազն

				(RAM)՝ 64 MB Ֆլեշ հիշողություն՝ առնվազն 16 MB Օպերացիոն համակարգ ՕՀ՝ RouterOS / SwitchOS Լիցենզիա՝ RouterOS Level 5 Սնուցում Սնուցման մոտք՝ 100-240 V AC Էներգիայի առավելագույն սպառում՝ մոտ 60 W Ֆիզիկական ընտրագրեր Տեղադրում՝ Rackmount (19 դյույմ դարակում տեղադրվող) Չափսեր՝ մոտ 443 × 300 × 44 մմ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ –20°C - +60°C Լրացուցիչ հնարավորություններ VLAN աջակցություն QoS (Quality of Service) Link Aggregation (LACP) Port Mirroring SNMP կառավարման աջակցություն IPv4 և IPv6 աջակցություն Համալրված՝ 15 հատ գիգաբիթ ինտերֆեյսի փոխարկիչ, մանրաթելային միացումների համար, համատեղելի տվյալ սարքի հետ (SFP+ 10Gbit, 300m) Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի MAF (Manufacturer's Authorization Form)
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом PSՀԶՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	MikroTik	MikroTik	MikroTik	MikroTik	Սարքի տեսակ՝ Կառավարվող ցանցային կոմուտատոր (Managed Switch) Պորտեր 48 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) RJ-45 պորտ 4 x SFP+ պորտ (մինչև 10 Gbps) 2 x QSFP+ պորտ (մինչև 40 Gbps) Կատարողականություն Switching capacity՝ առնվազն 300 Gbps Forwarding rate՝ մինչև 235 Mpps Փաթեթների մշակման մեթոդ՝ Store-and-forward Պրոցեսոր և հիշողություն Պրոցեսոր՝ 1 միջուկ պրոցեսոր Պրոցեսորի հաճախականություն՝ մոտ 650 MHz Օպերատիվ հիշողություն առնվազն

				(RAM)՝ 64 MB Ֆլեշ հիշողություն՝ առնվազն 16 MB Օպերացիոն համակարգ ՕՀ՝ RouterOS / SwitchOS Լիցենզիա՝ RouterOS Level 5 Սնուցում Սնուցման մոտք՝ 100-240 V AC Էներգիայի առավելագույն սպառում՝ մոտ 60 W Ֆիզիկական ընտրագրեր Տեղադրում՝ Rackmount (19 դյույմ դարակում տեղադրվող) Չափսեր՝ մոտ 443 × 300 × 44 մմ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ –20°C - +60°C Լրացուցիչ հնարավորություններ VLAN աջակցություն QoS (Quality of Service) Link Aggregation (LACP) Port Mirroring SNMP կառավարման աջակցություն IPv4 և IPv6 աջակցություն Համալրված՝ 15 հատ գիգաբիթ ինտերֆեյսի փոխարկիչ, մանրաթելային միացումների համար, համատեղելի տվյալ սարքի հետ (SFP+ 10Gbit, 300m) Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի MAF (Manufacturer's Authorization Form)
--	--	--	--	---