

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍ ՊԻ ԷՍ ԳՐՈՒՊ-ն ԳՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Topcon կամ Haag- Streit կամ MediWorks	Topcon SL-D701 կամ Haag-Streit կամ MediWorks	SL-D7 կամ BQ 90001 կամ S390L	Topcon կամ Haag- Streit կամ MediWorks	Գալիլեյան տիպի ճեղքային միկրոսկոպ (լամպ) - Ամբողջովին (ճեղքային լամպը և ծնոտի հենակը) հավաքված մետաղական տակդիրի վրա, ֆոտո և վիդեո նկարահանման հնարավորությամբ, իր սեղանիկով և տեսախցիկի համար նախատեսված համակարգչով Լուսավորման տեսա կ վերին լուսավորմամբ կամ համարժեք խոշորացումներ Առնվազն՝ 5x, 10x, 16x, 25x, 50x Օբյեկտիվ լինզայի կոնվերգենցիայի անկյուն Առնվազն՝ 13.2° աստիճան Օկուլյարների խոշորացում Առնվազն՝ 12.5x

						Միջբբային տարածություն կարգավորման դիապազոն Առնվազն՝ 55մմ- 80մմ Օկուլյարների շտկման դիապազոն Առնվազն՝ -8D-ից +8D Ճեղքային լամպի աշխատանքային հեռավորություն Առնվազն՝ 100.5 մմ Ճեղքային լամպի առավելագույն հասանելիություն Առնվազն՝ 314 մմ Ճեղքային լամպի լուսավորման տեսակը Սպիտակ, LED տեսակի Ճեղքային լամպի լուսավորման հզորություն Առնվազն՝ 54տ սպիտակ LED Լուսային ճեղքի ռոդդահայաց անկյան կարգավորումներ Առնվազն՝ 0°, 5°,10°,15°,20° Լուսային ճեղքի հաստության կարգավորման դիապազոն Առնվազն՝ 0-16մմ, շարունակական Լուսային ճեղքի ապերտուրաներ(ø) Առնվազն՝ 0.2 մմ , 1 մմ, 2 մմ, 5 մմ, 10 մմ, 14 մմ, 16 մմ Լուսային ճեղքի պտույտ Առնվազն՝ 90° աջ և ձախ Ճեղքի թեքման տեղաշարժ Առնվազն՝ թիրախային մակերեսից ± 8 մմ Ֆիլտրերը Առնվազն՝ լրիվ թափանցիկ, 12.5%ND, կանաչ, կապույտ Օպտիկական համակարգի
--	--	--	--	--	--	--

					պտույտ Առնվազն՝ 90° աջ և ձախ Ինտեգրված տեսախցիկի ռեզոլյուցիա Առնվազն՝ 2592×1944 ppi, 5 մեգապիքսել Հորիզոնական շարժում 100x110մմ (բռնակի միջոցով) Ուղղահայաց շարժում 30մմ (բռնակի միջոցով) Ինտեգրված տեսախցիկի սենսոր 1/2.5 դյույմ C- MOS կամ համարժեք Ինտեգրված տեսախցիկի վիդեո ռեզոլյուցիա Առնվազն՝ hd 1296×972 Ինտեգրված Տեսախցիկի ինտերֆեյս USB3.0 կամ համարժեք Ինտեգրված տեսախցիկի վիդեոյի կինոկադրերի քանակ Առնվազն՝ 30 fps Օպերացիոն համակարգ Առնվազն՝ Windows 10 (64-բիթ) Պրոցեսոր Առնվազն՝ intel Core i5՝ 1.5 ԳՀց Ինտերֆեյս USB 3.0 (առնվազն 1 պորտ) կամ USB 2.0 (առնվազն 1 պորտ) Հիշողությունը Առնվազն՝ 2գբ Մոնիտորի թույլատրելիությունը Առնվազն՝ 1366 × 768 պիքսել Ինտեգրված տեսախցիկի քաշ Առավելագույնը՝ 790գ Սեղանի բարձրության կարգավորման միջակայք Առնվազն՝ 65-ից 130 սմ Սեղանի բեռնվածություն Առնվազն՝ 40 կգ Սեղանի երեսի չափսեր Առնվազն՝
--	--	--	--	--	---

					60x40 մմ Որակի հավաստագրեր Առնվազն` DECLARATION OF CONFORMITY for (EU)2017/745 Medical Device Regulation, CB TEST CERTIFICATE, ISO 13485 Երաշխիքային սպասարկում Առնվազն` 1 տարի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

S P S GROUP в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94P4-ECXU72P-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					