

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/333 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Romana	Romana	ЗАО «ЗИСО»	Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի կարիքների համար . ձեռքբերվի և վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում տեղադրվի թվով 2 հատ մանկական խաղասարք: Մանկական խաղասարքը . մատակարարվի համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարին համապատասխան (Նկար № 1), ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի, կլինի չօգտագործված: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները . համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Ապրանքի համար . տրամադրվի . 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքը կազմված է հետևյալ մասերից. Անցումային կամուրջ Անցումային կամուրջը .

բաղկացած կլինի մետաղական շրջանակից, երկու հորիզոնական հարթակների ծածկույթից, թեք հատվածի ծածկույթից և չորս աստիճաններից, որոնք ապահովում են թեք հատվածով անվտանգ և հարմարավետ տեղաշարժը: Ծածկույթը . պատրաստված կլինի բարձր ջրակայուն և մաշվածակայուն հատկություններով օժտված ՖՕՖ լամինացված նրբատախտակից` . 15 մմ հաստությամբ հակասահքային մակերեսով: Վերին և ստորին հորիզոնական հատվածների ծածկույթների չափերը . կլինեն . 700×300 մմ, իսկ թեք հատվածի ծածկույթի չափերը` . 700×860 մմ: Ծածկույթը . ամրացվի շրջանակին պտուտակային միացումների միջոցով: Թեք հատվածի վրա . տեղադրված կլինեն . չորս աստիճաններ, պատրաստված ՖՕՖ լամինացված նրբատախտակից` . 15 մմ հաստությամբ հակասահքային մակերեսով: Յուրաքանչյուր աստիճանի չափերը . կլինեն . 100×700 մմ: Անցումային կամրջի շրջանակը . կազմված կլինի երկու ուղղանկյուն հորիզոնական հատվածներից և մեկ թեք հատվածից, որոնք միմյանց միացված են եռակցման միջոցով: Հորիզոնական հատվածների չափերը . կլինեն . 300×700 մմ: Շրջանակը . պատրաստված կլինի . 50×25×1.5 մմ չափերով պրոֆիլային մետաղական խողովակից: Պատրաստի շրջանակի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 1400×700×350 մմ: Ծածկույթը . ամրացվի շրջանակին պտուտակային միացումների միջոցով: Տանիք խաղահամալիրի տանիքը . կլինի ապամոնտաժվող և կունենա երկթեք կառուցվածք: Տանիքի թեքությունները . պատրաստված կլինեն . 9 մմ

				հաստությամբ ջրակայուն նրբատախտակից և կունենան . 900×710 մմ չափեր: Թեքությունների ստորին անկյունները . կլորացված կլինեն . R50 մմ շառավղով: Երկու թեքությունները . միացվեն միմյանց 35×35 մմ չափի մետաղական ամրակներով: Տանիքի կողային հատվածներում . տեղադրված կլինեն դեկորատիվ եզրաշերտեր: Կողային դեկորատիվ տարրերը . պատրաստված կլինեն . 15 մմ հաստությամբ հղկված, խոնավակայուն \$Ս\$ նրբատախտակից և ներկված կլինեն արտաքին միջավայրի ազդեցություններին դիմացկուն բարձր փայլ ունեցող ալկիդային ներկով, որի փայլի աստիճանը կազմում է 85 %: Տանիքի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 900×1020×500 մմ (±10 մմ): Տանիքի բոլոր նրբատախտակե տարրերի եզրերը . կլորացված կլինեն . 3 մմ շառավղով և չկունենան սուր անկյուններ: Մուտքի սանդուղք Մուտքի սանդուղքը . բաղկացած կլինի երկու բազրիքից, երկու կողային վահանակից, երկու աստիճանից և մեկ պաշտպանիչ վահանակից: Սանդուղքի ընդհանուր չափերը . կազմեն 640×475×1410 մմ (±20 մմ): Բազրիքները . պատրաստված կլինեն . 32×2 մմ չափերով մետաղական խողովակից` . 1449 մմ երկարությամբ: Բազրիքներին պտուտակային միացումների միջոցով . ամրացվեն ռոմբաձև կողային վահանակները, որոնք պատրաստված են . 18 մմ հաստությամբ խոնավակայուն նրբատախտակից: Վահանակների չափերը . կլինեն . 440×1337 մմ: Աստիճանները . պատրաստված կլինեն \$Օ\$ լամինացված
--	--	--	--	---

				նրբատախտակից՝ բարձր ջրակայուն և մաշվածակայուն հատկություններով, . 15 մմ հաստությամբ հակասահքային ծածկույթով: Յուրաքանչյուր աստիճանի չափերը . կլինեն . 150×412 մմ: Աստիճանները . ամրացվեն մետաղական հենակներին պտուտակային միացումների միջոցով: Հենակները . պատրաստված կլինեն . 2 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից, կունենան . 412 մմ երկարություն և . 108 մմ լայնություն և բարձրություն: Դրանք . ամրացվեն կողային վահանակներին պտուտակային միացումների միջոցով: Երեխաների անվտանգության ապահովման նպատակով հարթակի և վերջին աստիճանի միջև . տեղադրվի ուղղահայաց պաշտպանիչ վահանակ՝ . 64×408 մմ չափերով, պատրաստված ՖՕՖ լամինացված նրբատախտակից՝ . 18 մմ հաստությամբ հակասահքային մակերեսով: 700 մմ պաշտպանիչ ցանկապատ (տիպ 1) Պաշտպանիչ ցանկապատը նախատեսված է շրջանաձև մագլցման տարրից հարթակ անվտանգ մուտք ապահովելու համար և . իրենից ներկայացնի 580±1 մմ երկարությամբ մետաղական լայնական խողովակ՝ . 33.5 մմ տրամագծով և 2.8 մմ պատի հաստությամբ: Խողովակի երկու ծայրերից . 13 մմ հեռավորության վրա . նախատեսված կլինեն 11 մմ տրամագծով անցքեր՝ մետաղական թերթից պատրաստված . 2.5 մմ հաստությամբ ամրակների պտուտակային միացման համար: Ամրակները . կազմված կլինեն երկու կիսաողակներից, որոնք պտուտակներով սեղմվում են հենասյան շուրջ և ամրացվում նրա օղակաձև ակոսների
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-Евразий-26/333 ниже		представляет полное описание предлагаемого им товара.		վրա: 700 մմ պաշտպանիչ ցանկապատ (տիպ 2) Ցանկապատը . պատրաստված կլինի . 15 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ նրբատախտակից և կունենա . 495×740 մմ չափեր: Կենտրոնական հատվածում . կլինեն երկու ուղղահայաց օվալաձև անցքեր` . 80×415 մմ չափերով և . 40 մմ կլորացման շառավղով: Անցքերի միջև հեռավորությունը . կազմի 110 մմ: Ցանկապատը . ամրացվի հարթակի շրջանակին և հենասյուների և պտուտակային միացումների և երկու սիստոլակաձև ամրակների միջոցով: 700 մմ պաշտպանիչ ցանկապատ (տիպ 3) Այս ցանկապատը նախատեսված է սահարան անվտանգ մուտք տեխնիկական ապահովելու համար և . բաղկացած կլինի հորիզոնական սահմանափակիչից և երկու կողային պաշտպանիչ վահանակներից: Շրջանակը . պատրաստված կլինի . 33.5 մմ տրամագծով և 2.8 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից, իսկ լայնական հատվածի երկարությունը . կլինի . 580 մմ: Կողային պաշտպանիչ վահանակները . պատրաստված կլինեն . 15 մմ հաստությամբ խոնավակայուն ՖՍՖ նրբատախտակից և ամրացվեն լայնական խողովակին պտուտակային միացումների միջոցով: Վահանակների ստորին եզրերը . համապատասխանեն սահարանի թեքությանը և ամրացվեն դրա կողային հատվածներին: Յուրաքանչյուր վահանակի չափերը . կլինեն . 340×955 մմ: 1400 մմ պաշտպանիչ ցանկապատ Այս ցանկապատը նախատեսված է անցումային կամրջակի վրա գտնվող երեխաների անվտանգությունն ապահովելու համար: Այն . պատրաստված կլինի . 15 մմ
Номер лота			Предлагаемый товар	
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	-	-	-	

				հաստությամբ խոնավակայուն \$Ս\$ նրբատախտակից և կունենա . 1118×1340 մմ չափեր: Մակերեսի վրա . նախատեսված կլինեն երեք օվալաձև անցքեր` . 80×415 մմ չափերով և . 40 մմ կլորացման շառավղով:</p> <p>Ցանկապատը . ամրացվի կամրջակի շրջանակին և հենասյուներին պտուտակային միացումների և երկու կիսաողակաձև ամրակների միջոցով: Շրջանաձև մագլցման տարր Շրջանաձև մագլցման տարրը . բաղկացած կլինի երկու հենասյունից` բազրիքներով, և երեք միացնող սկոբայից: Յուրաքանչյուր հենասյան ընդհանուր չափերը . կլինեն . 930×1390 մմ` առանց հողի մեջ տեղադրվող հատվածի հաշվառման:</p> <p>Հենասյուները . պատրաստված կլինեն . 33.5 մմ տրամագծով և 2.8 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից` . 1850 մմ երկարությամբ: Խողովակը . ծոված կլինի երեք տեղում` . R100 մմ շառավղով` կազմելով շրջանագծի հատված: Յուրաքանչյուր հենասյանը . եռակցված կլինի . 26.8 մմ տրամագծով և 2.8 մմ պատի հաստությամբ, 1255 մմ երկարությամբ բազրիք, որը . ամրացվի հենասյանը դրա մակարդակից . 85 մմ բարձրության վրա: Միացնող սկոբաները . պատրաստված կլինեն . 26.8 մմ տրամագծով և 2.8 մմ պատի հաստությամբ, 1165 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից և կունենան «Պ» ձև` . R50 մմ ծռման շառավղով: Ուղղահայաց հատվածների երկարությունը . կլինի . 220 մմ, իսկ դրանց առանցքների միջև հեռավորությունը` . 640 մմ: Սկոբաների ծայրերը . սեղմված կլինեն մինչև 20.5 մմ տրամագծի` հարևան հենասյուների բազրիքների
--	--	--	--	--

				ծայրերում տեղադրվելու համար և ամրացվեն պտուտակային միացումների միջոցով: Մագլցման տարրի հենասյուները խաղահամալիրի հիմնական հենասյուներին . ամրացվեն կիսառղակաձև մետաղական ամրակների միջոցով, որոնք սեղմվում են պտուտակներով և ֆիքսվում հենասյուների օղակաձև ակոսների վրա: Տեղադրումն իրականացվում է վաճառողի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ . ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:
--	--	--	--	---