

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴԻԱ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/86 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ակնաբուժական սարքեր	NIDEK	SL-2000	NIDEK CO,LTD	Բարձր լուծաչափով օպտիկական համակարգ՝ պատկերի բարձր հստակությամբ և մանրամասն դիտարկման հնարավորությամբ: Երկարատև կյանքով սպիտակ LED լույսի աղբյուր՝ կայուն պայծառությամբ և աչքի հյուսվածքների գրեթե բնական գունային ընկալմամբ: Լուսավորման օպտիկական համակարգը պետք է նվազեցնի անհավասար լուսավորությունը և փոխհատուցի օպտիկական աբերացիաները: Ավտոմատացված Էլեկտրական ջոյսթիք՝ առանց հավելյալ

ծանրություն զգալու ուղղահայաց
 շարժումների համար, այդ թվում՝
 լրացուցիչ
 սարքավորումների/աքսեսուարների
 տեղադրման դեպքում: Գալիլեյան
 տիպի զուգահեռ ստերեոսկոպիկ
 օպտիկական համակարգ՝
 լուսաբաժանիչի (beam splitter) և
 տեսախցիկի ադապտերի (Camera
 adapter) միացման
 հնարավորությամբ: հինգ
 աստիճանի խոշորացում՝ 5x, 8x,
 12.5x, 20x և 32x: Կոբալտ-կապույտ,
 red-free (կանաչ) և չեզոք խտության
 (ND) ֆիլտրերի առկայություն՝
 տարբեր ախտորոշիչ և կլինիկական
 դիտարկումների իրականացման
 համար: Բինոկուլյար
 ստերեոսկոպիկ դիտարկման
 համակարգ՝ 6° ստերեոսկոպիկ
 անկյունով, որը ապահովում է աչքի
 կառուցվածքների խորության և
 տարածական դիրքի հստակ
 գնահատում: Օբյեկտիվի
 կիզակետային հեռավորություն - 125
 մմ $\pm$ 3մմ Օկուլյարներ - 12.5x :
 Ընդհանուր խոշորացում / իրական
 տեսադաշտի տրամագիծ - 5x / 40.7
 մմ; 8x / 25.7 մմ; 12.5x / 16.1 մմ; 20x

					/ 10.1 մմ; 32x / 6.4 մմ: Միջբիբային հեռավորության կարգավորման միջակայք - 50 - 78 մմ : Ստերեոսկոպիկ անկյուն - 6° , Դիոպտրիկ կարգավորման միջակայք - ± 8 D , Մանրադիտակի ֆիլտր - դեղին Լուսավորման պրոյեկցիոն խոշորացում - 1x : Ճեղքի լայնություն - 0 - 14 մմ, անընդհատ կարգավորվող : Ապերտուրայի տրամագիծ / ճեղքի երկարություն - Ø0.2, 1, 3, 5, 9, 14 մմ : Ճեղքի պտտման միջակայք - $\pm 90^\circ$ Լույսի աղբյուր - սպիտակ LED լամպ : Աջ-ձախ շարժում - 110 մմ Առաջ-հետ շարժում - 100 մմ : Առաջ-հետ և աջ-ձախ ճշգրիտ շարժում - 20 մմ՝ ջոյսթիքը թեքելիս : Վերև-ներքև շարժում - ուղղահայաց շարժում՝ 30 մմ աշխատանքային տիրույթով, շարժիչային կառավարմամբ Սնուցման լարում - 100 - 240 V AC : Հաճախականություն - 50/60 Hz Էլեկտրաէներգիայի սպառում - 75 VA : Քաշ - 12 կգ Ընտրովի պարագաներ (հնարավորություն) - 16x օկուլյարներ, հիվանդի բռնակներ, beam splitter, C-mount
--	--	--	--	--	---

					տեսախցիկի ադապտեր, տոնոմետրի ամրակ, համադիտարկման օպտիկական հավելում, տոնոմետր: Տոնոմետրի համատեղելի ամրակ (հնարավորություն) Հավաստագրեր - ` CE, FDA 510(k) (K163564), EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 համապատասխանության ստանդարտներ - ISO 15004-1, ISO 15004-2, ISO 10939, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-6, IEC 62366 և ANSI/AAMI ES60601-1 1 տարի երաշխիքային ժամկետ, 5 տարի հետերաշխիքային սպասարկում: Մեր կազմակերպության կողմից կատարվելու է անձնակազմի ուսուցում:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЕДИКА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/86 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					